

Внешняя подработка ИУС 11-86 - 4



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР



СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

**МАШИНЫ КОМПРЕССОРНЫЕ  
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ**

НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

**ГОСТ 4.423-86**

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва

**РАЗРАБОТАН Министерством энергетического машиностроения  
ИСПОЛНИТЕЛИ**

А. А. Столяров (руководитель темы); В. Е. Евдокимов, канд. техн. наук;  
Ю. Г. Корсов, канд. техн. наук

**ВНЕСЕН Министерством энергетического машиностроения**

Начальник Технического управления В. П. Головизин

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государствен-  
ного комитета СССР по стандартам от 27 марта 1986 г. № 742

к ГОСТ 4.423—86 Система показателей качества продукции. Машины компрессорные центробежные. Номенклатура показателей

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Таблица 1. Пункт 1.2.2 Таблица 2. Графа «ТЗ на ОКР». Пункт 1.1.10	Удельная масса ЦКМ	Удельная масса
пункт 1.2.9	+	—
Приложение 2. Графа «Наименование показа- теля качества»	Изотермический КПД	Изотермый КПД
графа «Пояснение»	сжигания газа сжигания	сжатия газа сжатия

(ИУС № 11 1986 г.)

**Система показателей качества продукции  
МАШИНЫ КОМПРЕССОРНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ**

**Номенклатура показателей**

Product-quality index system.  
Compressional centrifugal machines.  
Index nomenclature

**ГОСТ**

**4.423—86**

ОКП 36 4351, 31 1131

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 марта 1986 г. № 742 срок введения установлен

с 01.01.87

Стандарт устанавливает номенклатуру основных показателей качества центробежных компрессорных машин (ЦКМ), включаемых в технические задания на научно-исследовательские работы по определению перспектив развития ЦКМ (ТЗ на НИР), государственный стандарт с перспективными требованиями (ГОСТ ОТТ), а также номенклатуру показателей качества, включаемых в разрабатываемые и пересматриваемые стандарты на продукцию, технические задания на опытно-конструкторские работы (ТЗ на ОКР), технические условия (ТУ), карты технического уровня и качества продукции (КУ).

**1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЦКМ**

1.1. Номенклатура показателей качества ЦКМ приведена в табл. 1.

Таблица 1

Наименование показателя качества	Обозначение показателя качества	Наименование характеризуемого свойства
1. ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ		
1.1. Показатели функциональные и технической эффективности		
1.1.1. Объемная производительность, м <sup>3</sup> /мин	Q	—
1.1.2. Конечное абсолютное давление, Па (кгс/см <sup>2</sup> )	P <sub>к</sub>	—
1.1.3. Состав сухого газа, %	—	—
1.1.4. Относительная влажность газа при начальных условиях, %	φ	—
1.1.5. Показатель адиабаты	k	—
1.1.6. Массовая производительность, кг/мин (т/ч)	G	—
1.1.7. Начальное абсолютное давление, Па (кгс/см <sup>2</sup> )	P <sub>н</sub>	—
1.1.8. Начальная температура, °С	t <sub>н</sub>	—
1.1.9. Отношение давлений	ε	—
1.1.10. Конечная температура, °С	t <sub>к</sub>	—
1.1.11. Температура охлаждающей среды, °С	t <sub>ср</sub>	—
1.1.12. Расчетная разность температур газа на выходе из газоохладителя и охлаждаемой среды на входе в газоохладитель, °С	Δt	—
1.1.13. Гидравлическое сопротивление промежуточных газоохладителей, Па (кгс/см <sup>2</sup> )	ΔP	Эффективность
1.1.14. Расход охлаждающей среды, м <sup>3</sup> /ч	W	—
1.1.15. Мощность привода, кВт	N <sub>пр</sub>	—
1.2. Конструктивные показатели:		
1.2.1. Масса ЦКМ (блока ЦКМ), т	m	Материалоемкость
1.2.2. Удельная масса ЦКМ, кг · м <sup>-3</sup> мин	m <sub>уд</sub>	➤
1.2.3. Масса редуктора, т	m <sub>р</sub>	➤
1.2.4. Масса промежуточных охладителей, т	m <sub>о</sub>	➤
1.2.5. Масса комплектного привода, т	m <sub>зд</sub>	➤
1.2.6. Масса концевого газоохладителя, т	m <sub>ко</sub>	➤
1.2.7. Масса наиболее тяжелой сборочной единицы, т	m <sub>т</sub>	➤
1.2.8. Габаритные размеры, м:		
длина	l	
ширина	b	
высота	h	
1.2.9. Частота вращения ротора ЦКМ, мин <sup>-1</sup>	n	—

## 2. ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ, ТОПЛИВА, ЭНЕРГИИ

2.1. Политропный КПД (для неохлаждаемых ЦКМ)	η <sub>пол</sub>	Экономичность энергопотребления
--	------------------	---------------------------------

## Продолжение табл. 1

Наименование показателя качества	Обозначение показателя качества	Наименование характеризуемого свойства
2.2. Изотермический КПД (для охлаждающих ЦКМ)	$\eta_{\text{из}}$	Экономичность энергопотребления
2.3. Уменьшение КПД	$\Delta \eta$	То же
2.4. Механический КПД	$\eta_{\text{мех}}$	»
2.5. Потребляемая мощность, кВт	$N$	»
2.6. Мощность, потребляемая вспомогательными механизмами, кВт	$N_{\text{в.н}}$	»
2.7. Безвозвратные потери масла, кг/ч	$\Delta G_{\text{и}}$	»

## 3. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ

3.1. Коэффициент готовности	$K_g$	Надежность в целом
3.2. Удельная суммарная трудоемкость ремонтов на один год ремонтного цикла, нормо-ч/год	$S_p$	То же
3.3. Установленный ремонт до среднего ремонта, ч	$T_{\text{р.у.ср}}$	Долговечность
3.4. Установленный ресурс ротора, ч	$T_{\text{р.у.р}}$	»
3.5. Установленный срок службы, лет	$T_{\text{сл.у}}$	»
3.6. Установленная безотказная наработка, ч	$T_g$	Безотказность
3.7. Средняя наработка на отказ, ч	$T_o$	»

## 4. ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ

4.1. Трудоемкость изготовления, нормо-ч	$T_n$	Трудоемкость
4.2. Удельная энергоемкость, кВт·ч м <sup>-3</sup> ·мин	$W_{\text{ул}}$	Энергоемкость
4.3. Удельная металлоемкость, кг/м <sup>-3</sup> ·мин	—	Материалоемкость

## 5. ПОКАЗАТЕЛИ СТАНДАРТИЗАЦИИ И УНИФИКАЦИИ

5.1. Коэффициент применяемости, %	$K_{\text{пр}}$	Унификация
-----------------------------------	-----------------	------------

## 6. ПАТЕНТНО-ПРАВОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1. Показатель патентной защиты	$P_{\text{п.з}}$	Конкурентоспособность
6.2. Показатель патентной чистоты	$P_{\text{п.ч}}$	То же

## 7. ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

7.1. Уровень звука, дБА	—	—
7.2. Уровень вибраций, мм·с <sup>-1</sup> , мкм	—	—

1.2. Алфавитный перечень показателей качества ЦКМ приведен в справочном приложении I, термины, применяемые в стандарте, и пояснения к ним приведены в справочном приложении 2.

## 2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЦКМ

2.1. Перечень основных показателей качества:

объемная производительность;

конечное абсолютное давление;

удельная масса ЦКМ;

политропный КПД (для неохлаждаемых ЦКМ);

изотермический КПД (для охлаждаемых ЦКМ);

безвозвратные потери масла;

установленный ресурс до среднего ремонта;

средняя наработка на отказ.

2.2. Применяемость показателей качества ЦКМ, включаемых в ТЗ на НИР по определению перспектив развития продукции, в государственные стандарты с перспективными требованиями (ГОСТ ОТТ), в разрабатываемые и пересматриваемые стандарты на продукцию, ТЗ на ОКР, ТУ и КУ, приведена в табл. 2.

Таблица 2

Номер показателя по табл. 1	Применяемость в НТД				
	ТЗ на НИР, ГОСТ ОТТ	Стандарты (кроме ГОСТ ОТТ)	ТЗ на ОКР	ТУ	КУ
1.1.1	+	+	+	+	+
1.1.2	+	+	+	+	+
1.1.3	-	-	+	+	-
1.1.4	-	-	+	+	+
1.1.5	-	-	+	+	+
1.1.6	-	+	+	+	+
1.1.7	-	+	+	+	+
1.1.8	-	+	+	+	+
1.1.9	-	+	+	+	+
1.1.10	-	+	+	+	+
1.1.11	-	+	+	+	+
1.1.12	-	-	-	+	-
1.1.13	-	-	-	+	-
1.1.14	-	-	-	+	-
1.1.15	-	-	+	+	-
1.2.1	-	-	-	+	+
1.2.2	+	+	+	+	+
1.2.3	-	-	-	+	-
1.2.4	-	-	-	+	-
1.2.5	-	-	-	+	-
1.2.6	-	-	-	+	-

## Продолжение табл. 2

Номер показателя по табл. 1	Применимость в НТД				
	ТЗ на НИР, ГОСТ ОТТ	Стандарты (кроме ГОСТ ОТТ)	ТЗ на ОКР	ТУ	КУ
1.2.7	—	—	—	+	—
1.2.8	—	—	—	++	++
1.2.9	—	+	—	++	++
2.1; 2.2	+	+	++	++	++
2.3	—	—	—	++	—
2.4	—	—	—	++	—
2.5	—	—	—	++	—
2.6	—	—	—	++	—
2.7	+	+	—	++	—
3.1	—	—	—	++	—
3.2	—	—	—	—	—
3.3	+	+	—	—	—
3.4	—	++	—	—	—
3.5	—	++	—	—	—
3.6	—	++	—	—	—
3.7	+	+	—	—	—
4.1	—	—	—	—	—
4.2	—	—	—	—	—
4.3	—	—	—	—	—
5.1	—	—	—	—	—
6.1	—	—	—	—	—
6.2	—	—	—	—	—
7.1	—	+	—	—	—
7.2	—	+	—	—	—

## Примечания:

- Знак «+» означает применимость, знак «—» — неприменимость соответствующих показателей качества продукции.
- Показатель п. 2.7 применяют только для нагнетателей для транспортировки природного газа; при использовании газотурбинного привода потери масла определяются на весь агрегат.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
Справочное

**АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЦЕНТРОБЕЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ МАШИН**

Влажность газа при начальных условиях относительная	1.1.4
Давление конечное абсолютное	1.1.2
Давление начальное абсолютное	1.1.7
КПД изотермический (для охлаждаемых ЦКМ)	2.2
КПД механический	2.4
КПД политропический (для неохлаждаемых ЦКМ)	2.1
Коэффициент готовности	3.1
Коэффициент применяемости	5.1
Масса комплектного привода	1.2.5
Масса концевого газоохладителя	1.2.6
Масса наиболее тяжелой сборочной единицы	1.2.7
Масса промежуточных охладителей	1.2.4
Масса редуктора	1.2.3
Масса ЦКМ (блока ЦКМ)	1.2.1
<b>Масса ЦКМ удельная</b>	<b>1.2.2</b>
Металлоемкость удельная	4.3
Мощность потребляемая	2.5
Мощность, потребляемая вспомогательными механизмами	2.6
Мощность привода	1.1.15
Наработка безотказная установленная	3.6
<b>Наработка на отказ средняя</b>	<b>3.7</b>
Отношение давлений	1.1.9
Показатель адиабаты	1.1.5
Показатель патентной защиты	6.1
Показатель патентной чистоты	6.2
Потери масла безвозвратные	2.7
Производительность массовая	1.1.6
Производительность объемная	1.1.1
Размеры габаритные	1.2.9
Разность температур газа на выходе из газоохладителя и охлаждающей среды на входе в газоохладитель расчетная	1.1.12
Расход охлаждающей среды	1.1.14
<b>Ресурс до среднего ремонта установленный</b>	<b>3.3</b>
Ресурс ротора установленный	3.4
Сопротивление промежуточных газоохладителей гидравлическое	1.1.13
Состав сухого газа	1.1.3
Срок службы установленный	3.5
Температура конечная	1.1.10
Температура начальная	1.1.8
Температура охлаждающей среды	1.1.11
Трудоемкость изготовления	4.1
Трудоемкость ремонтов на один год ремонтного цикла суммарная удельная	3.2
Уменьшение КПД	2.3
Уровень вибрации	7.2
Уровень звука	7.1
Частота вращения ротора ЦКМ	1.2.9
<b>Энергоемкость удельная</b>	<b>4.2</b>

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
Справочное

**ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ, И ПОЯСНЕНИЯ К НИМ**

Наименование показателя качества	Номер показателя по табл. 1	Пояснение
Изотермический КПД	2.2	Отношение удельной работы сжигания газа при изотермическом процессе к действительной удельной работе сжигания
Механический КПД	2.4	Отношение внутренней мощности к потребляемой (рассчитывается при испытании опытного образца ЦКМ)
Удельная масса	1.2.2	Отношение массы в объеме поставки или массы ЦКМ к объемной производительности
Уменьшение КПД	2.3	Разность номинального и минимального значения КПД в заданном диапазоне производительности

Редактор *В. П. Огурцов*  
Технический редактор *М. И. Максимова*  
Корректор *Л. А. Пономарева*

Сдано в наб. 10.04.86 Подп. в печ. 16.07.86 0.75 усл. п. л. 0.75 усл. кр.-отт. 0.53 уч.-изд. л.  
Цена 3 ком.  
Тир. 12 000  
Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3  
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 2065