

27038-86



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**КОМПЛЕКСЫ
МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ЗАБОЙНЫЕ**

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

**ГОСТ 27038-86
(СТ СЭВ 5437-85)**

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва



Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21 октября 1986 г. № 3157 стандарт Совета Экономической Взаимопомощи СТ СЭВ 5437—85 «Комплексы механизированные забойные. Общие требования безопасности» введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта СССР с 1 июля 1988 г.

КОМПЛЕКСЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ЗАБОЙНЫЕ

Общие требования безопасности

Powered face systems.
General safety requirements

ГОСТ
27038—86

(СТ СЭВ 5437—85)

ОКП 31 4873

Дата введения

с 01.07.88

Настоящий стандарт распространяется на механизированные забойные комплексы (далее — комплексы), предназначенные для применения в очистных забоях угольных шахт на пластах с углом падения до 35°.

Настоящий стандарт не распространяется на комплексы, серийное производство которых освоено до срока введения настоящего стандарта.

Пояснение терминов, применяемых в настоящем стандарте, приведено в справочном приложении 1.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 5437—85.

1. Комплексы, машины и оборудование, составляющие комплекс, должны соответствовать требованиям СТ СЭВ 1085—78, СТ СЭВ 2619—80, СТ СЭВ 3431—81, СТ СЭВ 3432—81, СТ СЭВ 3433—81, СТ СЭВ 4792—84, СТ СЭВ 5439—85.

2. Машины и оборудование, входящие в комплекс, должны быть приспособлены к горно-геологическим условиям и обеспечивать безопасное ведение работ.

3. Комплексы должны отвечать требованиям безопасности и охраны труда для угольных шахт по запыленности, уровню шума и требованиям эргономики.

4. Конструкции соединений между взаимосвязанными машинами и оборудованием комплекса (механизованная крепь — скребковый конвейер, очистная машина — конвейер, очистная машина — электрооборудование и водоснабжение) должны обеспечивать надежную и безопасную работу комплекса, а также безопасный доступ обслуживающего персонала к соединительным элементам для осмотра, ремонта, замены.

5. Погрузочные устройства комбайна или струговой установки, а также погрузочные лемехи конвейера должны обеспечивать механизированную погрузку угля на конвейер.

6. Электрокабели и рукава системы водоснабжения комплекса, находящиеся в забое, должны быть защищены от механических повреждений путем размещения их в специально выделенных местах оборудования комплекса. Участки кабелей и водопроводов, движущиеся вслед за выемочной машиной, должны перемещаться механизированным способом и быть защищены от разрывов или других повреждений.

7. В комплексе должны предусматриваться средства для крепления концевых участков забоя и крепления приводной и концевой станций конвейера.

8. Комплекс должен быть оборудован средствами связи между персоналом, обслуживающим отдельные машины и оборудование.

Системы связи должны действовать независимо от источников питания не менее 8 ч.

9. В комплексах, в составе которых применяются угольные комбайны с цепной системой подачи, должны предусматриваться устройства, предотвращающие травмирование людей от колебания цепи.

10. Система управления машинами и оборудованием, входящими в состав комплекса, должна обеспечивать:

а) безопасное и удобное управление ими с мест, предусмотренных особенностями технологического процесса и схемой комплекса, исключающее возможность самопроизвольного включения;

б) автоматическую подачу предупредительных звуковых сигналов перед пуском машин и оборудования, входящих в состав комплекса;

в) аварийное включение машин и оборудования, входящих в состав комплекса, при помощи устройств, расположенных на пультах управления и по всей длине лавы;

г) необходимые блокировки, предусмотренные технологическим процессом и условиями безопасной эксплуатации комплекса.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
*Справочное***ПОЯСНЕНИЕ ТЕРМИНОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ**

Механизированный забойный комплекс — совокупность машин и оборудования, конструкция которых обеспечивает их совместную надежную и безопасную работу в общем технологическом процессе добычи угля из очистного забоя в данных горно-геологических условиях.

**СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ССЫЛОК НА СТАНДАРТЫ СЭВ
ССЫЛКАМ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ**

Раздел, в котором приведена ссылка	Обозначение стандарта СЭВ	Обозначение государственного стандарта
	СТ СЭВ 1085—78	ГОСТ 12.2.003—74

Редактор *В. Н. Шалаева*
Технический редактор *М. И. Максимова*
Корректор *М. С. Кабацова*

Сдано в наб. 14.11.60 Подл. в печ. 04.01.67 0,5 усл. п. л. 0,5 усл. кр.-отт. 0,19 уч.-изд. л.
Тир. 4000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 2952