

ФИКСАТОРЫ СО СТУПЕНЧАТЫМ ОТВЕРСТИЕМ

Конструкция и размеры

Locators with a stepped bore.
Design and dimensions

ГОСТ
18771—80*

Взамен
ГОСТ 18771—73

ОКП 39 6330


Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 декабря 1980 г. № 6292 срок введения установлен

с 01.01.82

Проверен в 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры фиксаторов со ступенчатым отверстием должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



Размеры в мм

Обозначение фильтратора	При- мене- мость	<i>D</i> (макс. допуска 16)	<i>D₁</i> (макс. допуска 16)	<i>D₂</i>	<i>d</i>	<i>H</i>	<i>k</i>	<i>h₁</i>	<i>h₂</i>	<i>r</i>	Масса, кг/шт боксе
1052-0981						18		1	6		0,035
1052-0982		Ог 18 до 24	14	13,2	6,4	11	20	2			
1052-0983								3	8		0,042
1052-0984								4			
1052-0985								6	10		0,049
1052-0986								1			
1052-0987								2	8		0,079
1052-0988		Св. 24 до 32	18	17,2	8,4	14					
1052-0989							22				
1052-0991							25	10	4		0,095
1052-0992								1	6	10	
1052-0993								3			
1052-0994		Св. 32 до 40	22	21,2							0,121
1052-0995											
1052-0996											
1052-0997											
1052-0998											
1052-0999											
1052-1001											
1052-1002											
1052-1003											

Примечание. Масса подсчитана для наибольшего рабочего размера фиксатора D .

Пример условного обозначения фиксатора размерами $D=18,75$ мм; $h_1=2$ мм:

Фиксатор 1052-0982/18750 ГОСТ 18771—80

2. Материал — сталь марки У8А по ГОСТ 1435—74.

3. Твердость — 51...55 HRC₉.

(Измененная редакция, Изм. №1).

4. Допуск радиального биения поверхности A относительно поверхности B — по 6-й степени точности ГОСТ 24643—81.

5. Допуск цилиндричности поверхностей A и B на всей длине — по 8-й степени точности ГОСТ 24643—81.

6. Допуск торцевого биения поверхности B относительно поверхности B — по 8-й степени точности ГОСТ 24643—81.

7. Технические требования — по ГОСТ 18824—80.


8. Маркировать на бирке: условное обозначение фиксатора без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.

9. Пример применения фиксаторов со ступенчатым отверстием дан в справочном приложении.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ФИКСАТОРОВ СО СТУПЕНЧАТЫМ ОТВЕРСТИЕМ



1—заказ по ГОСТ 11738—84