



12445-80
12446-80
12447-80
12448-80
12449-80
12853-80 изм. 1
13824-80 изм. 1

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
СОЮЗА ССР

13825-80

16516-80 изм. 1

24242-80

24243-80

+

**ГИДРОПРИВОДЫ ОБЪЕМНЫЕ,
ПНЕВМОПРИВОДЫ И СМАЗОЧНЫЕ
СИСТЕМЫ
РЯДЫ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ**

ГОСТ 12445—80 [СТ СЭВ 518—77], ГОСТ 12446—80
[СТ СЭВ 519—77], ГОСТ 12447—80, ГОСТ 12448—80
[СТ СЭВ 524—77], ГОСТ 12449—80 [СТ СЭВ 521—77],
ГОСТ 12853—80 [СТ СЭВ 523—77], ГОСТ 13824—80
[СТ СЭВ 525—77], ГОСТ 13825—80 [СТ СЭВ 520—77],
ГОСТ 16516—80 [СТ СЭВ 522—77], ГОСТ 24242—80
[СТ СЭВ 622—77], ГОСТ 24243—80 [СТ СЭВ 1049—78]

Издание официальное

ГИДРОПРИВОДЫ ОБЪЕМНЫЕ, ПНЕВМОПРИВОДЫ
И СМАЗОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

Номинальные давления

Hydraulic and pneumatic drives and lubricating systems. Nominal pressure [СТ СЭВ 518-77]

ОКП 41 4000

Взамен
ГОСТ 12445-67

с 01.07.1980 г.

до 01.01.1990 г.

ГОСТ

12445-80

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на устройства, входящие в состав объемных гидроприводов, пневмоприводов и смазочных систем и работающие под давлением.

Настоящий стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 518-77 и международному стандарту ИСО 2944.

2. Значения номинальных давлений p_{nom} в МПа должны выбираться из ряда:

0,10	1,0	10,0	100
—	—	12,5	125
0,16	1,6	16,0	160
—	—	20,0	200
0,25	2,5	25,0	250
—	—	32,0	—
0,40	4,0	40,0	—
—	—	50,0	—
0,63	6,3	63,0	—
—	—	80,0	—

3. Значения номинальных давлений до 0,1 МПа следует выбирать по ряду R 5, выше 250 МПа — по ряду R 10 предпочтительных чисел по ГОСТ 8032-56.

4. Для устройств, производство которых освоено до срока введения настоящего стандарта, допускается применять значения номинальных давлений 0,5; 5; 8; 14; 28 МПа.

Издание официальное



Перепечатка воспрещена

Переиздание. Август 1981 г.

© Издательство стандартов, 1982

5. Для устройств, применяющихся совместно с элементами государственной системы приборов и средств автоматизации (ГСП) допускается применять значение номинального давления 0,14 МПа.

6. Термины и определения понятий, используемых в стандарте, приведенные в справочном приложении.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СТАНДАРТЕ

1. Номинальное давление — наибольшее избыточное давление, при котором устройство должно работать в течение установленного ресурса (срока службы) с сохранением параметров в пределах установленных норм.

2. Термины и определения устройства, входящих в объемный гидропривод и пневмопривод — по ГОСТ 17752-72.

3. Термины и определения устройства, входящих в смазочные системы — по ГОСТ 20765-75.