

Внесено в ЦИИ ИЧСЗ-85



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
СОЮЗА ССР

ПАТРОНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ
ТРЕХКУЛАЧКОВЫЕ

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

ГОСТ 8522-79, ГОСТ 15935-79

АРХИВ

Издание официальное



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

РАЗРАБОТАНЫ Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности

ИСПОЛНИТЕЛИ

М. А. Василевский, В. М. Шарков

ВНЕСЕНЫ Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности

Член Коллегии В. А. Трефилов

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19 февраля 1979 г. № 619

ПАТРОНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ТРЕХКУЛАЧКОВЫЕ
С КЛЮЧОМ

Основные размеры

Drill three-jaw chucks with key.
Basic dimensionsГОСТ
8522—79Взамен
ГОСТ 8522—70

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19 февраля 1979 г. № 619 срок действия установлен

с 01.01.1980 г.
до 01.01.1985 г.


Несоблюдение стандарта преследуется по закону

ема до ограничение срока
действия АУСЗ-85


1. Настоящий стандарт распространяется на сверлильные трехкулачковые патроны с ключом для станков.
2. Стандарт соответствует СТ СЭВ 148—75 в части конусов и рекомендациям СЭВ по стандартизации РС 3647—72 и РС 4725—74.
3. Основные размеры сверлильных патронов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



Патрон



Ключ



* Размер при сжатых кулачках.

Примечание. Чертеж не определяет конструкции патрона.

Размеры в мм

Типоразмер патрона	Примени-мость	Диапазон зажима	<i>D</i>	<i>L</i>	<i>d</i> (пред. откл. по Г12)	<i>d</i> (пред. откл. по Г11)
			не более	не более		
4		От 0,5 до 4	28	45	4	4
6		От 0,5 до 6	35	55		
8		От 1,0 до 8	40	60	6	6
10		От 1,0 до 10	45	75		
13		От 1,0 до 13	52	93	8	8
16		От 3,0 до 16	58	104		
20		От 5,0 до 20	78	130	9	9

Продолжение

Размеры в мм

Типоразмер патрона	d_2 , не более	l_1 , не менее	l_2 , не более	Модуль m	Число зубьев ключа z	Конус инструментальный Морзе укороченный
4	18,0		5,0	0,80	10	B10
6	21,0		5,0			B12
8	26,0		7,0	1,00	12	
10	32,0		7,0			B16
13	37,5		8,5			
16	42,5		8,5	1,25		B18
20	50,0	10,0	10,0		14	B22

Примечания: 1. Для типоразмера 6 допускается диапазон зажима от 1 до 6 мм.

2. Для типоразмера 6 допускается применение присоединительного конусного отверстия B10, для типоразмера 16 — B16.

Пример условного обозначения сверлильного трехкулакового патрона с ключом, типоразмера 4, с присоединительным конусным отверстием B10:

Патрон 4-B10 ГОСТ 8522-79

4. Размеры укороченных конусов — по ГОСТ 9953-67.

Группа Г27

Изменение № 1 ГОСТ 8522-79 Патроны сверлильные трехкулачковые с ключом. Основные размеры

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12.12.84 № 4229 срок введения установлен

с 01.07.85

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 39 2811.

Пункт 2 исключить.

Пункт 4. Заменить ссылку: ГОСТ 9953-67 на ГОСТ 9953-82.

(ИУС № 3 1985 г.)