

**ПЛИТЫ МОДЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ СО СМЕННЫМИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ  
ВКЛАДЫШАМИ ДЛЯ ОПОК РАЗМЕРАМИ В СВЕТУ 1000×800 мм  
НА ФОРМОВОЧНЫЕ ЛИТЕЙНЫЕ МАШИНЫ БЕЗ ПОВОРОТА  
ПОЛУФОРМЫ С ДОПРЕССОВКОЙ**

**Конструкция и размеры**

**ГОСТ  
20110—74**


Steel pattern plates with changeable metal inserts for moulding boxes having inside dimensions 1000×800 mm for moulding foundry machines without turn of half mould with squeezing. Design and dimensions

Утвержден Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР от 21 августа 1974 г. № 2023 срок  
действия установлен

с 01.01 1976 г.  
до 01.01 1981 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры модельных плит должны соответствовать указанным на черт. 1.



1—рама 0280-2027/001 (кол. 1); 2—аккумулятор 0280-0345/002 для исполнения 1; для исполнения 2 0280-2037/002 по ГОСТ 20095-74 (кол. 1); 3—штырь центрирующий 0290-2506 по ГОСТ 20127-74 (кол. 1); 4—штырь направляющий 0290-2559 по ГОСТ 20123-74 (кол. 1); 5—гайка M12 по ГОСТ 5927-70 (кол. 4); 6—винт 7006-0919 по ГОСТ 13434-88 (кол. 4); 7—штулка центрирующая 0290-0658 по ГОСТ 20126-74 (кол. 1); 8—штырь направляющий 0290-0666 или 0290-0667 по ГОСТ 20127-74 (кол. 1); 9—винт M8x16.8.05 по ГОСТ 17475-72 (кол. 4); 10—болт M16x80.8 по ГОСТ 7808-70 (кол. 4); 11—гайка M16.8.05 по ГОСТ 5927-70 (кол. 6); 12—шайба 16.85Г.05 по ГОСТ 6402-70 (кол. 6).

Черт. 1


Условное обозначение модельной плиты исполнения 1:

Плита модельная 0280-2027 ГОСТ 20110-74

То же, исполнения 2:

Плита модельная 0280-2028 ГОСТ 20110-74

2. Маркировать: обозначение модельной плиты и товарный знак предприятия-изготовителя.
3. Конструкция и размеры рам (поз. 1) должны соответствовать указанным на черт. 2.



Теоретическая масса — 160 кг

Черт. 2

Условные обозначения рамы:

Рама 0280-2027/001 ГОСТ 20110-74

4. Неуказанные радиусы 5—8 мм.

5. Технические требования — по ГОСТ 20131-74.

Изменение № 1 ГОСТ 20110—74 Плиты модельные стальные со сменными металлическими вкладышами для опок размерами в свету 1000×800 мм на формовочные литейные машины без поворота полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 02.06.81 № 2768 срок введения установлен

с 01.10.81

Пункт 1. Чертеж 1. Подрисовочная подпись. Заменить обозначение болта (поз. 10): M16×60.66.05 по ГОСТ 7808—70 на 7002—2551 по ГОСТ 13152—67.


Пункты 1, 3. Чертежи 1, 2. Заменить слова: «Теоретическая масса» на «Масса, не более».

Пункт 3. Чертеж 2. Заменить обозначения: A<sub>3</sub> на H8; A<sub>4</sub> на H11;

(Продолжение см. стр. 108)

(Продолжение изменения к ГОСТ 20110—74)

вид спереди. Заменить размер: 2 отв.  $\varnothing 20 A_3$  на 2 отв.  $\varnothing 10$ , как указано на чертеже:



Пункт 5. Заменить ссылку: ГОСТ 20131—74 на ГОСТ 20131—80.  
(ИУС № 8 1981 г.)