

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР****КОНТРОЛКАТЕЛИ ПРЕСС-ФОРМ  
ДЛЯ ВЫПЛАВЛЯЕМЫХ МОДЕЛЕЙ****Конструкция и размеры**

Counter ejectors for wax-pattern dies.  
Design and dimensions.

**ГОСТ  
19955-74\***

Взамен  
МН 4327-63

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 26 июля 1974 г. № 1779 срок введения установлен

с 01.01.1976 г.

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

1. Настоящий стандарт распространяется на контролкаторы, применяемые в пресс-формах, устанавливаемых на автоматах для изготовления модельных звеньев в автоматизированном производстве литья по выплавляемым моделям.


2. Конструкция и размеры контролкаторов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



\* Переиздание апрель 1982 г. с Изменением № 1, утвержденным  
в мае 1982 г.; Пост. № 1784 от 04.05.82 (ИУС № 8—1982 г.)



| Обозначение контролюемых параметров | Применимость | $L$ , мм<br>(пред. откл. по №) | Масса, кг<br>не более | Обозначение контролюемых параметров | Применимость | $L$ , мм<br>(пред. откл. по №) | Масса, кг<br>не более |
|-------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------|
| 0472-0521                           |              | 75                             | 0,07                  | 0472-0195                           |              | 125                            | 0,13                  |
| 0472-0522                           |              | 80                             | 0,07                  | 0472-0531                           |              | 127                            | 0,13                  |
| 0472-0523                           |              | 85                             | 0,08                  | 0472-0532                           |              | 130                            | 0,13                  |
| 0472-0524                           |              | 90                             | 0,08                  | 0472-0196                           |              | 132                            | 0,14                  |
| 0472-0525                           |              | 95                             | 0,08                  | 0472-0533                           |              | 135                            | 0,14                  |
| 0472-0191                           |              | 100                            | 0,09                  | 0472-0534                           |              | 137                            | 0,14                  |
| 0472-0192                           |              | 105                            | 0,10                  | 0472-0535                           |              | 140                            | 0,14                  |
| 0472-0193                           |              | 110                            | 0,11                  | 0472-0197                           |              | 142                            | 0,15                  |
| 0472-0526                           |              | 112                            | 0,11                  | 0472-0536                           |              | 145                            | 0,15                  |
| 0472-0194                           |              | 115                            | 0,12                  | 0472-0537                           |              | 147                            | 0,15                  |
| 0472-0527                           |              | 117                            | 0,12                  | 0472-0538                           |              | 150                            | 0,15                  |
| 0472-0528                           |              | 120                            | 0,12                  | 0472-0539                           |              | 152                            | 0,16                  |
| 0472-0529                           |              | 122                            | 0,12                  | 0472-0498                           |              | 157                            | 0,16                  |

Пример условного обозначения контртолкателя размером  $L=75$  мм:

Контртолкатель 0472-0521 ГОСТ 19955—74

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3. Материал — сталь марки У8А по ГОСТ 1435—74.

4. Твердость — HRC 45 ... 50.

5. Неуказанные предельные отклонения размеров: валов —  $\text{H}14$ , остальных —  $\pm \frac{\text{IT}14}{2}$ .

6. Технические условия — по ГОСТ 19999—74.

5, 6. (Измененная редакция, Изм. № 1).


7. Маркировать: наименование, обозначение контртолкателя и товарный знак предприятия-изготовителя.

Маркировку наносить на тару или упаковку для партии контртолкателей одного типоразмера.

8. Пример установки контртолкателей указан в рекомендуемом приложении.

ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 19955—74  
Рекомендуемое

ПРИМЕР УСТАНОВКИ КОНТРТОЛКАТЕЛЕЙ



1—плита выталкивателей; 2—плата пружинная; 3—плата промежуточная;  
4—обойма неподвижная.

(Измененная редакция, Изм. № 1).