



1961 65
Чис 1,2

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ГИДРОАККУМУЛЯТОРЫ
РЯДЫ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ

ГОСТ 14064—68

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва



ГИДРОАККУМУЛЯТОРЫ

Ряды основных параметров

Hydraulic accumulators.
Ranges of basic parameters

ГОСТ

14064—68

ОКП 41 4532 и ОКП 41 4533

Дата введения 01.07.69

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Основные параметры гидроаккумуляторов должны выбираться из рядов, указанных в табл. 1—2.

Значения основных параметров, выходящие за пределы указанных рядов, следует выбирать в соответствии с ГОСТ 12445—80 и ГОСТ 12448—80.

Таблица 1

Номинальные давления $P_{\text{ном}}$										
кгс/см ²	25	63	160	200	250	320	400	500	630	100
МПа	2,5	6,3	16,0	20,0	25,0	32,0	40,0	50,0	63,0	10

Таблица 2

Номинальные вместимости $V_{\text{ном}}$ в л м ³					
—	1,0	10	100	1000	10000
—	—	—	—	1250	12500
—	1,6	16	160	1600	16000
—	—	20	200	2000	20000
0,25	2,5	25	250	2500	25000
—	—	32	320	3200	—
0,40	4,0	40	400	4000	—
0,50	—	50	500	5000	—
0,63	6,3	63	630	6300	—
—	—	—	800	8000	—


(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

Издание официальное



Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1988



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности

ИСПОЛНИТЕЛИ

А. И. Гольдшмидт (руководитель темы); А. А. Тульчинский;
В. Р. Верченко; К. Р. Рогов; В. А. Долина

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 20 ноября 1968 г. № 135

3. Срок первой проверки — 1992 г.; периодичность проверки — 5 лет.

4. Стандарт полностью соответствует международному стандарту ИСО 5596—82.

5. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 12445—80	Вводная часть
ГОСТ 12448—80	Вводная часть

7. ПЕРЕИЗДАНИЕ (февраль 1988 г.) с изменениями 1, 2, утвержденными в сентябре 1980 г., мае 1987 г. (ИУС № 12—80; 8—87)

8. Проверен в 1980 г.

Редактор В. М. Лысенко

Технический редактор М. И. Максимова

Корректор Т. И. Кононенко

Сдано в наб. 15.02.88 Подл. в печ. 28.03.88 0,25 усл. п. л. 0,25 усл. кр.-отт 0,13 уч.-изд. л.
Тираж 6 000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопрестольный пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1848