

ГОСТ 28701—90

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ИНСТРУМЕНТ ДЕРЕВОРЕЖУЩИЙ

ФРЕЗЫ

ДИАМЕТРЫ ПОСАДОЧНЫХ ОТВЕРСТИЙ

Издание официальное

БЗ 8—2004



Москва
Стандартинформ
2005

Инструмент дереворежущий**ФРЕЗЫ****ГОСТ
28701—90****Диаметры посадочных отверстий**Wood-cutting tools.
Cutters. Diameters of tool mounting boresМКС 79.120.20
ОКП 39 0000

Дата введения 01.07.91

1. Настоящий стандарт распространяется на насадные дереворежущие фрезы, предназначенные для механической обработки древесины.
Требования п. 2 являются обязательными.
2. Диаметры посадочных отверстий фрез должны назначаться из ряда, мм: 16; 20; 25; 30; 32*; 35; 40; 45*; 50; 60.

* Не применять при проектировании новых станков и инструментов к ним с 01.07.91.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета по управлению качеством продукции и стандартам от 26.10.90 № 2709
3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 6806—89
4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
5. Ограничение срока действия снято по протоколу № 7—95 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-95)
6. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Май 2005 г.

Редактор *В.И. Копысов*
Технический редактор *О.И. Власова*
Корректор *А.С. Черноусова*
Компьютерная верстка *Л.А. Круговой*

Слано в набор 20.05.05. Печать офсетная. Подписано в печать 07.06.2005. Усл. печ. л. 0,47. Формат 60×84¹/₈. Уч.-изд. л. 0,20. Бумага офсетная. Тираж 70 экз. Гарнитура Таймс. С 1342.

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru
Набрано во ФГУП «Стандартинформ» на ПЭВМ
Отпечатано в филиале ФГУП «Стандартинформ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.