

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Й І С Т А Н Д А Р Т

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

**КОСТЮМЫ МУЖСКИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР**

Технические условия

Издание официальное

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

Система стандартов безопасности труда

КОСТЮМЫ МУЖСКИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ОТ ПОВЫШЕННЫХ
ТЕМПЕРАТУР

Технические условия

ГОСТ
12.4.045—87Occupational safety standards system. Men's suits for
protection against high
temperatures. SpecificationsОКП 85 7211
85 7251

Дата введения 01.01.89

Настоящий стандарт распространяется на мужские костюмы, состоящие из куртки и брюк, предназначенные для защиты работающих от воздействия повышенных температур: теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, от контакта с нагретыми поверхностями до 100 °C, от конвективной теплоты.


1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Костюмы должны изготавляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, промышленной технологией поузловой обработки специальной одежды, образцом-эталоном и техническим описанием модели, утвержденными в установленном порядке.

1.2. Основные параметры и размеры


1.2.1. Костюмы в зависимости от условий эксплуатации, конструкции и применяемых материалов должны изготавляться пяти типов в соответствии с черт. 1, 2 и табл. 1.

Типы А, Б



Черт. 1

Типы В, Г, Д



Черт. 2

Таблица 1

Тип костюма	Маркировка костюма по защитным свойствам	Условия эксплуатации костюма	Рекомендуемый материал
А	Тит	При температуре воздуха от 15 до 20 °С включ. и тепловом излучении от $0,2 \times 10^3$ до $1,0 \times 10^3$ Вт/м ² включ.	Хлопчатобумажные ткани для верха костюма и накладок
Б	Тит	При температуре воздуха св. 20 до +30 °С включ., и тепловом излучении св. $1,0 \times 10^3$ до $2,0 \times 10^3$ Вт/м ² включ.	Тонкосуконная ткань для верха костюма и накладок
В	Тит	При температуре воздуха св. 30 до +40 °С включ. и тепловом излучении св. $2,0 \times 10^3$ до $5,0 \times 10^3$ Вт/м ² включ.	Ткани грубошерстные и полугрубошерстные шинельные для верха костюма и накладок, суконная полушерстяная ткань с фенилоном для накладок

Продолжение табл. 1

Тип костюма	Маркировка костюма по защитным свойствам	Условия эксплуатации костюма	Рекомендуемый материал
Г	Титр	При температуре воздуха св. 40 и тепловом излучении св. $5,0 \times 10^3$ до $8,0 \times 10^3$ Вт/м ² включ.	Ткани трубошерстные и полугрубошерстные шинельные для верха костюма, спилок или велюр для накладок, суконная полуширстяная ткань с фенилоном для верха костюма и накладок
Д	Титр 100	При температуре воздуха св. 40 °С и тепловом излучении св. $8,0 \times 10^3$ до $15,0 \times 10^3$ Вт/м ² включ.	Ткани трубошерстные и полугрубошерстные шинельные для верха костюма, материал дублированный АФТ-Т для верха костюма и накладок, суконная полуширстяная ткань с фенилоном для верха костюма

П р и м е ч а н и я:

- Одежда должна обладать защитными свойствами, исключающими возможность нагрева ее внутренней поверхности до температуры свыше 40 °С.
- При эксплуатации костюмов ниже плюс 10 °С требуется дополнительное утепление.
- Костюм типа Д полностью из металлизированных асбестовых материалов эксплуатируется в комплекте с костюмом этого же типа на размер меньше из шерстяных и полуширстяных тканей.

1.2.2. Размеры костюмов должны соответствовать росту и обхвату груди типовой фигуры человека, указанным в табл. 2 и 3.

Таблица 2

Рост типовой фигуры человека	Интервал роста человека	см
		Размер
158, 164	От 155,0 до 167,0 включ.	
170, 176	Св. 167,0 » 179,0 »	
182, 188	» 179,0 » 191,0 »	


Таблица 3

Обхват груди типовой фигуры человека	Интервал обхвата груди человека	см
		Размер
88, 92	От 86,0 до 94,0 включ.	
96, 100	Св. 94,0 » 102,0 »	
104, 108	» 102,0 » 110,0 »	
112, 116	» 110,0 » 118,0 »	
120, 124	» 118,0 » 126,0 »	

П р и м е ч а н и е. Костюмы размеров меньше 88, 92 см по обхвату груди и 158, 164 см по росту типовой фигуры человека и более 120, 124 см по обхвату груди и 182, 188 см по росту типовой фигуры человека должны изготавливаться по требованию потребителя.


1.2.3. Измерения готовых костюмов должны соответствовать указанным на черт. 3—8 и в табл. 4.

Типы А, Б




Черт. 3

Тип А, Б




Черт. 4

Типы В, Г, Д




Черт. 5

Типы В, Г, Д




Черт. 6

Типы А, Б



Черт. 7

Типы В, Г, Д



Черт. 8

Таблица 4

см

Номер измерения на чертеже	Наименование измерения	Рост типовой фигуры человека	Обхват груди типовой фигуры человека					Допускаемое отклонение
			88, 92	96, 100	104, 108	112, 116	120, 124	
К У Р Т К А								
1	Длина спинки: типа А	158, 164 170, 176 182, 188	76,0 79,0 82,0	76,0 79,0 82,0	76,0 79,0 82,0	— 79,0 82,0	— 79,0 82,0	± 1,0
	типы Б, В, Г, Д	158, 164 170, 176 182, 188	79,0 82,0 85,0	79,0 82,0 85,0	79,0 82,0 85,0	— 82,0 85,0	— 82,0 85,0	± 1,0
2	Ширина спинки: типа А	—	46,6	48,6	50,6	52,6	54,6	± 1,0
	типа Б	—	48,0	50,0	52,0	54,0	56,0	
3	Длина полочки по борту: типа А	158, 164 170, 176 182, 188	66,7 69,7 72,7	67,7 70,7 73,7	68,7 71,7 74,7	— 72,7 75,7	— 73,7 76,7	± 1,0
	типы Б, В, Г, Д	158, 164 170, 176 182, 188	70,3 73,3 76,3	71,3 74,3 77,3	72,3 75,3 78,3	— 76,3 79,3	— 77,3 80,3	± 1,0

Номер изме- рения на чер- теже	Наименование измерения	Рост типовидной фигуры человека	Обхват груди типовой фигуры человека					Допускаемое отклонение
			88, 92	96, 100	104, 108	112, 116	120, 124	
4	Ширина полочки по линии груди:	—	23,5	24,7	25,9	27,1	28,3	± 0,5
	тип А		23,9	25,1	26,3	27,5	28,7	
5	Ширина накладки полочки:	—	21,8	23,0	24,2	25,4	26,6	± 0,5
	тип А		22,8	24,0	25,2	26,4	27,6	
6	Ширина накладки спинки у проймы:	—	13,2	14,0	14,8	15,6	16,4	± 0,5
	типы В, Г, Д		—	—	—	—	—	
7	Ширина накладки спинки внизу:	—	10,2	11,0	11,8	12,6	13,4	± 0,5
	типы В, Г, Д		—	—	—	—	—	
8	Ширина на уровне глубины проймы:	—	60,0	64,0	68,0	72,0	76,0	± 1,0
	тип А		62,0	66,0	70,0	74,0	78,0	
9	Ширина куртки внизу:	—	58,5	62,5	66,5	70,5	74,5	± 1,0
	типы Б, В, Г, Д		59,0	63,0	67,0	71,0	75,0	
10	Длина рукава:	—	158, 164	61,0	61,0	—	—	± 1,0
	тип А		170, 176	64,0	64,0	64,0	64,0	
			182, 188	67,0	67,0	67,0	67,0	
	тип Б	—	158, 164	62,0	62,0	—	—	± 1,0
			170, 176	65,0	65,0	65,0	65,0	
			182, 188	68,0	68,0	68,0	68,0	
	типы В, Г, Д	—	158, 164	80,3	80,5	80,7	—	± 1,0
			170, 176	83,3	83,5	83,7	83,9	
			182, 188	86,3	86,5	86,7	86,9	
11	Ширина рукава вверху:	—	22,5	24,0	25,5	27,0	28,5	± 0,5
	типы Б, В, Г, Д		24,5	26,0	27,5	29,0	30,5	
12	Ширина рукава внизу:	—	16,4	17,0	17,6	18,2	18,8	± 0,5
	типы Б, В, Г, Д		—	18,4	19,0	19,6	20,2	
13	Длина накладки рукава:	—	158, 164	61,0	61,0	—	—	± 1,0
	тип А		170, 176	64,0	64,0	64,0	64,0	
		—	182, 188	67,0	67,0	67,0	67,0	
	тип Б		158, 164	62,0	62,0	—	—	
			170, 176	65,0	65,0	65,0	65,0	± 1,0
			182, 188	68,0	68,0	68,0	68,0	
	типы В, Г, Д	—	158, 164	77,8	78,0	78,2	—	± 1,0
			170, 176	80,8	81,0	81,2	81,4	
			182, 188	83,8	84,0	84,2	84,4	

Продолжение табл. 4

см

Номер измерения на чертеже	Наименование измерения	Рост типовой фигуры человека	Обхват груди типовой фигуры человека					Допускаемое отклонение
			88, 92	96, 100	104, 108	112, 116	120, 124	
14	Ширина накладки рукава в самом широком месте:	—	28,5	30,0	31,5	33,0	34,5	± 0,5
	тип А		—	29,5	31,0	32,5	34,0	
	тип Б		—	28,0	29,5	31,0	32,5	
15	Ширина накладки рукава внизу:	—	23,4	24,0	24,6	25,2	25,8	± 0,5
	типы Б, В, Г, Д		—	24,4	25,0	25,6	26,2	
	тип А		—	45,0	47,0	49,0	51,0	
16	Длина воротника:	—	48,0	50,0	52,0	54,0	56,0	± 1,0
	типы Б, В, Г, Д		—	—	—	—	—	
Б Р Ю К И								
17	Длина по боковому шву	158, 164	101,0	101,0	101,0	—	—	± 1,0
		170, 176	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	
		182, 188	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	
18	Длина по шаговому шву	158, 164	72,5	71,5	70,5	—	—	± 1,0
		170, 176	77,0	76,0	75,0	74,0	73,0	
		182, 188	81,5	80,5	79,5	78,5	77,5	
19	Ширина на уровне среднего шва	—	35,4	37,6	39,8	42,0	44,2	
20	Ширина внизу	—	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	± 0,5
21	Длина накладки	158, 164	72,0	71,0	70,0	—	—	± 0,5
		170, 176	76,5	75,5	74,5	73,5	72,5	
		182, 188	81,0	80,0	79,0	78,0	77,0	
22	Ширина накладки вверху	—	25,4	26,5	27,6	28,7	29,8	
23	Ширина накладки внизу:	—	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	± 0,5
	тип А, Б		—	43,5	45,0	46,5	48,0	
	типы В, Г, Д		—	—	—	—	—	
24	Длина левого полу-пояса	—	44,0	48,0	52,0	56,0	60,0	± 1,0

П р и м е ч а н и е. По требованию потребителя значения измерений куртки 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15 и брюк 20, 21, 22, 23 допускается изменять.

1.3. Характеристики

1.3.1. Внешний вид

1.3.1.1. Куртка в костюмах типов А, Б с центральной бортовой потайной застежкой на пять пуговиц, втачными рукавами, отложным воротником, отверстиями для воздухообмена под проймами на спинке и на полочке. Полочки с накладками. В швах настрачивания накладок полочек внешние карманы. На левой полочке со стороны изнанки внутренний накладной карман. Спинка с кокеткой, переходящей на полочки, по линии настрачивания кокетки не менее двух вентиляционных отверстий. Рукава втачные, одношовные с накладками.

В куртке костюма типа А двойной отложной воротник.

В отличие от костюмов типов А, Б куртка в костюме типов В, Г, Д с двухшовными рукавами реглан, с накладками по всей длине, с дополнительными накладками на спинке.

Куртка в костюмах типов Б, В, Г, Д в области плечевого пояса с подкладкой из хлопчатобумажной ткани.

Воротник в костюмах типов Б, В, Г, Д одинарный с накладкой из байки или фланели. В костюмах типов Г, Д из полуширстяной ткани с фенилоном — воротник двойной.

Брюки в костюмах всех типов с цельновыкроенным поясом и шлевками, застежкой спереди, внешним накладным карманом на правой передней половинке, накладками на передних половинках, переходящими на задние, вентиляционными отверстиями в области шаговых швов. В брюках типов В, Г, Д дополнительная накладка по низу брюк. Брюки типов Б, В, Г, Д с подкладкой из хлопчатобумажной ткани. Подкладка короче брюк на 20—25 см.

1.3.1.2. В зависимости от условий эксплуатации и по согласованию изготовителя с потребителем костюмы допускается изготавливать:

- с головными уборами;
- с настрочными или съемными защитными накладками различной формы и местом расположения или без накладок;
- с карманами различной формы или без них;
- с воротниками различной формы;
- с вентиляционными отверстиями различного вида и местом расположения (типа блочек, щелевых, ромбовидных и т.д.);
- с подкладкой по всей длине в куртке и брюках;
- с рукавами различной конструкции;
- с куртками и брюками без боковых швов;
- с брюками с притачным поясом и шлевками, с широким поясом, с бретелями;
- отдельными предметами.

1.3.2. Защитные, гигиенические и эксплуатационные требования

1.3.2.1. Для защиты от действия повышенных температур костюмы должны изготавливаться из тканей со специальными огнезащитными отделками, с потайной застежкой, с защитными накладками из различных материалов, защищающие от теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, от контакта с нагретыми поверхностями до 100 °С, от конвективной теплоты.

1.3.2.2. Для предохранения кожи от натирания костюмы должны иметь воротник с накладкой из хлопчатобумажной ткани, подкладку куртки в области плечевого пояса, брюки на подкладке.

1.3.2.3. Для воздухообмена и удобства в работе под проймами на спинке, полочке, кокетке спинки и в области шаговых швов брюк должны быть вентиляционные отверстия.

1.3.3. Основные требования к изготавлению

1.3.3.1. Виды стежков, строчек и швов, применяемых для изготовления костюмов, — по ГОСТ 12807.

Требования к стежкам, строчекам и швам — по ГОСТ 29122.

1.3.3.2. Соединение срезов костюмов выполняют стачным, настрочным, запошивочным швами, швом «замок», накладным швом двумя строчками.

При применении стачного шва на операциях: втачивание рукавов, соединение плечевых срезов, срезов рукавов, шаговых и средних срезов брюк швов выполняют двумя строчками.

Открытые срезы осыпающихся материалов должны быть обработаны.

1.3.3.3. Низ куртки и брюк обрабатывают швом вподгибку с закрытым или открытым (для несыпающихся тканей) срезом шириной 1,5—2,5 см в готовом виде. Срезы по отлету и концам воротника застрачивают с открытым срезом на двухигольной машине.

1.3.3.4. Накладные детали настрачивают с закрытым или открытым (для несыпающихся тканей) срезом двумя строчками.

Накладка на передней половинке брюк закрывает боковой шов ниже линии колена на 10—15 см.

Высота накладки по низу брюк в костюмах типов В, Г, Д — 15—20 см.

1.3.3.5. Подкладку внешних карманов настрачивают на полочки.

1.3.3.6. Петли обметывают в следующих местах:

на планке потайной застежки куртки пять петель — одну петлю на расстоянии 1,5—2,0 см от края планки и 2,0—2,5 см от уступа борта, остальные на равном расстоянии одна от другой;

на левом конце пояса брюк — одну петлю (посередине ширины пояса);

на гульфике брюк — три петли на расстоянии 1,0 см от внешнего края и на равном расстоянии одна от другой.

1.3.3.7. Пуговицы пришивают соответственно расположению петель.

1.3.3.8. При изготовлении костюмов допускается:

кокетка спинки из двух частей в больших размерах;

гульфик и откосок брюк цельновыкроенные;

накладка брюк (типы В, Г, Д) в нижней части с надставкой по ширине низа не более 20,0 см.

1.3.3.9. Определение сортности костюмов — по ГОСТ 12.4.031.

1.4. Требования к материалам

Костюмы должны изготавляться из материалов, указанных в табл. 5.

Таблица 5

Наименование материала	Нормативно-техническая документация	Назначение материала
1. Молескин гладкокрашеный с отделкой ТО, № 7, 10	ГОСТ 11209	Для накладок и костюма типа А, потайной застежки куртки, гульфика, откоска костюмов всех типов
2. Молескин гладкокрашеный с отделкой ТО, арт. 3594	ТУ 17 РСФСР 66—9328	То же
3. Ткань суконная для рабочих горячих цехов для вырубщиков по огневой зачистке металла, арт. 49704	ТУ 17 РСФСР 61—1043	Для накладок и костюма типа Б
4. Ткань суконная полушерстяная с фенилоном «Металлург»		Для костюмов типов Г, Д и накладок в костюме типа В
5. Сукно шинельное серое, арт. 6425	ГОСТ 27542	Для костюмов типов В, Г, Д и накладок в костюме типа В
6. Сукно шинельное крашеное в полотне, арт. 6426, 5405	ГОСТ 27542	То же
7. Материал дублированный АФТ-Т для одежды пожарных	ТУ 17 РСФСР 62—10770	Для накладок и костюма типа Д
8. Кожа для верха обуви из бахтармийского спилка	ГОСТ 1838	Для накладок в костюме типа Г
9. Спилок для талантейных изделий из шкур крупного рогатого скота, велюр	ОСТ 17—463	Для накладок в костюме типа Г
10. Бязь гладкокрашеная	ГОСТ 29298 ТУ 17 РСФСР 60—10724 ТУ 17 Каз. ССР 01—385 ТУ 17 Гр. ССР 122	Для подкладки внешних и внутренних карманов, подкладки куртки и брюк, вешалки
11. Байка, фланель гладкокрашеная	ГОСТ 29298 ТУ 17 Каз. ССР 01—426	Для накладки воротника в костюмах типов Б, В, Г, Д
12. Тесьма хлопчатобумажная	ОСТ 17—582	Для вешалки
13. Нитки хлопчатобумажные швейные:	ГОСТ 6309	
R _u 53,0 текс (40/6)		Для изготовления костюмов типа А
R _u 68,6 текс (30/6)		Для изготовления костюмов всех типов
14. Нитки армированные № 47, 6/2 (44 ЛХ-1)	ОСТ 17—921	Для изготовления костюмов всех типов
№ 47, 6/3(65 ЛХ-1)		
15. Нитки хлопчатобумажные швейные	ГОСТ 6309	Для обметывания срезов
R _u 63,6 текс (30/3)		
16. Пуговицы пластмассовые аминопластовые или металлические диаметром 18—22 мм	ОСТ 17—699	Для застегивания костюмов
17. Блоки обувные	ОСТ 17—192	Для вентиляционных отверстий

П р и м е ч а н и я:

1. По согласованию изготовителя с потребителем и ЦК профсоюза потребителя допускается применять материалы различного волокнистого состава и другую фурнитуру по качеству не ниже указанных в табл. 5.
2. Пуговицы должны быть устойчивы к химической чистке и воздействию температуры.

1.5. Маркировка

Маркировка костюмов — по ГОСТ 10581, ГОСТ 12.4.115, костюмов, изготавляемых по госзаказу, — по ГОСТ 19159.

1.6. Упаковка

Упаковка костюмов — по ГОСТ 10581, костюмов, изготавляемых по госзаказу, — по ГОСТ 19159.

2. ПРИЕМКА

Правила приемки костюмов — по ГОСТ 23948.

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

Методы контроля качества костюмов — по ГОСТ 4103.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение костюмов — по ГОСТ 10581, для костюмов, изготавляемых по госзаказу, — по ГОСТ 19159.

5. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Химическая чистка костюмов — по ГОСТ 12.4.169.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.09.87 № 3675
3. ВЗАМЕН ГОСТ 12.4.045—78
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение ИТД, на который дана ссылка	Номер раздела, пункта	Обозначение ИТД, на который дана ссылка	Номер раздела, пункта
12.4.031—84	1.3.3.9	ГОСТ 29298—92	1.4
12.4.115—82	1.5	ОСТ 17—192—78	1.4
12.4.169—85	Разд. 5	ОСТ 17—463—75	1.4
1838—91	1.4	ОСТ 17—582—76	1.4
4103—82	Разд. 3	ОСТ 17—699—83	1.4
6309—93	1.4	ОСТ 17—921—82	1.4
10581—91	1.5, 1.6; Разд. 4	ТУ 17 Гр. ССР 122—83	1.4
11209—85	1.4	ТУ 17 Каз. ССР 01—385—80	1.4
12807—88	1.3.3.1	ТУ 17 РСФСР 60—10724—84	1.4
19159—85	1.5, 1.6; Разд. 4	ТУ 17 РСФСР 61—1043—81	1.4
23948—80	Разд. 2	ТУ 17 РСФСР 62—10770—84	1.4
ГОСТ 27542—87	1.4	ТУ 17 РСФСР 66—9328—84	1.4
ГОСТ 29122—91	1.4	ТУ 17 Каз. ССР 01—426—84	1.4

5. Ограничение срока действия снято по протоколу № 3—93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 5-6—93)
6. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Март 2002 г.

Редактор *Р.Г. Говердовская*
Технический редактор *В.Н. Прускова*
Корректор *А.С. Черноусова*
Компьютерная верстка *Л.А. Круговой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Подписано в печать 05.04.2002. Усл. печ. л. 1,40. Уч.-изд. л. 1,30. Тираж 120 экз. С 4831. Зак. 274.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Коломенский пер., 14.
<http://www.standards.ru> e-mail: info@standards.ru

Набрано в Издательстве на ПЭВМ

Филиал ИПК Издательство стандартов — тиц. "Московский печатник", 103062 Москва, Лялин пер., 6.
Пар № 080102