

9503-86
изд. 1+



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

РАССЕИВАТЕЛИ И ЗАЩИТНЫЕ СТЕКЛА ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ

ПРИСОЕДИНТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ГОСТ 9503-86
(СТ СЭВ 4676-84)

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

РАЗРАБОТАН Министерством электротехнической промышленности

ИСПОЛНИТЕЛИ

Г. С. Сарычев, А. В. Очккин, А. И. Запенкин, Т. Н. Сисейкина, Н. А. Мухина,
А. Е. Погибенко

ВНЕСЕН Министерством электротехнической промышленности

Начальник Главного технического управления Е. Г. Орлов

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 августа 1986 г.
№ 2531

**РАССЕИВАТЕЛИ И ЗАЩИТНЫЕ СТЕКЛА
ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ**

Присоединительные размеры

Diffusers and protective glasses for luminaires.
Fixing dimensions

**ГОСТ
9503-86**

[СТ СЭВ 4676-84]

Взамен
ГОСТ 8587-71;
ГОСТ 9503-71

ОКП 34 6940

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 августа 1986 г. № 2531 срок действия установлен

с 01.01.88

до 01.01.93

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

I. Настоящий стандарт распространяется на рассеиватели и защитные стекла (далее — стекла) из неорганического стекла для светильников и устанавливает присоединительные размеры стекол и резьбовых соединений.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 4676-84.

2. Различают следующие типы крепления стекол:

А — предназначенные для крепления при помощи резьбы;

Б(В) — имеющие присоединительные отверстия без окаймления;

С(С) — имеющие присоединительные отверстия с отбортированным окаймлением;

Д(Д) — имеющие присоединительные отверстия с фланцевым окаймлением;

Е(Е) — имеющие присоединительные отверстия с отбортированным плоским тарельчатым окаймлением;

Г — предназначенные под центральное крепление;

И(Г) — имеющие присоединительные отверстия с цилиндрическим окаймлением;

M(F) — машинной выработки, имеющие присоединительные отверстия с выступающим цилиндрическим окаймлением;

H(H) — имеющие присоединительные отверстия с шейкой для потолочных светильников, пристраиваемых плотно к потолку;

L — имеющие присоединительные отверстия на цилиндрической поверхности;

P — имеющие присоединительные отверстия без ограничения по высоте отбортовки окаймления и предназначенные для внешнего крепления;


R — имеющие присоединительные отверстия без ограничения по высоте отбортовки окаймления;

T — предназначенные для крепления за нижнюю кромку.

В скобках указано обозначение по СТ СЭВ 4676—84.

3. Профиль и размеры резьбы для стекол и корпусов светильников типа крепления А должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.

На длинах l и l_1 должно находиться не менее двух полных витков резьбы.



1 — защитное стекло или рассеиватель; 2 — корпус светильника

Черт. 1


Таблица 1

Обозначение резьбы	S	h	Размеры, мм								d_1
			d	d_1	D	D_1	t	t_1	r_1^*	r_2^*	
A70	6,5	3,0	69,0	68,0	63,0	62,0	72,5	69,5	66,5	63,5	21,0
A75			74,5	73,5	68,5	67,5	78,0	75,0	72,0	69,0	21,0
A85			84,5	83,5	77,5	76,5	88,0	85,0	81,0	78,0	23,0
A100	7,5	3,5	99,0	98,0	92,0	91,0	102,5	99,5	95,5	92,5	26,0
A125			123,5	122,5	116,5	115,5	127,0	124,0	120,0	117,0	29,0
A160			158,0	156,0	148,0	146,0	163,5	159,0	153,5	149,0	40,0
A190	12,0	5,0	188,0	186,0	178,0	176,0	193,5	189,0	183,5	179,0	45,0

Примечания:

- Знаком «*» обозначены ориентировочные значения.
- В скобках приведены размеры толстостенных стеков.

4. Присоединительные размеры стекол типа В должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.



* Технологический остаток.


Черт. 2

Таблица 2

Размеры, мм

Тип стекла	<i>d</i>	
	не более	не менее
B30	30	28
B35	36	33
B40	43	41
B45	48	44
B50	54	49
B60	65	62
B75	80	74
B80	82	79
B90	92	88
B100	106	100
B110	112	108
B125	132	127
B150	158	153
B160	164	160
B175	183	178
B200	203	198

5. Присоединительные размеры стекол типа С должны соответствовать указанным на черт. 3 и в табл. 3.




Черт. 3

Таблица 3
Размеры, мм

Тип стекла	d_1	d_2	d_3	k
	не более	не менее	не более	не менее
C50	49	46	42	38
C60	61	58	52	43
C80	82	78	76	66
C100	102	99	96	82
C120	122	118	110	99
C150	153	149	140	130
C160	163	158	150	140
C200	204	198	190	180
C250	255	248	240	230
C300	306	298	290	280
C350	357	348	340	330
C400	407	397	389	379
C450	458	447	439	429

Примечание. В скобках приведен размер стекол, изготовленных из тугоплавкого стекла.

6. Присоединительные размеры стекол типа Д должны соответствовать указанным на черт. 4 и в табл. 4.




Черт. 4

Таблица 4
Размеры, мм

Тип стекла	d_1		d_2		h	
	не более	не менее	не более	не менее	не более	не менее
Д50	50	48	46	44	4	2
Д80	81	79	72	68	8	3
Д100	101	99	90	88	8	5
Д150	151	149	135	133	9	6
Д200	202	199	185	183	12	8
Д250	252	248	230	228		
Д300	302	298	280	278	16	10

7. Присоединительные размеры стекол типа Е должны соответствовать указанным на черт. 5 и в табл. 5.




Черт. 5

Размеры, мм

Таблица 5

Тип стекла	d_1		d_2
	не более	не менее	не более
E70	70	68	56
E80	81	78	66
E100	102	97	85
E150	155	150	140
E200	205	200	190
E250	256	250	240
E300	307	300	288
E350	358	350	337
E400	409	400	387
E500	510	500	484
E600	612	600	584

8. Присоединительные размеры стекол типа Г должны соответствовать указанным на черт. 6 и в табл. 6.




Черт. 6

Размеры, мм

Таблица 6

Тип стекла	d	
	Номин.	Пред. откл.
Г20	20	—4
Г40	40	

9. Присоединительные размеры стекол типа И должны соответствовать указанным на черт. 7 и в табл. 7.



Черт. 7


Размеры, мм

Таблица 7

Тип стекла	d_1		d_2		h	
	не более	не менее	не более	не менее	не более	не менее
И40	42	38	32	28		
И50	52	48	42	38		
И55	58	54	48	46		3
И60	62	58	52	48		
И70	72	68	61(62)	59(58)	7	
И80	82	78	72	68		
И100	107	105	97	95		
И140	147	145	137	135		5
И200	210	208	200	198		

Примечание. В скобках приведены размеры стекол, изготовленных ручным способом.

10. Присоединительные размеры стекол типа М должны соответствовать указанным на черт. 8 и в табл. 8.




Черт. 8

Таблица 8

Тип стекла	Размеры, мм						h не более	h_1 не менее
	d_1 не более	d_1 не менее	d_2 не более	d_2 не менее	d_3 не более	d_3 не менее		
M50	52	50	48	46	42	39		8
M55	58	56	54	52	48	46	3,5	7
M60	62	60	58	56	52	47		2,5
M80	82	79	76	74,5	68	65	4,5	10,5
M85	86	84	82	80	72	70		9,5
M100	101	99	97	95	88	84		
M150	151	149	147	146	138	135		
M200	201	199	197	196	187	184	10	17
M250	251	249	247	246	235	231		
M300	301	299	297	296	285	281		16

11. Присоединительные размеры стекол типа Н должны соответствовать указанным на черт. 9 и в табл. 9.




Черт. 9

Размеры, мм
Приложение 9

Таблица 9

Тип стекла	d_1		d_2	d_3
	не более	не менее	не менее	не менее
H120	128	124	118	152
H160	168	164	158	200
H200	208	204	198	235
H250	258	253	246	285

12. Присоединительные размеры стекол типа Л должны соответствовать указанным на черт. 10 и в табл. 10.




Черт. 10

таблица 10

размеры, мм

типа стекла	<i>d</i>		<i>d₁</i>		<i>h</i>	
	не более	не менее	не более	не менее	не более	не менее
Л60	62	58				
Л80	82	78				
Л100	102	98				
Л150	152	148	12	5	40	15
Л200	202	198				
Л250	252	248				
Л300	302	298				

13. Присоединительные размеры стекол типа П должны соответствовать указанным на черт. 11 и в табл. 11.



Черт. 11

Размеры, мм


Таблица 11

Тип стекла	<i>d</i>		<i>d</i> ₁	
	не более	не менее	не более	не менее
П40	42	38	72	63
П50	52	48	82	73
П60	62	58	92	83
П70	72	68	102	93
П80	82	78	112	103
П100	102	98	132	123
П150	152	148	182	173
П200	202	198	232	223
П250	252	248	282	273
П300	302	298	332	323

14. Присоединительные размеры стекол типа Р должны соответствовать указанным на черт. 12 и 13.




Черт. 12



Черт. 13

15. Присоединительные размеры стекол типа Т должны соответствовать указанным на черт. 14 и в табл. 12.




Черт. 14

Размеры, мм

Таблица 12

Тип стекла	<i>d</i>	
	не более	не менее
T50	51	49
T60	61	59
T100	101	99
T120	121	119
T150	151	149
T180	181	179
T200	201	199
T250	252	249
T300	302	299
T350	352	348

16. Внутренние размеры стекол, предназначенных для крепления к светильнику при помощи колец, навинчиваемых на патрон, должны быть не менее размеров, приведенных на черт. 15.



Черт. 15

Группа Е83

Изменение № 1 ГОСТ 9503-86 Рассеиватели и защитные стекла для светильников. Присоединительные размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14.09.87 № 3522

Дата введения 01.04.88

Пункт 4. Чертеж 2. Сноску дополнять словами: «Для стекол, изготовленных ручной выработкой, — 7_{\max} ».

Пункт 5. Таблица 3. Головка. Заменить обозначение: d_3 на d_2^* :

(Продолжение см. с. 204)

(Продолжение изменения к ГОСТ 9503—86)

таблицу дополнить сноской: «* Для стекол, изготовленных машинной выработкой».

Пункт 9. Таблица 7. Головка. Заменить обозначение: d_2 на d_2^* ; графы « d_2 , не более», « d_2 , не менее». Исключить размеры, указанные в скобках;

таблицу дополнить сноской: «* Для стекол, изготовленных машинной выработкой»;

примечание исключить.

Пункт 14. Чертежи 12, 13. Исключить предельное отклонение: ± 1 ; заменить слова: «соответствовать указанным» на «быть не менее указанных».

(ИУС № 12 1987 г.)

Редактор *Р. С. Федорова*
Технический редактор *М. И. Максимова*
Корректор *Е. И. Евтеева*

Сдано в наб. 27.09.86 Подп. в печ. 17.11.86 1,0 усл. п. л. 1,25 усл. кр.-отт. 0,68 уч.-изд. л.
Тираж 10 000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 2725