

**ПЛИТКИ ПОДКЛАДНЫЕ К ДЕРЖАВКАМ
УДЛИНЕННО-ПРОДОЛГОВАТЫХ
ПУАНСОНОВ**

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное

ПЛИТКИ ПОДКЛАДНЫЕ К ДЕРЖАВКАМ УДЛИНЕННО-ПРОДОЛГОВАТЫХ ПУАНСОНОВ

Конструкция и размеры

Liner plates for holders of elongated oblong punches.
Construction and dimensions

ГОСТ
16670—80*
Взамен
ГОСТ 16670—71


ОКП 39 9800

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 04.03.80 № 1013 дата введения установлена

01.01.81

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 26.06.85 № 1958

1. Конструкция и размеры подкладных плиток к державкам удлиненно-продолговатых пуансонов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★ Переиздание (октябрь 1999 г.) с Изменением № 1, утвержденным в июне 1985 г. (ИУС 10—85)

© Издательство стандартов, 1980
© ИПК Издательство стандартов, 1999

Размеры в мм

Обозначение подкладной плитки	Приме- няе- мость	Обозначение подкладной плитки	Приме- няе- мость	L	B	H	A	A_1	A_2	d	Масса, кг, не более
Исполнение 1		Исполнение 2									
1026-0711		1026-0712		71	56	5	48	32	16	9	0,138
1026-0713		1026-0714				8			18	11	0,214
1026-0715		1026-0716		80	67	5	54	42	16	9	0,192
1026-0717		1026-0718				8			18	11	0,300
1026-0719		1026-0720							20	13	0,288
1026-0721		1026-0722		90	71	5	64	45	16	9	0,233
1026-0723		1026-0724							18	11	0,366
1026-0725		1026-0726				8			20	13	0,354
1026-0727		1026-0728		100	80		70	50	18	11	0,466
1026-0729		1026-0730							22	13	0,454
1026-0731		1026-0732				12				15	0,652

Пример условного обозначения подкладной плитки размерами $L = 71$ мм, $B = 56$ мм и $H = 5$ мм, исполнения 1:

Плитка подкладная 1026-0711 ГОСТ 16670—80

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Технические условия — по ГОСТ 16675—80.

3. Маркировать: условное обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя.

Редактор *В.Н. Копылов*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *М.С. Кабакова*
Компьютерная верстка *С.В. Рябовой*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 07.10.99. Подписано в печать 04.11.99. Усл.печ.л. 0,47. Уч.-изд.л. 0,25.
Тираж 152 экз. С 3941. Зак. 923.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", 103062, Москва, Лялин пер., 6.
Плр № 080102