

арх



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

МАТЕРИАЛЫ МАГНИТНЫЕ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ГОСТ 19693—74

Издание официальное

Цена 15 коп.



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

МАТЕРИАЛЫ МАГНИТНЫЕ
Термины и определения

Magnetic materials.
Terms and definitions

ГОСТ
19693—74

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР
от 10 апреля 1974 г. № 859 срок введения установлен

с 01.07.75

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения основных понятий магнитных материалов.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, учебниках, учебных пособиях, технической и справочной литературе.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов — синонимов стандартизованного термина запрещается. Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены пометой «Ндп».

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены в качестве справочных их краткие формы, которые разрешается применять, когда исключена возможность их различного толкования.

В стандарте в качестве справочных приведены иностранные эквиваленты стандартизованных терминов на немецком (D), английском (E) и французском (F) языках.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие формы — светлым, а недопустимые синонимы — курсивом.

В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся терминов на русском, немецком, английском и французском языках.

К стандарту дано справочное приложение, содержащее понятия, относящиеся к магнитным полям и постоянным магнитам.

Издание официальное



Перепечатка воспрещена

Переиздание. Май 1985 г.

© Издательство стандартов, 1986

Термин	Определение
ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ	
1. Диамагнетик D. Diamagnetikum E. Diamagnet F. Diamagnétique	Вещество, атомы, ионы или молекулы которого не имеют результирующего магнитного момента при отсутствии внешнего магнитного поля. Примечание. Во внешнем постоянном магнитном поле магнитная восприимчивость такого вещества отрицательна.
2. Парамагнетик D. Paramagnetikum E. Paramagnet F. Paramagnétique	Вещество, атомы, ионы или молекулы которого имеют результирующий магнитный момент при отсутствии внешнего магнитного поля. Примечание. Во внешнем постоянном магнитном поле магнитная восприимчивость такого вещества положительна, но много меньше единицы.
3. Ферромагнетик D. Ferromagnetikum E. Ferromagnet F. Ferromagnétique	Кристаллическое вещество, в котором магнитные моменты атомов или ионов находятся в состоянии самопроизвольного магнитного упорядочения, причем результирующие магнитные моменты каждого из доменов отличны от нуля.
4. Антиферромагнетик D. Antiferromagnetikum E. Antiferromagnet F. Antiferromagnétique	Кристаллическое вещество, в котором магнитные моменты атомов или ионов находятся в состоянии саморазвинутого магнитного упорядочения, причем результирующие магнитные моменты каждого из доменов равны нулю.
5. Ферримагнетик D. Ferrimagnetikum E. Ferrimagnet F. Ferrimagnétique	Кристаллическое вещество, магнитную структуру которого можно представить в виде двух или более подрешеток, магнитные моменты атомов или ионов которых находятся в состоянии самопроизвольного магнитного упорядочения, причем результирующие магнитные моменты каждого из доменов отличны от нуля.
6. Магнитный материал D. Magnetischer Werkstoff E. Magnetic material F. Matériaux magnétiques	Материал, обладающий свойствами ферромагнетика или ферримагнетика.

Термин	Определение
7. Домен D. Domäne Bezirk E. Domain F. Domaine	Область в магнитном материале или антиферромагнетике, имеющая пространственно однородное упорядочение магнитных моментов атомов или ионов
8. Доменная граница D. Domänengrenzfläche Bloch-wand E. Domain boundary F. Paroi de domaine	Переходная область между соседними доменами, в которой магнитные моменты атомов или ионов постепенно меняют свое пространственное упорядочение от упорядочения, соответствующего одному дому, до упорядочения соседнего
9. Магнитная анизотропия D. Magnetische Anisotropie E. Magnetic anisotropy F. Anisotropie magnétique	Неодинаковость магнитных свойств в магнитном материале в различных направлениях
10. Энергия магнитной анизотропии D. Energie magnetischer Anisotropie E. Magnetic anisotropy energy F. Energie d'anisotropie magnétique	Энергия, складывающаяся из энергии магнитных взаимодействий между электронами, энергии упругих напряжений и энергии магнитострикционных напряжений в кристалле
11. Константа магнитной анизотропии D. Konstante magnetischer Anisotropie E. Magnetic anisotropy constant F. Constante d'anisotropie magnétique	Один из коэффициентов при разложении свободной энергии магнитной анизотропии в ряд по степеням направляющих косинусов углов вектора самопроизвольной намагниченности относительно кристаллографических осей кристалла
12. Ось легкого намагничивания Ндп. Легкая ось D. Achse leichter Magnetisierung E. Axis of easy magnetization F. Axe de facile aimantation	Кристаллографическая ось, при намагничивании вдоль которой напряженность магнитного поля, необходимого для достижения намагниченности технического насыщения, минимальна
13. Ось трудного намагничивания Ндп. Трудная ось D. Achse schwerer Magnetisierung E. Axis of heavy magnetization F. Axe de difficile aimantation	Кристаллографическая ось, при намагничивании вдоль которой напряженность магнитного поля, необходимого для достижения намагниченности технического насыщения, максимальна
14. Внутреннее эффективное магнитное поле D. Effektives magnetisches Innenfeld E. Internal effective magnetic field F. Champ magnétique interne effectif	Поле сил, действующее на моменты электронов, определяющее магнитное состояние вещества, и зависящее от внешнего магнитного поля, обменного взаимодействия, магнитной анизотропии и размагничивающих полей

Термин	Определение
15. Точка Кюри D. Curie-Punkt E. Curie point F. Point de Curie	Критическая температура, выше которой ферромагнетик (ферримагнетик) становится парамагнетиком
16. Точка Нееля D. Neél-Punkt E. Neel point F. Point de Neél	Критическая температура, выше которой антиферромагнетик становится парамагнетиком
17. Точка компенсации ферримагнетика D. Ferrimagnetkumskompensationspunkt E. Ferrimagnet compensation point F. Point de compensation de ferrimagnétique	Температура, при которой магнитные моменты подрешеток ферримагнетика взаимно компенсируются
18. Магнитомягкий материал D. Weichmagnetischer Werkstoff E. Soft-magnetic material F. Matériau magnétique doux	Магнитный материал с коэрцитивной силой по индукции не более 4 кА/м.
19. Магнитотвердый материал Ндп. Магнитожесткий материал D. Hartmagnetischer Werkstoff E. Hard-magnetic material F. Matériau magnétique dur	Магнитный материал с коэрцитивной силой по индукции не менее 4 кА/м

ПРОЦЕССЫ И СОСТОЯНИЯ

20. Намагничивание D. Magnetisierung E. Magnetization F. Aimantation	Процесс, в результате которого под воздействием внешнего магнитного поля возрастает намагниченность магнитного материала
21. Размагничивание D. Entmagnetisierung E. Demagnetization F. Désaimantation	Процесс, в результате которого под воздействием внешнего магнитного поля уменьшается намагниченность магнитного материала
22. Перемагничивание D. Ummagnetisierung E. Magnetization reversal F. Inversion d'aimantation	Процесс, в результате которого под воздействием внешнего магнитного поля направление вектора намагниченности магнитного материала меняется на противоположное
23. Размагниченное состояние D. Entmagnetisierungszustand E. Neutralized state F. Etat neutre	Состояние магнитного материала, при котором значение его намагниченности равно нулю

Термин	Определение
24. Динамически размагниченное состояние D. Dynamisch entmagnetisierter Zustand E. Dynamically neutralized state F. Etat neutralisé dynamiquement	Размагниченное состояние, полученное при помощи внешнего знакопеременного периодического магнитного поля, амплитуда напряженности которого уменьшается от значения, соответствующего намагниченности технического насыщения, до нуля
25. Статически размагниченное состояние D. Statisch entmagnetisierter Zustand E. Statically neutralized state F. Etat neutralisé statiquement	Размагниченное состояние, полученное при помощи внешнего равномерно меняющегося магнитного поля, которое приводит намагниченность магнитного материала к такому значению, что при удалении поля она становится равной нулю
26. Термически размагниченное состояние D. Thermisch entmagnetisierter Zustand E. Thermally neutralized state F. Etat neutralisé thermiquement	Размагниченное состояние, полученное повышением температуры материала выше точки Кюри и последующим охлаждением его при отсутствии внешнего магнитного поля

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ

27. Магнитный гистерезис D. Magnetische Hysterese E. Magnetic hysteresis F. Hystérésis magnétique	Неоднозначная зависимость магнитной индукции (намагниченности) магнитного материала от напряженности внешнего магнитного поля при его квазистатическом изменении
28. Петля магнитного гистерезиса по индукции Петля гистерезиса по индукции Ндп. Цикл магнитного гистерезиса по индукции D. Magnetische Hystereseschleife E. Magnetic hysteresis loop F. Cycle d'hystérésis magnétique	Замкнутая кривая, выражающая зависимость магнитной индукции материала от амплитуды напряженности магнитного поля при периодическом достаточно медленном изменении последнего
29. Петля магнитного гистерезиса по намагниченности Петля гистерезиса по намагниченности Ндп. Цикл магнитного гистерезиса по намагниченности D. Magnetische Hystereseschleife E. Magnetic hysteresis loop F. Cycle d'hystérésis magnétique	Замкнутая кривая, выражающая зависимость намагниченности материала от амплитуды напряженности магнитного поля при периодическом достаточно медленном изменении последнего

Термин	Определение
30. Прямоугольная петля магнитного гистерезиса Прямоугольная петля гистерезиса Ндп. Прямоугольный цикл магнитного гистерезиса D. Magnetische Hystereseschleife E. Rectangular hysteresis loop F. Cycle d'hystérésis rectangulaire	Петля магнитного гистерезиса, у которой отношение магнитной индукции при нулевой напряженности магнитного поля к магнитной индукции, соответствующей напряженности магнитного поля, превышающего коэрцитивную силу в заданное число раз, не менее 0,85
31. Симметричная петля магнитного гистерезиса Симметричная петля гистерезиса Ндп. Симметричный цикл магнитного гистерезиса D. Symmetrische Hystereseschleife E. Symmetrical hysteresis loop F. Cycle d'hystérésis symétrique	Петля магнитного гистерезиса, получаемая при циклическом изменении напряженности магнитного поля между равными по абсолютному значению максимальной и минимальной напряженностями и симметричной относительно начала координат
32. Несимметричная петля магнитного гистерезиса Несимметричная петля гистерезиса Ндп. Несимметричный цикл магнитного гистерезиса D. Asymmetrische Hystereseschleife E. Dissymmetrical hysteresis loop F. Cycle d'hystérésis asymétrique	Петля магнитного гистерезиса, получаемая при циклическом изменении напряженности магнитного поля между неравными по абсолютному значению максимальной и минимальной напряженностями
33. Пределная петля магнитного гистерезиса Пределная петля гистерезиса D. Sättigungshystereseschleife E. Saturation hysteresis loop F. Cycle d'hysteresis de saturation	Симметричная петля магнитного гистерезиса, максимальное значение намагниченности которой соответствует намагниченности технического насыщения
34. Начальная кривая намагничивания по индукции D. Magnetisierungsanfangskurve E. Initial magnetization curve F. Courbe d'aimantation initiale	Кривая, выражающая зависимость магнитной индукции от напряженности магнитного поля в процессе намагничивания предварительно термически размагниченного магнитного материала при последовательном возрастании напряженности магнитного поля
35. Начальная кривая намагничивания по намагниченности D. Magnetisierungsanfangskurve E. Initial magnetization curve F. Courbe d'aimantation initiale	Кривая, выражающая зависимость намагниченности от напряженности магнитного поля в процессе намагничивания предварительно термически размагниченного магнитного материала при последовательном возрастании напряженности магнитного поля

Термин	Определение
36. Основная кривая намагничивания D. Normalmagnetisierungskurve E. Normal magnetization curve F. Courbe d'aimantation normale	Кривая, представляющая собой геометрическое место вершин симметричных петель магнитного гистерезиса, которые получаются при последовательно возрастающих максимальных значениях напряженности магнитного поля
37. Безгистерезисная кривая намагничивания Ндп; Идеальная кривая намагничивания D. Anhysteretische Magnetisierungskurve E. Anhysteretic magnetization curve F. Courbe d'aimantation anhystétiq	Кривая, выражающая зависимость намагниченности от напряженности постоянного магнитного поля при намагничивании термически размагниченного магнитного материала постоянным магнитным полем с последовательно возрастающей напряженностью.
	П р и м е ч а н и е . При каждом значении напряженности этого поля на материал воздействует знакопеременное магнитное поле, амплитуда которого постепенно уменьшается от значения обеспечивающего намагниченность технического насыщения материала, до нуля
38. Кривая размагничивания по индукции	Часть нисходящей ветви петли магнитного гистерезиса по индукции между точкой, для которой равно нулю значение напряженности магнитного поля, и точкой, для которой равно нулю значение магнитной индукции
39. Кривая размагничивания по намагниченности	Часть нисходящей ветви петли магнитного гистерезиса по намагниченности между точкой, для которой равно нулю значение напряженности магнитного поля, и точкой, для которой равно нулю значение намагниченности
40. Самопроизвольная намагниченность D. Spontane Magnetisierung E. Spontaneous magnetization F. Magnétisation spontané	Намагниченность домена при отсутствии внешнего магнитного поля
41. Намагниченность технического насыщения Намагниченность насыщения D. Sättigungsmagnetisierung E. Saturation magnetization F. Aimantation de saturation	Намагниченность магнитного материала, подвергнутого воздействию такого внешнего магнитного поля, при увеличении напряженности которого намагниченность не может быть существенно повышена

Термин	Определение
42. Намагниченность смещения Нdp. <i>Начальная намагниченность</i> D. <i>Vorspannungsmagnetisierung</i> E. <i>Bias magnetization</i> F. <i>Aimantation du déplacement</i>	Неизменяющаяся во времени составляющая намагниченности в магнитном материале
43. Остаточная намагниченность D. <i>Remanenzmagnetisierung</i> E. <i>Remanent magnetization</i> F. <i>Aimantation remanente</i>	Намагниченность, сохраняющаяся в магнитном материале после намагничивания его до намагниченности технического насыщения и уменьшения напряженности магнитного поля в нем до нуля
44. Индукция технического насыщения Индукция насыщения D. <i>Sättigungsmagnetisierung</i> E. <i>Saturation induction</i> F. <i>Induction of saturation</i>	Значение индукции магнитного материала, определяемое экстраполяцией из области напряженностей магнитных полей, соответствующих намагниченности технического насыщения, к нулевому значению напряженности поля
45. Остаточная индукция D. <i>Remanenz</i> E. <i>Remanence</i> F. <i>Rémanence</i>	Индукция, сохраняющаяся в магнитном материале после намагничивания его до намагниченности технического насыщения и уменьшения напряженности магнитного поля в нем до нуля
46. Коэрцитивная сила по индукции D. <i>Induktionskoerzitivfeldstärke</i> E. <i>Induction coercive force</i> F. <i>Coercivité</i>	Величина, равная напряженности магнитного поля, необходимого для изменения магнитной индукции от остаточной индукции до нуля
47. Коэрцитивная сила по намагниченности D. <i>Magnetisierungskoerzitivfeldstärke</i> E. <i>Magnetization coercive force</i> F. <i>Coercivité</i>	Величина, равная напряженности магнитного поля, необходимого для изменения намагниченности от остаточной намагниченности до нуля
48. Релаксационная коэрцитивная сила D. <i>Relaxationskoerzitivfeldstärke</i> E. <i>Relaxation coercive force</i> F. <i>Force coercitive relaxation</i>	Величина, равная напряженности магнитного поля, необходимого для приведения магнитного материала с остаточной намагниченностью в статически размагниченное состояние
49. Область Рэлея D. <i>Rayleigh-Bereich</i> E. <i>The Rayleigh region</i> F. <i>Domaine de Rayleigh</i>	Область магнитных полей, напряженность которых на порядок меньше коэрцитивной силы магнитомягкого материала, в которой процессы его намагничивания и перенамагничивания приближенно могут быть описаны уравнениями Рэлея
50. Начальная магнитная проницаемость Начальная проницаемость D. <i>Anfangspermeabilität</i> E. <i>Initial permeability</i> F. <i>Perméabilité initiale</i>	Значение магнитной проницаемости на начальной или основной кривой намагничивания по индукции при стремлении напряженности магнитного поля к нулю, деленное на магнитную постоянную

Термин	Определение
51. Временная нестабильность начальной магнитной проницаемости B. временная нестабильность D. Zeitvariabilität der Anfangspermeabilität E. Time instability of the initial permeability F. Instabilité en temps de la perméabilité initiale	Отношение относительного изменения начальной магнитной проницаемости к логарифму отношения интервалов времени, через которые измерялась начальная магнитная проницаемость при определенных климатических условиях
52. Дезаккомодация начальной магнитной проницаемости D. Desakkommodation der Anfangspermeabilität E. Disaccommodation F. Désacommodation	Относительное изменение начальной магнитной проницаемости во времени после приведения магнитного материала в динамически размагниченное состояние в условиях отсутствия магнитного, механического и теплового воздействия при заданной температуре
53. Относительная дезаккомодация начальной магнитной проницаемости Относительная дезаккомодация D. Desakkommodationskoeffizient E. Disaccommodation coefficient F. Coefficient de desaccommodation	Отношение дезаккомодации начальной магнитной проницаемости к логарифму отношения интервалов времени, через которые измерялась начальная магнитная проницаемость
54. Коэффициент дезаккомодации начальной магнитной проницаемости Коэффициент дезаккомодации D. Desakkomodationsfaktor E. Disaccommodation factor F. Facteur de desaccommodation	Отношение относительной дезаккомодации к начальной магнитной проницаемости, измеренной через заданный интервал времени после динамического размагничивания
55. Комплексная магнитная проницаемость D. Komplexe Permeabilität E. Complex permeability F. Permeabilité complexe	Отношение комплекса магнитной индукции к комплексу напряженности магнитного поля в материале, деленное на магнитную постоянную. Примечания: 1. При этом напряженность магнитного поля изменяется во времени синусоидально, а для магнитной индукции берется составляющая, изменяющаяся во времени синусоидально с той же частотой, что и напряженность магнитного поля. 2. Предполагается, что пространственные векторы, характеризующие напряженность магнитного поля и индукции, параллельны

Термин	Определение
56. Амплитудная магнитная проницаемость Амплитудная проницаемость D. Amplitudenpermeabilität E. Amplitude permeability F. Permeabilité d'amplitude	Проницаемость, равная модулю комплексной магнитной проницаемости
57. Максимальная амплитудная магнитная проницаемость Максимальная амплитудная проницаемость D. Maximale Amplitudenperméabilität E. Maximum amplitude permeability F. Permeabilité d'amplitude maximale	Максимальное значение амплитудной магнитной проницаемости как функция амплитуды напряженности магнитного поля или индукции
58. Максимальная магнитная проницаемость Максимальная проницаемость D. Maximalpermeabilität E. Maximum permeability F. Permeabilité maximale	Максимальное значение магнитной проницаемости как функция напряженности магнитного поля на основной кривой намагничивания по индукции
59. Обратимая магнитная проницаемость Обратимая проницаемость D. Reversible Permeabilität E. Reversible permeability F. Permeabilité réversible	Предел отношения изменения магнитной индукции к удвоенной амплитуде изменения напряженности магнитного поля в данной точке начальной кривой намагничивания по индукции (петли магнитного гистерезиса), деленный на магнитную постоянную
60. Дифференциальная магнитная проницаемость Дифференциальная проницаемость D. Differenzialpermeabilität E. Differential permeability F. Permeabilité différentielle	Производная от магнитной индукции по напряженности магнитного поля в данной точке начальной кривой намагничивания по индукции (петли магнитного гистерезиса), деленная на магнитную постоянную
61. Импульсная магнитная проницаемость Импульсная проницаемость	Отношение приращения индукции к приращению напряженности магнитного поля в материале при намагничивании импульсом тока определенной формы амплитуды и длительности, деленное на магнитную постоянную
62. Магнитная вязкость D. Magnetische Nachwirkung E. Magnetic aftereffect	Свойство магнитного материала, которое проявляется в зависимости реакции магнитного материала на приложенное магнитное поле от длительности воздействия этого поля

Термины	Определение
63. Продольная магнитострикция D. Longitudinale Magnetostriktion E. Longitudinal magnetostriction F. Magnétostriction longitudinale	Относительное изменение линейного размера образца из магнитного материала в направлении намагничивания
64. Магнитострикция насыщения D. Sättigungsmagnetostriktion E. Saturation magnetostriction F. Magnétostriction de saturation	Значение продольной магнитострикции, когда намагниченность в магнитном материале достигает технического насыщения
65. Поперечная магнитострикция	Относительное изменение линейного размера образца из магнитного материала в направлении, перпендикулярном направлению намагничивания
66. Объемная магнитострикция D. Volumenmagnetostriktion E. Volume magnetostriction F. Magnétostriction en volume	Относительное изменение объема образца магнитного материала при его намагничивании
67. Механострикция D. Mechanostriktion E. Mechanostriction F. Mécanostriction	Дополнительная относительная деформация, возникающая в магнитном материале при наложении на него упругих напряжений
68. Обратный магнитострикционный эффект D. Reziproker Magnetostriktionseffekt E. Reciprocal magnetostriction effect	Изменение намагниченности магнитного материала, обладающего начальной намагниченностью, при воздействии на него упругих напряжений
69. Удельные магнитные потери Магнитные потери D. Spezifische magnetische Verluste E. Specific magnetic losses F. Pertes magnétiques spécifiques	Мощность, поглощаемая в единице массы магнитного материала и рассеиваемая в виде тепла при воздействии на материал меняющегося во времени магнитного поля
70. Удельные объемные магнитные потери	Мощность, поглощаемая в единице объема магнитного материала и рассеиваемая в виде тепла при воздействии на материал меняющегося во времени магнитного поля
71. Удельные магнитные потери на гистерезис Потери на гистерезис D. Spezifisch Hystereseverluste E. Specific hysteresis losses F. Pertes par hystérésis spécifiques	Часть удельных магнитных потерь, обусловленная явлением магнитного гистерезиса

Термин	Определение
72. Удельные магнитные потери на вихревые токи Потери на вихревые токи D. Spezifische magnetische Wirbelstromverluste E. Specific magnetic eddy current losses F. Pertes par courants de Foucault magnétiques spécifiques	Часть удельных магнитных потерь, обусловленная вихревыми токами
73. Тангенс угла магнитных потерь D. Verlustwinkeltangens E. Loss angle tangent F. Tangente de l'angle de pertes	Отношение минимальной части к действительной части комплексной магнитной проницаемости
74. Нестабильность магнитной величины D. Instabilität E. Instability F. Instabilité	Относительное изменение магнитной величины, вызванное воздействием на магнитный материал механических, климатических и других внешних факторов
75. Коэффициент нестабильности магнитной величины D. Instabilitätsfaktor E. Instability factor F. Facteur d'instabilité	Отношение нестабильности магнитной величины к начальному значению магнитной величины, измеренному до воздействия механических, климатических и других внешних факторов
76. Средний температурный коэффициент магнитной величины D. Mitteltemperaturkoeffizient E. Mean temperature coefficient F. Moyen coefficient de température	Отношение относительного изменения магнитной величины, вызванного изменением температуры, к разности конечной и начальной температур
77. Температурный коэффициент магнитной величины D. Temperaturkoeffizient E. Temperature coefficient F. Coefficient de température	Предельное значение среднего температурного коэффициента магнитной величины, когда разность температур стремится к нулю

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ МАГНИТОМЯГКИХ МАТЕРИАЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОНИЦАЕМОСТИ МАГНИТНОЙ ЦЕПИ

78. Коэффициент потерь на вихревые токи D. Wirbelstromverlustfaktor E. Eddy current loss coefficient F. Coefficient de pertes par courants de Foucault	<p>Приращение тангенса угла магнитных потерь, отнесенное к соответствующему изменению частоты при неизменной амплитуде напряженности магнитного поля.</p> <p>Примечание. Зависимость тангенса угла магнитных потерь от частоты в заданном интервале ее изменения предполагается линейной</p>
---	--

Термин	Определение
79. Коэффициент потерь на гистерезис	Приращение тангенса угла магнитных потерь, отнесенное к соответствующему приращению амплитуды напряженности магнитного поля при неизменной его частоте.
D. Hystereseverlustfaktor	П р и м е ч а н и е . Зависимость тангенса угла магнитных потерь от амплитуды напряженности магнитного поля в заданном интервале ее изменения предполагается линейной
E. Hysteresis loss coefficient	Произведение коэффициента потерь на вихревые токи на заданную частоту синусоидального магнитного поля.
F. Coefficient de pertes par hystérésis	П р и м е ч а н и е . Предполагается, что тангенс угла магнитных потерь менее 0,1
80. Тангенс угла потерь на вихревые токи	Произведение коэффициента потерь на гистерезис на заданную амплитуду синусоидального магнитного поля.
D. Tangens des Wirbelstromverlustwinkels	П р и м е ч а н и е . Предполагается, что тангенс угла магнитных потерь менее 0,1
E. Tangent of the eddy current loss angle	Значение тангенса угла магнитных потерь после исключения тангенса угла магнитных потерь на вихревые токи и тангенса угла магнитных потерь на гистерезис
F. Tangente de l'angle de pertes par courants de Foucault	Величина, обратная тангенсу угла магнитных потерь
81. Тангенс угла потерь на гистерезис	Отношение тангенса угла магнитных потерь к начальной магнитной проницаемости
D. Tangens des Hystereseverlustwinkels	Отношение коэффициента потерь на гистерезис к квадрату начальной магнитной проницаемости
E. Tangent of the hysteresis loss angle	
F. Tangente de l'angle de pertes par hystérésis	
82. Коэффициент остаточных потерь	
D. Restverlustfaktor	
Nachwirkungsverlustfaktor	
E. Residual loss factor	
F. Facteur de pertes résiduelles	
83. Магнитная добротность	
D. Magnetischer Gütefaktor	
E. Magnetic quality factor	
F. Facteur de qualité magnétique	
84. Относительный тангенс угла магнитных потерь	
Ндп. Приведенный тангенс угла магнитных потерь	
E. Losses per unit permeability	
F. Facteur de pertes relatif à la perméabilité unité	
85. Постоянная гистерезиса	
D. Relativer Hystereseverwert	
E. Hysteresis material constant	
F. Coefficient d'hystérésis du matériau	

Термин	Определение
86. Относительный температурный коэффициент магнитной проницаемости Ндл. Приведенный температурный коэффициент магнитной проницаемости D. Relativer Temperaturkoeffizient der Permeabilität E. Temperature factor of the permeability F. Facteur de température de la perméabilité	Отношение температурного коэффициента магнитной проницаемости к значению начальной магнитной проницаемости при нормальной температуре
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ МАГНИТОМАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ПЕТЛЕЙ ГИСТЕРЕЗИСА	
87. Остаточный магнитный поток D. Remanenzfluss E. Remanent flux F. Flux rémanent	Магнитный поток в образце из магнитного материала с остаточной намагниченностью
88. Коэффициент прямоугольности петли гистерезиса Коэффициент прямоугольности D. Rechteckigkeitsverhältnis der Hystereseschleife E. Rectangularity ratio of hysteresis loop F. Rapport de rectangularité de cycle d'hystéresis	Отношение остаточной индукции при нулевой напряженности магнитного поля к максимальной индукции на данной симметричной петле гистерезиса
89. Коэффициент квадратности петли гистерезиса Коэффициент квадратности E. Squareness ratio of hysteresis loop	Отношение напряженности поля трогания к козырьковой силе на данной симметричной петле гистерезиса
90. Время перемагничивания D. Ummagnetisierungszeit. Schaltzeit E. Magnétisation reversal time. Switching time F. Temps d'inversion de l'aimantation	Интервал времени, необходимый для перемагничивания кольцевого образца из состояния остаточной индукции в противоположное состояние с максимальной индукцией под действием импульса магнитного поля определенной формы, длительности и амплитуды.
П р и м е ч а н и е. Условно принято время перемагничивания определять интервалом времени, равным длительности импульса выходного сигнала с кольцевого образца на уровне 0,1 его амплитуды	

Термин	Определение
91. Максимальное удельное динамическое сопротивление магнитного материала Максимальное удельное динамическое сопротивление	Отношение максимальной скорости изменения потока магнитной индукции в магнитном материале к разности между максимальной напряженностью перемагничивающего магнитного поля и динамическим пороговым полем
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ МАГНИТОСТРИКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	
92. Магнитострикционный гистерезис D. Magnetostriktive Hysterese E. Magnétostriction hysteresis F. Hystérésis de magnétostricction	Неоднозначная зависимость магнитострикционного изменения размеров образца из магнитного материала от напряженности внешнего магнитного поля при его квазистатическом изменении
93. Магнитомеханический гистерезис D. Magnetomechanische Hysterese E. Magnetomechanical hysteresis F. Hystérésis magnétoélastique	Неоднозначная зависимость намагниченности образца из магнитного материала, находящегося в постоянном внешнем магнитном поле, от внешнего упругого напряжения при его квазистатическом изменении
94. Динамический модуль продольной упругости при постоянном магнитном поле D. Dynamischer Modul der Longitudinalelastizität bei Konstantfeld E. Dynamic Joung's modulus at constant field F. Module de Joung dynamique au champ constant	Отношение комплекса продольного механического напряжения к комплексу вызванной им продольной относительной деформации в образце из магнитного материала при постоянном внешнем магнитном поле. Примечание к терминам 94—97, 101, 102. При этом одна из величин — механическое напряжение или деформация — изменяется во времени синусоидально, а для другой величины берут ту ее составляющую, которая изменяется синусоидально с той же частотой, что и первая величина
95. Динамический модуль продольной упругости при постоянной намагниченности D. Dynamischer Modul der Longitudinalelastizität bei Konstantmagnetisierung E. Dynamic Joung's modulus at constant magnetization F. Module de Joung dynamique à l'aimantation constante	Отношение комплекса продольного механического напряжения к комплексу продольной относительной деформации, вызывающей эти напряжения в образце из магнитного материала при постоянной намагниченности

Термин	Определение
96. Динамический модуль сдвига при постоянном магнитном поле D. Dynamischer Scherungsmodul bei Konstantfeld E. Dynamic shear modulus at constant field F. Module de déplacement dynamique au champ constant	Отношение комплекса сдвигового механического напряжения к комплексу относительной деформации сдвига, вызывающей эти напряжения в образце из магнитного материала при постоянной напряженности внешнего магнитного поля
97. Динамический модуль сдвига при постоянной намагниченности D. Dynamischer Scherungsmodul bei Konstantmagnetisierung E. Dynamic shear modulus at constant magnetization F. Module de déplacement dynamique à l'aimantation constante	Отношение комплекса сдвигового механического напряжения к комплексу относительной деформации сдвига, вызывающей эти напряжения в образце из магнитного материала при постоянной намагниченности
98. Механическая добротность при постоянном магнитном поле D. Mechanischer Gutefaktor bei Konstantfeld E. Mechanical quality factor at constant field F. Facteur de qualité mécanique au champ constant	Отношение действительной части динамического модуля упругости при постоянном внешнем магнитном поле к его минимуму
99. Механическая добротность при постоянной намагниченности D. Mechanischer Gutefaktor bei Konstantmagnetisierung E. Mechanical quality factor at constant magnetization F. Facteur de qualité mécanique au champ constant	Отношение действительной части динамического модуля упругости при постоянной намагниченности к его минимуму
100. Собственная механическая добротность магнитного материала	Механическая добротность магнитного материала, находящегося в состоянии технического насыщения
101. Коэффициент магнитострикционной чувствительности E. Stress-sensitivity constant	Отношение комплекса магнитной индукции к комплексу механических напряжений при неизменном внешнем магнитном поле
102. Магнитострикционная постоянная E. Polarizationstress constant	Отношение комплекса механического напряжения к комплексу магнитной индукции при неизменной упругой деформации

Термин	Определение
103. Коэффициент магнитомеханической связи D. Piezomagnetischer Kopplungskoeffizient E. Piezomagnetic coupling coefficient F. Coefficient de couplage piézomagnétique	Величина, численно равная корню квадратному из отношения механической энергии, накапливаемой в магнитном материале за счет магнитной энергии, ко всей подведенной магнитной энергии при магните или механическом возбуждении колебаний
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ МАГНИТОМЯГКИХ МАТЕРИАЛОВ, В КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЯВЛЕНИЕ ГИРОМАГНИТНОГО ЭФФЕКТА	
104. Тензор магнитной проницаемости D. Tensorpermeabilität E. Tensor permeability F. Permeabilité tensorielle	Тензор, определяющий связь между пространственными векторами магнитной индукции и напряженности магнитного поля
105. Тензор Польдера D. Polder-Tensorpermeabilität E. Polder's tensor permeability F. Permeabilité tensorielle de Polder	Тензор магнитной проницаемости материала с намагниченностью технического насыщения вдоль одной из осей координат
106. Магнитная проницаемость для правополяризованной волны D. Skalare Permeabilität für zirkular polarisierte Wellen E. Scalar permeability for circularly polarized fields F. Permeabilité scalaire pour des champs polarisés circulairement	Величина, равная сумме диагональной и недиагональной составляющих тензора магнитной проницаемости и определяющая свойства магнитного материала, намагниченного вдоль направления распространения в нем правополяризованной электромагнитной волны
107. Магнитная проницаемость для левополяризованной волны D. Skalare Permeabilität für zirkular polarisierte Wellen E. Scalar permeability for circularly polarized fields F. Permeabilité scalaire pour des champs polarisés circulairement	Величина, равная разности диагональной и недиагональной составляющих тензора магнитной проницаемости и определяющая свойства магнитного материала, намагниченного вдоль направления распространения в нем левополяризованной электромагнитной волны
108. Эффективная поперечная магнитная проницаемость для плоской поляризованной волны D. Effektive Skalarpermeabilität für flache Wellen E. Effective scalar permeability for plane waves F. Permeabilité scalaire effective pour les ondes planes	Величина, равная отношению разности квадратов диагональной и недиагональной составляющих тензора магнитной проницаемости к диагональной составляющей и определяющая свойства магнитного материала, намагниченного перпендикулярно направлению распространения в нем плоской поляризованной электромагнитной волны

Термин	Определение
109. Ферромагнитный резонанс D. Ferromagnetische Resonanz E. Ferromagnetic resonance F. Résonance ferromagnétique	Явление избирательного резонансного поглощения энергии электромагнитных волн ферромагнетиком
110. Ферримагнитный резонанс D. Ferrimagnetische Resonanz E. Ferrimagnetic resonance F. Résonance ferrimagnétique	Явление избирательного резонансного поглощения энергии электромагнитных волн ферримагнетиком
111. Антиферромагнитный резонанс D. Antiferromagnetische Resonanz E. Antiferromagnetic resonance F. Résonance antiferromagnétique	Явление избирательного резонансного поглощения энергии электромагнитных волн антиферромагнетиком
112. Естественный ферромагнитный резонанс D. Ferromagnetische Eigenresonanz E. Natural ferromagnetic resonance F. Résonance ferromagnétique naturelle	Частный случай ферромагнитного резонанса, проявляющийся как избирательное резонансное поглощение энергии электромагнитных волн магнитным материалом в диапазоне СВЧ при отсутствии подмагничивающего поля
113. Кривая ферромагнитного резонанса D. Linie der gyromagnetischen Resonanz E. Line of the gyromagnetic resonance F. Raie de la résonance gyro magnétique	Зависимость минимумной части составляющей тензора магнитной проницаемости ферромагнетика от напряженности подмагничивающего поля при фиксированном значении частоты переменного поля или от этой частоты при фиксированном значении напряженности подмагничивающего поля
114. Кривая ферримагнитного резонанса D. Linie der gyromagnetischen Resonanz E. Line of the gyromagnetic resonance F. Raie de la resonance gyro magnétique	Зависимость минимумной части составляющей тензора магнитной проницаемости ферримагнетика от напряженности подмагничивающего поля при фиксированном значении частоты переменного поля или от этой частоты при фиксированном значении напряженности подмагничивающего поля
115. Кривая антиферромагнитного резонанса D. Linie der gyromagnetischen Resonanz E. Line of the gyromagnetic resonance F. Raie de la resonance gyro magnétique	Зависимость минимумной части составляющей тензора магнитной проницаемости антиферромагнетика от напряженности подмагничивающего поля при фиксированном значении подмагничивающего поля частоты переменного поля или от этой частоты при фиксированном значении напряженности подмагничивающего поля

Термин	Определение
116. Ширина кривой ферромагнитного резонанса D. Linienbreite der gyromagnetischen Resonanz E. Gyromagnetic resonance line width F. Largeur de la raie de la résonance gyromagnétique	Расстояние между точками на кривой ферромагнитного резонанса на половине ее высоты
117. Ширина кривой ферримагнитного резонанса D. Linienbreite der gyromagnetischen Resonanz E. Gyromagnetic resonance line width F. Largeur de la raie de la résonance gyromagnétique	Расстояние между точками на кривой ферримагнитного резонанса на половине ее высоты
118. Ширина кривой антиферромагнитного резонанса D. Linienbreite der gyromagnetischen Resonanz E. Gyromagnetic resonance line width F. Largeur de la raie de la résonance gyromagnétique	Расстояние между точками на кривой антиферромагнитного резонанса на половине ее высоты
119. Частота ферромагнитного резонанса D. Frequenz der gyromagnetischen Resonanz E. Gyromagnetic resonance frequency F. Fréquence de résonance gyromagnétique	Значение частоты переменного магнитного поля, при котором наблюдаются максимальные потери, связанные с возникновением ферромагнитного резонанса
120. Частота ферримагнитного резонанса D. Frequenz der gyromagnetischen Resonanz E. Gyromagnetic resonance frequency F. Fréquence de résonance gyromagnétique	Значение частоты переменного магнитного поля, при котором наблюдаются максимальные потери, связанные с возникновением ферримагнитного резонанса
121. Частота антиферромагнитного резонанса D. Frequenz der gyromagnetischen Resonanz E. Gyromagnetic resonance frequency F. Fréquence de résonance gyromagnétique	Значение частоты переменного магнитного поля, при котором наблюдаются максимальные потери, связанные с возникновением антиферромагнитного резонанса

Термин	Определение
122. Эффективное гиromагнитное отношение D. Effektives gyromagnetisches Verhältnis E. Effective gyromagnetic ratio F. Rapport gyromagnétique effectif	Отношение частоты ферромагнитного (ферримагнитного, антиферромагнитного) резонанса к значению внутреннего эффективного магнитного поля при резонансе
ПАРАМЕТРЫ МАГНИТОВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ	
123. Прямая возврата D. Rückpralllinie E. Recoil line F. Ligne de recul	Прямая линия от точки на кривой размагничивания до точки, которая соответствует увеличенному значению индукции, вызванному изменением внешнего размагничивающего поля
124. Проницаемость возврата D. Rückprallpermeabilität E. Recoil permeability F. Permeabilité de recul	Дифференциальная магнитная проницаемость на прямой возврата
125. Удельная магнитная энергия D. Spezifische magnetische Energie E. Specific magnetic energy F. Energie magnétique spécifique	Половина произведения индукции и напряженности поля, соответствующих заданной точке на кривой размагничивания магнитотвердого материала
126. Максимальная удельная магнитная энергия D. Höchste spezifische magnetische Energie E. Maximum specific magnetic energy F. Energie magnétique spécifique maximum	Максимальное значение удельной магнитной энергии данного материала

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Анизотропия магнитная	9
Антиферромагнетик	4
Бремя перемагничивания	90
Вязкость магнитная	62
Гистерезис магнитный	27
Гистерезис магнитомеханический	33
Гистерезис магнитострикционный	92
Граница доменная	8
Дезаккомодация начальной магнитной проницаемости	52
Дезаккомодация начальной магнитной проницаемости относительная	53
Дезаккомодация относительная	-53
Диамагнетик	1
Добротность магнитная	83
Добротность магнитного материала механическая собственная	100
Добротность при постоянной намагниченности механическая	99
Добротность при постоянном магнитном поле механическая	98
Домен	7
Индукция остаточная	45
Индукция технического насыщения	44
Индукция насыщения	44
Константа магнитной анизотропии	11
Коэффициент дезаккомодации	54
Коэффициент дезаккомодации начальной магнитной проницаемости	54
Коэффициент квадратности	89
Коэффициент квадратности петли гистерезиса	89
Коэффициент магнитной величины температурный	77
Коэффициент магнитной величины температурный средний	76
Коэффициент магнитной проницаемости температурный относительный	86
Коэффициент магнитной проницаемости температурный приведенный	86
Коэффициент магнитомеханической связи	103
Коэффициент магнитострикционной чувствительности	101
Коэффициент нестабильности магнитной величины	75
Коэффициент остаточных потерь	82
Коэффициент прямоугольности	88
Коэффициент прямоугольности петли гистерезиса	88
Коэффициент потерь на вихревые токи	78
Коэффициент потерь на гистерезис	79
Кривая размагничивания по индукции	38
Кривая размагничивания по намагниченности	39
Кривая намагничивания безгистерезисная	37
Кривая намагничивания идеальная	37
Кривая намагничивания основная	35
Кривая намагничивания по индукции начальная	34
Кривая намагничивания по намагниченности начальная	35
Кривая антиферромагнитного резонанса	115
Кривая ферримагнитного резонанса	114
Кривая ферромагнитного резонанса	113
Магнитострикция насыщения	64
Магнитострикция объемная	66
Магнитострикция поперечная	65
Магнитострикция продольная	63
Материал магнитный	6
Материал магнитожесткий	19

Материал магнитомагнитный	18
Материал магнитотвердый	19
Механострикция	67
Модуль продольной упругости при постоянной намагниченности	
динамический	95
Модуль продольной упругости при постоянном магнитном поле динамический	94
Модуль сдвига при постоянной намагниченности динамический	97
Модуль сдвига при постоянном магнитном поле динамический	96
Намагниченность начальная	42
Намагниченность остаточная	43
Намагниченность самопроизвольная	40
Намагниченность смещения	42
Намагниченность технического насыщения	41
Намагниченность насыщения	41
Намагничивание	20
Нестабильность временная	51
Нестабильность магнитной величины	74
Нестабильность начальной магнитной проницаемости временная	51
Область Рэлея	49
Ось легкая	12
Ось легкого намагничивания	12
Ось трудная	13
Ось трудного намагничивания	13
Отношение гиромагнитное эффективное	122
Парамагнетик	2
Перемагничивание	22
Петля гистерезиса несимметрическая	32
Петля гистерезиса по индукции	28
Петля гистерезиса по намагниченности	29
Петля гистерезиса предельная	33
Петля гистерезиса прямоугольная	30
Петля гистерезиса симметрическая	31
Петля магнитного гистерезиса несимметрическая	32
Петля магнитного гистерезиса по индукции	28
Петля магнитного гистерезиса по намагниченности	29
Петля магнитного гистерезиса предельная	33
Петля магнитного гистерезиса прямоугольная	30
Петля магнитного гистерезиса симметрическая	31
Поле магнитное эффективное внутреннее	14
Постоянная гистерезиса	85
Постоянная магнитострикционная	102
Потери магнитные	62
Потери магнитные удельные	69
Потери магнитные объемные удельные	70
Потери на гистерезис	71
Потери на гистерезис магнитные удельные	71
Потери на вихревые токи	72
Потери на вихревые токи магнитные удельные	72
Поток магнитный остаточный	87
Проницаемость амплитудная	56
Проницаемость амплитудная максимальная	57
Проницаемость возврата	124
Проницаемость дифференциальная	60
Проницаемость для левополяризованной волны магнитная	107
Проницаемость для плоской поляризованной волны магнитная поперечная	
эффективная	108

Проницаемость для правополяризованной волны магнитная	106
Проницаемость импульсная	61
Проницаемость комплексная	55
Проницаемость магнитная амплитудная	56
Проницаемость магнитная амплитудная максимальная	57
Проницаемость магнитная дифференциальная	30
Проницаемость магнитная импульсная	61
Проницаемость магнитная комплексная	55
Проницаемость магнитная максимальная	58
Проницаемость магнитная начальная	50
Проницаемость магнитная обратимая	59
Проницаемость максимальная	58
Проницаемость начальная	50
Проницаемость обратимая	59
Прямая возврата	123
Размагничивание	21
Резонанс антиферромагнитный	111
Резонанс ферримагнитный	110
Резонанс ферромагнитный	109
Резонанс ферромагнитный естественный	112
Сила коэрцитивная релаксационная	48
Сила по индукции коэрцитивная	46
Сила по намагниченностю коэрцитивная	47
Сопротивление магнитного материала динамическое удельное максимальное	91
Сопротивление динамическое удельное максимальное	91
Состояние динамически размагниченное	24
Состояние размагниченное	23
Состояние статически размагниченное	25
Состояние термически размагниченное	26
Тангенс угла магнитных потерь	73
Тангенс угла магнитных потерь относительный	84
Тангенс угла магнитных потерь приведенный	84
Тангенс угла потерь на вихревые токи	80
Тангенс угла потерь на гистерезис	81
Тензор магнитной проницаемости	104
Тензор Польдера	105
Точка Нееля	16
Точка Кюри	15
Точка компенсации ферримагнетики	17
Ферромагнетик	3
Ферримагнетик	5
Цикл магнитного гистерезиса несимметричный	32
Цикл магнитного гистерезиса по индукции	23
Цикл магнитного гистерезиса по намагниченностю	29
Цикл магнитного гистерезиса прямоугольный	30
Цикл магнитного гистерезиса симметричный	31
Частота антиферромагнитного резонанса	121
Частота ферримагнитного резонанса	120
Частота ферромагнитного резонанса	119
Ширина кривой антиферромагнитного резонанса	118
Ширина кривой ферримагнитного резонанса	117
Ширина кривой ферромагнитного резонанса	116
Энергия магнитная удельная	125
Энергия магнитная удельная максимальная	126
Энергия магнитной анизотропии	10
Эффект магнитострикционный обратимый	68

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Achse leichter Magnetisierung	1
Achse schwerer Magnetisierung	13
Amplitudenpermeabilität	56
Amplitudenpermeabilität, maximale	57
Anfangspermeabilität	59
Anisotropie, magnetische	9
Antiferromagnetikum	4
Bezirk	7
Bloch-Wand	8
Curie-Punkt	15
Desakkommodation der Anfangspermeabilität	52
Desakkomodationsfaktor	54
Desakkomodationskoeffizient	53
Diamagnetikum	1
Differenzialpermeabilität	60
Domane	7
Domänenengrenzfläche	8
Eigenresonanz, ferromagnetische	112
Energie, höchste spezifische magnetische	126
Energie magnetischer Anisotropie	10
Energie, spezifische magnetische	125
Entmagnetisierung	21
Entmagnetisierungszustand	23
Ferrimagnetikum	5
Ferrimagnetikumskompensationspunkt	17
Ferromagnetikum	3
Frequenz der gyromagnetischen Resonanz	119, 120, 121
Gutefaktor, magnetischer	83
Gutefaktor, magnetischer, bei Konstantfeld	98
Gutefaktor, mechanischer, bei Konstantmagnetisierung	99
Hysterese, magnetische	27
Hysteresebewert, relativer	85
Hystereseschleife, asymmetrische	32
Hystereseschleife, magnetische	28, 29, 30
Hysterese, magnetomechanische	93
Hysterese magnetostriktive	92
Hystereseschleife, symmetrische	31
Hystereseverluste, spezifische	71
Hystereseverlustfaktor	79
Induktionskoerzitivfeldstarke	46
Innenfeld, a effektives magnetisches	14
Instabilität	74
Instabilitätsfaktor	75
Konstante magnetischer Anisotropie	11
Kopplungskoeffizient, piezomagnetischer	103
Linie der gyromagnetischen Resonanz	113, 114, 115
Linienbreite der gyromagnetischen Resonanz	117, 118, 119
Magnetisierung	20
Magnetisierung, spontane	40
Magnetisierungscoerzitivfeldstarke	47
Magnetisierungsanfangskurve	34, 35
Magnetisierungskurve, anhystereseische	37
Magnetostraktion, longitudinale	63
Magnetostraktionseffekt, reziproker	68
Magnetostriktive Hysterese	92

Maximalpermeabilität	58
Mechanostrktion	67
Mitteltemperaturkoeffizient	76
Modul der Longitudinalelastizität bei Konstantfeld, dynamischer	94
Modul der Longitudinalelastizität bei Konstantmagnetisierung, dynamischer	95
Nachwirkung, magnetische	95
Nachwirkungsverlustfaktor	16
Neel-Punkt	36
Normalmagnetisierungskurve	2
Paramagnetikum	55
Permeabilität, komplexe	59
Permeabilität, reversible	106, 107
Permeabilität, skalare, für zirkular polarisierte Wellen	105
Polder-Tensorpermeabilität	49
Rayleigh-Bereich	88
Rechteckigkeitsverhältnis der Hystereseschleife	48
Relaxationskoerzitivfeldstärke	45
Remanenz	87
Remanenzfluss	43
Remanenzmagnetisierung	111
Resonanz, antiferromagnetische	110
Resonanz, ferrimagnetische	109
Resonanz, ferromagnetische	82
Resverlustfaktor	123
Ruckpralllinie	124
Ruckprallpermeabilität	33
Sättigungshystereseschleife	41, 44
Sättigungsmagnetisierung	64
Sättigungsmagnetostrktion	90
Schaltzeit	96
Scherungsmodul bei Konstantfeld, dynamischer	97
Scherungsmodul bei Konstantmagnetisierung, dynamischer	108
Skalarpermeabilität für flache Wellen, effektive	81
Tangens des Hystereseverlustwinkels	80
Tangens des Wirbelstromverlustwinkels	77
Temperaturkoeffizient	104
Tensorpermeabilität	22
Ummagnetisierung	90
Ummagnetisierungszeit	122
Verhältnis, effektives gyromagnetisches	69
Verluste, spezifische, magnetische	73
Verlustwinkelkantengens	66
Volumenmagnetostrktion	42
Vorspannungsmagnetisierung	6
Werkstoff, magnetischer	18
Werkstoff, weichmagnetischer	72
Wirbelstromverluste, spezifische magnetische	78
Wirbelstromverlustfaktor	51
Zeitvariabilität der Anfangpermeabilität	24
Zustand, dynamisch entmagnetisierter	25
Zustand, statisch entmagnetisierter	26
Zustand, thermisch entmagnetisierter	

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

After-effect, magnetic	62
Amplitude permeability	56
Amplitude permeability, maximum	57
Anhysteretic magnetization curve	37
Anisotropy, magnetic	9
Axis of easy magnetization	12
Axis of heavy magnetization	13
Bias magnetization	42
Constant, magnetic anisotropy	11
Curie point	15
Demagnetization	21
Diamagnet	1
Disaccommodation	52
Disaccommodation coefficient	53
Disaccommodation factor	54
Domain	7
Domain boundary	8
Eddy current losses, specific, magnetic	72
Eddy current loss coefficient	78
Energy, anisotropy magnetic	10
Energy, maximum specific magnetic	126
Energy, specific magnetic	125
Ferrimagnet	5
Ferrimagnet compensation point	17
Ferromagnet	5
Field, internal effective magnetic	14
Flux, remanent	87
Gyromagnetic resonance line width	116, 117, 118
Gyromagnetic resonance frequency	119, 120, 121
Hysteresis, magnetic	27
Hysteresis, magnetomechanical	93
Hysteresis loop, dissymmetrical	32
Hysteresis loop, magnetic	28, 29
Hysteresis loop, rectangular	30
Hysteresis loop, symmetrical	31
Hysteresis loss coefficient	79
Hysteresis material constant	85
Induction coercive force	46
Initial magnetization curve	34, 35
Instability	74
Instability factor	75
Joung's modulus at constant field, dynamic	94
Joung's modulus at constant magnetization, dynamic	95
Line of the gyromagnetic resonance	113, 114, 115
Loss angle tangent	73
Losses, specific magnetic	69
Losses, specific hysteresis	71
Losses per unit permeability	84
Magnetization	20
Magnetization curve, normal	36
Magnetization coercive force	47
Magnetization, remanent	43
Magnetization reversal	22
Magnetization reversal time	90
Magnetization, spontaneous	40

Magnetostriction, longitudinal	63
Magnetostriction effect, reciprocal	68
Magnetostriction hysteresis	92
Material, hard-magnetic	19
Material, magnetic	6
Material, soft-magnetic	18
Mean temperature coefficient	76
Mechanostriction	67
Neel point	16
Paramagnet	2
Permeability, complex	55
Permeability, differential	60
Permeability, effective scalar, for plane waves	108
Permeability, initial	50
Permeability, maximum	58
Permeability, reversible	59
Permeability, scalar, for circularly polarized fields	106, 107
Piezomagnetic coupling coefficient	103
Polarization-stress constant	102
Polder's tensor permeability	105
Quality factor, magnetic	63
Quality factor, mechanical, at constant field	98
Quality factor, mechanical, at constant magnetization	99
The Rayleigh region	49
Ratio, effective gyromagnetic	122
Recoil line	123
Recoil permeability	124
Rectangularity ratio of hysteresis loop	88
Relaxation coercive force	48
Remanence	45
Residual loss factor	82
Resonance, antiferromagnetic	111
Resonance, ferrimagnetic	110
Resonance, ferrimagnetic	109
Resonance, natural ferromagnetic	112
Saturation hysteresis loop	33
Saturation induction	44
Saturation magnetization	11
Saturation magnetostriction	64
Shear modulus at constant field, dynamic	96
Shear modulus at constant magnetization, dynamic	97
Squareness ratio of hysteresis loop	89
State, dynamically neutralized	24
State, neutralized	23
State, statically neutralized	25
State, thermally neutralized	26
Stress-sensitivity constant	101
Switching time	90
Tangent of the hysteresis loss angle	81
Tangent of the eddy current loss angle	80
Temperature coefficient	77
Temperature factor of the permeability	86
Time instability of the initial permeability	51
Tensor permeability	104
Volume magnetostriction	66

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

Aimantation	20
Aimantation du deplacement	42
Aimantation remanente	43
Aimantation de saturation	41
Anisotropie magnétique	9
Axe de difficile aimantation	13
Axe de facile aimantation	12
Champ magnétique effectif interne	14
Coefficient de couplage piezomagnétique	103
Coefficient de desaccommodation	53
Coefficient d'hysteresis du matériau	55
Coefficient de pertes par courants de Foucault	78
Coefficient de température	77
Coefficient de pertes par hysteresis	79
Coercivité	46, 47
Constante d'anisotropie magnétique	11
Courbe d'aimantation anhystéristique	37
Courbe d'aimantation initiale	34, 35
Courbe d'aimantation normale	35
Cycle d'hysteresis asymétrique	32
Cycle d'hysteresis magnétique	28, 29
Cycle d'hysteresis rectangulaire	30
Cycle d'hysteresis de saturation	33
Cycle d'hysteresis symétrique	31
Desaccommodation	52
Desaimantation	21
Diamagnétique	1
Domain	7
Domaine de Rayleigh	49
Energie d'anisotropie magnétique	10
Energie magnétique spécifique	125
Energie magnétique spécifique maximum	126
Etat neutralisé dynamiquement	24
Etat neutralisé statiquement	25
Etat neutralisé thermiquement	26
Etat neutre	23
Facteur de desaccommodation	54
Facteur d'instabilité	75
Facteur de pertes relatif à la perméabilité unité	84
Facteur de pertes résiduelles	82
Facteur de qualité magnétique	83
Facteur de qualité mécanique à l'aimantation constante	99
Facteur de qualité mécanique au champ constant	98
Facteur de température de la perméabilité	86
Ferrimagnétique	5
Ferromagnétique	3
Flux rémanent	87
Force coercitive de relaxation	48
Fréquence de résonance gyromagnétique	119, 120, 121
Hysteresis magnétique	27
Hysteresis magnétoélastique	93
Hysteresis de magnétostriiction	92
Induction de saturation	44
Instabilité	74
Instabilité en temps de la perméabilité initiale	51

Inversion d'aimantation	22
Largeur de la raie de la resonance gyromagnetique	116, 117, 118
Ligne de recul	40
Magnetostriction de saturation	64
Magnetostriction en volume	66
Matériau magnétique	6
Matériau magnétique dur	19
Matériau magnétique doux	18
Mécanostriction	67
Module de Joung dynamique à l'aimantation constante	95
Module de Joung dynamique au champ constant	94
Module de déplacement dynamique à l'aimantation constante	97
Module de déplacement dynamique au champ constant	96
Moyen coefficient de température	76
Paramagnétique	2
Paroi de domaine	8
Permeabilité d'amplitude	56
Permeabilité d'amplitude maximale	57
Permeabilité complexe	55
Permeabilité différentielle	60
Permeabilité initiale	50
Permeabilité maximale	58
Permeabilité de recul	124
Permeabilité reversible	59
Permeabilité scalaire pour des champs polarisés circulairement	106, 107
Permeabilité scalaire effective pour les ondes planes	108
Permeabilité tensorielle	104
Permeabilité tensorielle de Polder	105
Pertes par courants de Foucault magnétiques spécifiques	72
Pertes par hysteresis spécifiques	69
Point de compensation de ferrimagnétique	17
Point de Curie	15
Point de Neel	16
Raie de la resonance gyromagnetique	113, 114, 115
Rapport gyromagnetique effectif	122
Rapport de rectangularité de cycle d'hysteresis	88
Rémanence	45
Resonance antiferromagnétique	11
Resonance ferrimagnétique	110
Resonance ferromagnétique	109
Resonance ferromagnétique naturelle	112
Tangente de l'angle de pertes	73
Tangente de l'angle de pertes par courants de Foucault	80
Tangente de l'angle de pertes par hysteresis	81
Temps d'inversion de l'aimantation	90

**ПОНЯТИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К МАГНИТНЫМ ПОЛЯМ
И ПОСТОЯННЫМ МАГНИТАМ**

Термин	Определение
1. Постоянное подмагничивающее поле	Не изменяющаяся во времени составляющая напряженности внешнего магнитного поля
2. Возбуждающее магнитное поле Возбуждающее поле	Составляющая напряженности внешнего магнитного поля, периодически изменяющаяся во времени
3. Пороговое магнитное СВЧ поле	Значение амплитуды напряженности переменного магнитного поля в магнитном материале, выше которого составляющие тензора магнитной проницаемости зависят от амплитуды переменного магнитного поля
4. Динамическое пороговое поле	Напряженность магнитного поля, соответствующая точке пересечения оси абсцисс с прямой, аппроксимирующей зависимость величины, обратной времени перемагничивания, от напряженности перемагничивающего магнитного поля в заданном интервале.
	Примечание к лл. 4, 5. Обычно напряженность перемагничивающего поля меняется от 2 до 10 значений коэрцитивных сил
5. Коэффициент переключения магнитного поля Коэффициент переключения	Величина, численно равная котангенсу угла наклона прямой, аппроксимирующей зависимость величины, обратной времени перемагничивания, от напряженности перемагничивающего магнитного поля в заданном интервале
6. Критическая частота магнитного поля Критическая частота	Частота синусоидального магнитного поля, при которой тангенс угла магнитных потерь достигает значения 0,1 при нормальной температуре и амплитуде магнитного поля не более 0,4 А/м

Термин	Определение
7. Границная частота магнитного поля Границная частота	Частота синусоидального магнитного поля, при которой действительная часть комплексной магнитной проницаемости уменьшается до значения, составляющего 70% от начальной магнитной проницаемости при нормальной температуре и амплитуде магнитного поля не более 0,4 А/м
8. Напряженность порогового магнитного поля Пороговое поле	Напряженность магнитного поля, после приложения которого при нормальной температуре начинает сказываться эффект необратимого изменения электромагнитных характеристик магнитного материала и который может быть снят только термическим размагничиванием
9. Оптимальная напряженность импульсного намагничиваемого поля Оптимальное импульсное поле	Напряженность импульсного, намагничивающего поля, при которой температурный коэффициент импульсной магнитной проницаемости имеет минимальное значение
10. Напряженность поля трогания Поле трогания	Напряженность размагничивающего магнитного поля, при котором значение индукции на кривой размагничивания меньше остаточной индукции на 10%
11. Напряженность поля финиша Поле финиша	Минимальная напряженность перемагничивающего магнитного поля, достаточная для установления в магнитном материале остаточной намагниченности в направлении, противоположном исходному
12. Постоянный магнит	Намагниченное тело из магнитотвердого материала, служащее в технике источником постоянного магнитного поля
13. Рабочая точка постоянного магнита Рабочая точка	Точка на кривой размагничивания или прямой возврата, координаты которой представляют индукцию или намагниченность и напряженность магнитного поля в материале постоянного магнита
14. Нейтральная линия постоянного магнита Нейтральная линия	Линия на поверхности постоянного магнита, вдоль которой нормальная к поверхности составляющая индукции равна нулю
15. Нейтральное сечение постоянного магнита Нейтральное сечение	Сечение постоянного магнита, проходящее через нейтральную линию
16. Внутреннее поле постоянного магнита Внутреннее поле	Напряженность магнитного поля в материале постоянного магнита

Термин	Определение
17. Размагничивающее поле постоянного магнита Размагничивающее поле	Векторная разность между напряженностью внутреннего магнитного поля и напряженностью внешнего поля постоянного магнита
18. Коэффициент размагничивания постоянного магнита Коэффициент размагничивания Ндп. Размагничивающий фактор	Величина, равная отношению напряженности размагничивающего поля к значению намагниченности, усредненных по нейтральному сечению постоянного магнита
19. Коэффициент формы постоянного магнита Коэффициент формы	Величина, обратная коэффициенту размагничивания
20. Необратимое температурное изменение индукции постоянного магнита Необратимое температурное изменение индукции	Остаточное изменение индукции, создаваемое постоянным магнитом в какой-либо области пространства, после нагревания или охлаждения магнита и последующего его охлаждения или нагревания до исходной температуры
21. Обратимое температурное изменение индукции постоянного магнита Обратимое температурное изменение индукции	Разность между изменением индукции, создаваемой постоянным магнитом в какой-либо области, вызванным нагреванием или охлаждением магнита и необратимым температурным изменением в той же области пространства и в том же температурном диапазоне
22. Старение постоянного магнита	Изменение намагниченности постоянного магнита во времени

Редактор И. Б. Ерошкин
Технический редактор Э. В. Митлай
Корректор Г. И. Чудко

Сдано в наб. 04.03.86 Подп. в печ. 11.04.86 2,25 усл. л. л. 2,25 усл. кр.-отт. 2,91 уч.-изд. л.
Тираж 6000 Цена 15 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., д. 3.
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 2054.