

УДК 621.744.072:621.88:006.354

Группа Г21

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

МОДЕЛИ ЛИТЕЙНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ.
ФИКСИРОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ШТИФТАМИ
И ШТЫРЯМИ НА
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МОДЕЛЬНЫХ ПЛИТАХ.

ГОСТ
20346-74*

Конструкция и размеры

Wood casting patterns.
Fixing patterns by pins and dowels on
metal pattern plates.
Design and dimensions.

Взамен

МН 1606-61;
МН 1608-61

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР
от 11 декабря 1974 г. № 2697 срок введения установлен

с 01.01. 1976 г.

Проверен в 1980 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону


1. Фиксирование моделей штифтами на модельных плитах
должно соответствовать указанному на черт. 1 и в табл. 1.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



* Переиздание апреля 1982 г. с Изменением № 1,
утвержденным в феврале 1981 г. (ИУС 4-1981 с.)



* Длина штифтов 1 определяется конструктивно.


Черт. 1

Таблица 1

Средний габаритный размер модели $\frac{L+B^*}{2}$ или D	мм					
	d	d_1	d_2	Поз. 1.		
				Пред. отк.	Штифт по ГОСТ 3128-70. Кол. 1	Поз. 2.
	по H7	по H12	по H16		Пластинка по ГОСТ 20349-74. Кол. 1	Поз. 3. Шуруп по ГОСТ 1145-80. Кол. 4
До 250	6	6	50	6м6×l	0298-1292	
Св. 250 до 400	8	8	60	8м6×l	0298-1293	1-5×25
» 400 » 630	10	10		10м6×l	0298-1294	

* L — длина модели; B — ширина модели.

2. Фиксирование моделей штырями на модельных плитах должно соответствовать указанному на черт. 2 и в табл. 2.



Черт. 2

Таблица 2

Средний габаритный размер модели (пред. откл. по ИД)	d (пред. откл. по ИД)	d ₁	d ₂ (пред. откл. по ИД)	d ₃	h, не менее	мм		
						Поз. 1. Штырь по ГОСТ 19382-74, Кол. 1	Поз. 2. Пластинка по ГОСТ 20349-74, Кол. 1	Поз. 3. Шуруп по ГОСТ 1145-80, Кол. 4
Обозначения								
До 250	8	12		14	25	0292-0391	0298-1381	
Св. 250 до 400	10	14	60	16	30	0292-0351	0298-1382	
Св. 400 до 630	12	16		20	35	0292-0353	0298-1295	1-5×36
Св. 630 до 1000	16	20	70	24	40	0292-0356	0298-1297	
Св. 1000 до 1500	20	25	80	28	45	0292-0359	0298-1386	

1, 2. (Измененная редакция, Иzm. № 1).

3. Технические требования — по ГОСТ 20351-74.

Изменение № 2 ГОСТ 20346-74 Модели лягушек деревянные. Фиксированиес
моделей штифтами и штырями на металлических модельных платах. Конструк-
ция и размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 05.04.90 № 809

Дата введения 01.10.90

« наименование стандарта проставить код ОКСТУ 3969

(Продолжение см. с. 86)

(Продолжение изменения к ГОСТ 20346-74)

Таблицы 1, 2. Заменить обозначения шурупов: А5×25.09.2 на 1-5×25.099;
А5×36.09.2 на 1-5×36.099.

(ИУС № 7 1990 г.)