

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР**ПЛИТА ОПОРНАЯ ПРЕСС-ФОРМ ДЛЯ ВЫПЛАВЛЯЕМЫХ
МОДЕЛЕЙ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ МАТРИЦАМИ
ДИАМЕТРОМ ДО 190 мм****Конструкция и размеры**

Support plate for wax-pattern dies
with max 190 mm dia cylinder matrices
Design and dimensions.

ГОСТ**19964-74***

Взамен

МН 4301-63

в части конструкции
опорной плиты

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 26 июля 1974 г. № 1779 срок введения установлен


с 01.01.1976 г.**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

1. Настоящий стандарт распространяется на опорную плиту бесстержневых пресс-форм и пресс-форм со стержнями, расположеными перпендикулярно к плоскости разъема, устанавливаемых на автоматах для изготовления модельных звеньев в автоматизированном производстве литья по выплавляемым моделям.

2. Конструкция и размеры опорной плиты должны соответствовать указанным на чертеже.

Издание официальное**Перепечатка воспрещена**

* Переиздание апреля 1982 г. с Изменением № 1, утвержденным в мае 1982 г.; Пост. № 1784 от 04.05.82 (ИУС № 8—1982 г.)



Масса — 8,6 кг, не более

Условное обозначение опорной плиты:

Плита 0471-0051 ГОСТ 19964—74

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3. Материал — сталь марки 35 по ГОСТ 1050—74.

4. Твердость — HRC 28 ... 32.

5. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий — $H14$, валов — $h14$, остальных — $\pm \frac{IT14}{2}$.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

6. Резьба — по ГОСТ 9150—81 и ГОСТ 24705—81.

Поле допуска — по ГОСТ 16093—70.

7. Технические условия — по ГОСТ 19999—74.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

8. Маркировать: обозначение опорной плиты и товарный знак предприятия-изготовителя.
