

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ




ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
СОЮЗА ССР

**БЛОКИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ИЗДЕЛИЯ БЛОКОВ СМЕННЫХ
РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ШТАМПОВ
ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКИ**

ГОСТ 17662-72—ГОСТ 17671-72

Издание официальное



ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
СОЮЗА ССР

БЛОКИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ИЗДЕЛИЯ БЛОКОВ СМЕННЫХ
РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ШТАМПОВ
ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКИ

ГОСТ 17662-72—ГОСТ 17671-72

Издание официальное

МОСКВА—1994

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

**БЛОКИ СМЕННЫХ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ
ШТАМПОВ ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКИ С
ДИАГОНАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ
НАПРАВЛЯЮЩИХ КОЛОНК**

Конструкция и размеры

Units for changeable sheet stamping cutting dies
with diagonally-positioned guide posts.
Construction and dimensions

ГОСТ**17662-72**

Взамен

МИ 1912-61

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 апреля 1972 г. № 885 срок введения установлен


с 01.07.73**1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ БЛОКОВ**

1.1. Конструкция и размеры блоков должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1 и 2.

Издание официальное

* Переиздание (март 1994 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в марте 1981 г. и сентябре 1986 г. (ИУС 6-81, 11-86).

Перепечатка воспрещена



* Размеры для справок.

Черт. 1

Таблица I

Пример условного обозначения блока размером $L=125$ мм:
Блок 1005—0131 ГОСТ 17662—72

T a g u n e 2

Обозначение блоков	Обозначения				Дет. б. (кол. 1) Направленные шариками по ГОСТ 17665-72	Дет. б. (кол. 1)
	Дет. 1. Планта нижняя (кол. 1)	Дет. 2. Планта верхняя (кол. 1)	Дет. 3. Пружина (кол. 1)	Дет. 4. Штанка (кол. 4)		
1005-0131	1005-0131/001	1005-0131/002	1005-0131/003		1030-2178	1030-2184
1005-0132	1005-0132/001	1005-0132/002			1030-2190	1030-2196
1005-0133	1005-0133/001	1005-0133/002	1005-0133/003		1030-2203	1030-2212
1005-0134	1005-0134/001	1005-0134/002			1030-2221	1030-2230

Продолжение табл. 2

Обозначение блоков	Обозначения			
	Дет. 7. Фиксатор по ГОСТ 17665-72 (кол. 2)	Дет. 8. Хвостовик по ГОСТ 16718-71 (кол. 1)	Дет. 9. Выталкиватель по ГОСТ 17665-72 (кол. 1)	Дет. 10. (кол. 2)
1005-0131	1032-1415	1034-0779	1041-0592 1041-0608	1035-0264 1035-0263
1005-0132			1041-0617	1035-0265
1005-0133	1032-1416	1034-0782	1041-0625	1035-0267
1005-0134				

Продолжение табл. 2


Обозначение блоков	Обозначения			
	Дет. 12. Неконечник по ГОСТ 17667-72 (кол. 1)	Дет. 14. Штифт по ГОСТ 10774-80 (кол. 1)	Дет. 15. Штифт по ГОСТ 3128-70 (кол. 2)	Дет. 16. Башмак по ГОСТ 11738-84 (кол. 4)
1005-0131			m6×25	M8—6g×20.88
1005-0132	1034-0483	3h 9×20	m8×32	M10—6g×20.88
1005-0133				
1005-0134				

(Измененная редакция, Изд. № 1, 2).

- 1.2. Торцы штифта (поз. 14) развальцовывать при сборке.
- 1.3. Состав эпоксидного клея — по ГОСТ 13130—83.
- 1.4. Остальные технические требования — по ГОСТ 17671—72.
- 1.5. Маркировать: обозначение блока, обозначение настоящего стандарта и товарный знак предприятия-изготовителя.
- 1.6. Пример применения блоков смених разделительных штампов приведен в приложении.

2. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ НИЖНЕЙ ПЛИТЫ (Поз. 1)

- 2.1. Конструкция и размеры нижней плиты должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 3.



(Измененная редакция, Изд. № 1, 2).

Wert, 2

Таблица 3

Размеры, мм

Обозначение нижних плит	<i>L</i>	<i>B</i>	<i>H</i>	<i>A</i>	<i>A₁</i>	<i>A₂</i>	<i>A₃</i>
				±0,16	±0,2		
1005-0131/001	200	200	36	125	125	—	40
1005-0132/001	250	220	40	180	150	120	60
1005-0133/001	280	250	45	200	170	142	72
1005-0134/001	320	280	50	240	200	168	88

Продолжение табл. 3

Размеры, мм

Обозначение нижних плит	<i>A₄</i>	<i>A₅</i>	<i>A₆</i>	<i>A₇</i>	<i>A₈</i>	<i>d</i>	<i>d₁</i>
	±0,2	±0,28				H7	
1005-0131/001	80	60	14	112	—	20	22
1005-0132/001	100	80	30	132	115	22	25
1005-0133/001	112	92	60	156	125	25	28
1005-0134/001	138	108	80	180	160	28	32

Продолжение табл. 3

Размеры, мм

Обозначение нижних плит	<i>d₂</i>		<i>d₃</i>		<i>D</i> H7	<i>D₁</i>	<i>d</i> H12
	Номин.	Кол. отв.	Номин.	Кол. отв.			
1005-0131/001	8,5	1	10,5	1	45	53	56
1005-0132/001							71
1005-0133/001	10,5	2	12,5	2	50	60	90
1005-0134/001	12,5		14,5				110

Продолжение табл. 3

Размеры, мм

Обозначение нижних плит	b_1	b_2	b_3	b_4	t H12	t_1	t_2
1005-0131/001	36	8,5	10,5	25	75	56	50
1005-0132/001	50			28	110	85	
1005-0133/001	63	10,5	12,5	32	140	115	
1005-0134/001	80	12,5	14,5		170	140	53

Продолжение табл. 3

Размеры, мм

Обозначение нижних плит	r	r_1	r_2	r_3	h	H_0 H9	Масса, кг
1005-0131/001	36	16	9	18	25		8,55
1005-0132/001						16	12,97
1005-0133/001	40	20	10	20	32		18,13
1005-0134/001			11	22		20	25,78

Пример условного обозначения нижней плиты размером $L=200$ мм:


Плита нижняя 1005-0131/001 ГОСТ 17662—72

(Измененная редакция, Изм. № 1).

- 2.2. Материал — сталь марки 40Л по ГОСТ 977—88.
- 2.3. Твердость — 30 . . . 34 HRC₉.
- (Измененная редакция, Изм. № 2).
- 2.4. Недерпендикулярность осей отверстий d и d_1 относительно поверхности \mathcal{J} — не более 0,01 мм на длине 100 мм.
- 2.5. Остальные технические требования — по ГОСТ 17671—72.

3. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ВЕРХНЕЙ ПЛИТЫ (Дет. 2)

3.1. Конструкция и размеры верхней плиты должны соответствовать указанным на черт. 3 и в табл. 4.



* Обработать по сопрягаемой детали.

Черт. 3

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Таблица 4

Размеры, мм

Обозначение верхних плит	L	B	H	A	A ₁	A ₂	A ₃
				±0,16	±0,2		
1005-0131/002	200	200	36	125	125	60	20
1005-0132/002	250	220	40	180	150	70	
1005-0133/002	280	250	45	200	170	100	30
1005-0134/002	320	280	50	240	200	110	40

Продолжение табл. 4

Размеры, мм

Обозначение верхних плит	A ₄	A ₅	d	d ₁	d ₂	$\frac{d_2}{H7}$	D
	±0,28		H11				
1005-0131/002	14	112	36	38	M8	6	110
1005-0132/002	30	132	38	42			
1005-0133/002	60	156	42	45	M10	8	125
1005-0134/002	80	180	45	50			

Продолжение табл. 4

Размеры, мм

Обозначение верхних плит	D ₁	$\frac{D_2}{H7}$	D ₃	D ₄	b	t	h
1105-0131/002	90	45	53	36	25	50	11
1005-0132/002				52	28		
1005-0133/002	102	50	60	62	32	53	13
1005-0134/002				82			

Размеры, мм

Продолжение табл. 4

Обозначение верхних плит	h_1	h_2	h_3	r	Масса, кг
1005-0131/002	4	7	12	36	7,22
1005-0132/002	8	11	16		12,25
1005-0133/002	11	14	19	40	17,18
1005-0134/002	.16	19	8		24,79

Пример условного обозначения верхней плиты размером $L=200$ мм:

Плита верхняя 1005-0131/002 ГОСТ 17662—72

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3.2. Материал — сталь марки 40Л по ГОСТ 977—88.

3.3. Твердость — 30 . . . 34 HRC₃.

(Измененная редакция, Изм. № 2).


3.4. На образующей поверхности отверстий d и d_1 должна быть винтовая канавка глубиной от 0,2 до 0,3 мм с шагом от 1,0 до 1,6 мм.

Угол профиля канавки от 60° до 90°.

3.5. Остальные технические требования — по ГОСТ 17671—72.

4. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ПРУЖИНЫ (Дет. 3)

4.1. Конструкция и размеры пружины должны соответствовать указанным на черт. 4 и в табл. 5.



* Размеры для справок.

Черт. 4

(Измененная редакция, Изм. № 2).

Таблица 5

Размеры, мм

Обозначение пружин	H_0	H_1	H_2	Число рабочих витков n	Число витков полное n_1	Длина развернутой пружины L	Масса, кг
1005-0131/003	60	50	44	14,3	16	768	0,018
1005-0133/003	80	71	64	19,0	21	1008	0,024

Пример условного обозначения пружины размером $H_0=60$ мм:

Пружина 1005-0131/003 ГОСТ 17662—72


4.2. Пружина № 356 — по ГОСТ 13766—86.

4.3. Направление навивки — правое.

4.4. Остальные технические требования — по ГОСТ 17671—72.

5. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ШПОНКИ (Дет. 4)

5.1. Конструкция и размеры шпонки должны соответствовать указанным на черт. 5.



* Размеры для справок.

Черт. 5

Масса — 0,013 кг.

Условное обозначение шпонки:

Шпонка 1005-0131/004 ГОСТ 17662—72


5.2. Заготовка-шпонка 2—12×8×20 по ГОСТ 23360—78.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

5.3. Остальные технические требования — по ГОСТ 17671—72.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

**Пример применения блоков сменных разделительных штампов
листовой штамповки**



1—блок по ГОСТ 17662—72; 2—вкладыш по ГОСТ 17668—72; 3—сменный штамп; 4—плитка подкладная по ГОСТ 17670—72.

При эксплуатации блоков необходимо применять устройства, обеспечивающие выполнение требований техники безопасности, исходя из конкретных условий производства.

Рекомендуется применять устройства по РТМ 66—62 «Прессы кривошипные Устройства для защиты рук».