

к ГОСТ 25789—83 Ключи гаечные торцовые с внутренним шестигранником двусторонние. Основные размеры

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 3. Таблица. Графа «Обозначение» Примеры условных обозначений	6910-0481—6910-0577 группы прочности А 6910—0514 ПАХ То же, исполнения 2 6910—0515 ПАХ	7812-1481—7812-1577 группы прочности Д 7812—1514 ПДХ То же, исполнения 2, группы прочности А 7812—1515 ПАХ

(ИУС № 2 1985 г.)

к ГОСТ 25789—83 Ключи гаечные торцовые с внутренним шестигранником
двусторонние. Основные размеры

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Чертеж. Исполнение 1	e_1 e_2	e e_1

(ИУС № 11 1987 г.)

**КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ ТОРЦОВЫЕ С ВНУТРЕННИМ
ШЕСТИГРАННИКОМ ДВУСТОРОННИЕ****Основные размеры****ГОСТ
25789—83**

Double-head hexagon socket wrenches. Basic dimensions

**(СТ СЭВ 3728—82,
СТ СЭВ 3729—82)**

ОКП 39 2654

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18 мая
1983 г. № 2250 срок введения установлен****с 01.01.85****Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

1. Настоящий стандарт распространяется на двусторонние прямые торцовые гаечные ключи с внутренним шестигранником общего назначения, изготавливаемые для нужд народного хозяйства и для экспорта.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3728—82 и СТ СЭВ 3729—82.

2. Ключи должны изготавливаться исполнений:


1 — трубчатые;

2 — стержневые.


3. Основные размеры ключей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

4. Ключи должны изготавливаться двух степеней точности по ГОСТ 2838—80: повышенной и нормальной.

Исполнение 1



Исполнение 2



Примечание. Чертеж не определяет конструкцию ключей.

мм

Обозначение	Применяемость	Исполнение	Размеры завос $S_1 \times S_2$	$d = e$	$d_2 = e_2$	d_2 не менее	t_1 не менее	t_2	Длина присоединительного воротка (для справок)
				Не более				Не менее	
6910-0481		1	4×5	8,0	9,5	5,0	80	2,0	115
6910-0482		2						2,5	
6910-0483		1	5×5,5	9,5	10,0	5,3	80	2,5	125
6910-0484		2						3,0	
6910-0485		1	5,5×7	10,0	11,5	5,3	80	3,0	125
6910-0486		2						4,0	
6910-0487		1	6×7	11,0	13,0	6,3	95	3,5	160
6910-0488		2						4,0	
6910-0489		1	7×8	11,5	13,0	6,3	95	4,0	160
6910-0491		2						5,0	
6910-0492		1	8×9	13,0	15,0	6,3	95	5,0	160
6910-0493		2						6,0	
6910-0494		1	8×10	13,0	16,0	6,3	95	5,0	160
6910-0495		2						6,0	

мм

Обозначение	Применяемость	Исполнение	Размер звена $S_1 \times S_2$	$d_{\text{не}}$	$d_{1, \text{не}}$	$d_{2, \text{не}}$	t_1 , не менее	t_2	Длина присоединительного воротка (для справок)
				Не более				Не менее	
6910-0496		1	10×11	16,0	17,0	6,3	105	7,0	160
6910-0497		2	10×12		19,0			6,0	
6910-0498		1	10×12	17,0	20,5	105	7,0	8,0	
6910-0499		2	11×13						
6910-0501		1	11×13	19,0	21,5	105	8,0	8,0	
6910-0502		2	12×13						
6910-0503		1	12×13	20,5	23,0	105	8,0	8,0	
6910-0504		2	12×14						
6910-0505		1	12×14	20,5	24,5	105	10,0	10,0	
6910-0506		2	13×14						
6910-0507		1	13×14	23,0	26,0	105	10,0	10,0	
6910-0508		2	13×15						
6910-0509		1	13×15	24,5	27,0	105	10,0	10,0	
6910-0511		2	13×16						
6910-0512		1	13×16	26,0	28,5	105	12,0	12,0	
6910-0513		2	13×17						
6910-0514		1	13×17	27,0	29,0	105	12,0	12,0	
6910-0515		2	15×16						
6910-0516		1	15×16	28,5	30,0	105	12,0	12,0	
6910-0517		2	16×17						
6910-0518		1	16×17	29,0	31,0	105	12,0	12,0	
6910-0519		2	16×18						
6910-0521		1	16×18	30,0	32,0	105	12,0	12,0	
6910-0522		2	17×19						
6910-0523		1	17×19	31,0	33,0	105	12,0	12,0	
6910-0524		2	18×19						
6910-0525		1	18×19	32,0	34,0	105	12,0	12,0	
6910-0526		2	18×19						

Продолжение

Обозначение	Примечание	Исполнение	Размеры зевов $S_1 \times S_2$	мм		d_1 , не менее	l_1 , не менее	t_1	t_2	Длина присоединительного воротка (для справок)
				$d = e$	$d_1 = e_1$					
				На более						
6910-0527		1	18×21	27,0	30,5	12,5	120	14,0	250	
6910-0528		2								
6910-0529		1	19×22	28,5	32,0	14,5	12,0	16,0		
6910-0531		2								
6910-0532		1	19×24	30,5	34,5	12,5	14,0	16,0		
6910-0533		2								
6910-0534		1	21×22	32,0	34,5	14,5	14,0	16,0		
6910-0535		2								
6910-0536		1	21×24	32,0	38,5	135	14,0	16,0		
6910-0537		2								
6910-0538		1	22×24	32,0	42,0	14,5	16,0	18,0		
6910-0539		2								
6910-0541		1	24×27	34,5	45,0	16,5	18,0	20,0		
6910-0542		2								
6910-0543		1	24×30	38,5	48,0	155	16,0	22,0		
6910-0544		2								
6910-0545		1	27×30	42,0	50,0	18,5	18,0	24,0		
6910-0546		2								
6910-0547		1	27×32	45,0	48,0	20,0	18,0	22,0		
6910-0548		2								
6910-0549		1	30×32	42,0	48,0	155	20,0	24,0		
6910-0551		2								
6910-0552		1	30×34	45,0	50,0	18,5	24,0	24,0		
6910-0553		2								
6910-0554		1	30×36	48,0	50,0	18,5	24,0	24,0		
6910-0555		2								
6910-0556		1	32×34	45,0	48,0	16,5	24,0	24,0		
6910-0557		2								

Обозначение	Применение моста	Исполнение	Размеры зевов $S_1 \times S_2$	мм		d_2 не менее	l_2 не менее	t_1	t_2	Длина присоединительного портока (для справок)
				$d=e$	$d_1=e_1$					
				Не более						
6910-0558		1	32×36	45,0						
6910-0559		2			50,0		155	22,0	24,0	
6910-0561		1	34×36	48,0		18,5				450
6910-0562		2								
6910-0563		1	36×41	50,0	57,0		175	24,0	27,0	
6910-0564		2								
6910-0565		1	41×46	57,0	63,0		180	27,0	30,0	
6910-0566		2				21,0				500
6910-0567		1	46×50	63,0	69,0		190	30,0	33,0	
6910-0568		2								
6910-0569		1	50×55	69,0	75,0		210	33,0	36,0	
6910-0571		2				26,0				560
6910-0572		1	55×60	75,0	81,0		240	36,0	39,0	
6910-0573		2								
6910-0574		1	65×70	88,0	94,0			42,0	45,0	
6910-0575		2				34,0	280			630
6910-0576		1	75×80	101,0	108,0			50,0	50,0	
6910-0577		2								

Пример условного обозначения ключа с размерами зевов 13×17 мм исполнения 1 повышенной точности П, группы прочности А с хромовым покрытием толщиной 9 мкм:

Ключ 6910-0514 ПАХ 9 ГОСТ 25789—83

То же, исполнения 2:

Ключ 6910-0515 ПАХ 9 ГОСТ 25789—83

5. Технические условия — по ГОСТ 25790—83.