

**КРЫШКИ ТОРЦОВЫЕ ГЛУХИЕ НИЗКИЕ ДИАМЕТРОМ
от 110 до 400 мм КОРПУСОВ ПОДШИПНИКОВ
КАЧЕНИЯ**

Конструкция и размеры

Low vague end cups for diameters from 110 till 400
of pillow blocks. Construction and dimensions

**ГОСТ
13219.2—81**

Взамен
ГОСТ 13219.2—67

ОКП 41 8422


Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 9 апреля 1981 г. № 1925 срок действия установлен

с 01.01 1982 г.

до 01.01 1987 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на глухие низкие торцовые крышки, устанавливаемые в корпусах подшипников качения по ГОСТ 13218.1-80—ГОСТ 13218.10-80 и предназначенные для герметизации подшипникового узла, осевой фиксации подшипника и восприятия осевых нагрузок.
2. Основные размеры крышек должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
3. Технические требования — по ГОСТ 13219.17—81.
4. Дополнительные размеры элементов крышек — по рекомендуемому приложению к ГОСТ 13219.1—81.



Обозначение и размеры изделия (пред. ст. 19)	Размеры в мм										δ — Толщина материа- ла, мм	
	D_1	D_2	D_3	d_1	d_2	a	b	H	h	h_1		
ГН 110	110	130	100	155	11	20			16	7	6	0,96
ГН 120	120	145	110	175					17	5	3	1,40
ГН 125	125	150	116	180						7		1,68
ГН 130	130	155	118	185								1,70
ГН 140	140	165	128	195								1,85
ГН 150	150	180	138	210								2,16
ГН 160	160	190	148	220								2,35
ГН 170	170	200	158	230								2,55
ГН 180	180	210	165	240								2,80
ГН 190	190	220	175	250								3,33
ГН 200	200	230	185	260	15	26			26	10	10	3,57
ГН 215	215	250	200	285								4,47
ГН 225	225	260	210	295								5,73
ГН 230	230	270	216	305								6,02
ГН 240	240	280	225	315	17	30						6,46
ГН 250	250	290	236	325								6,96
ГН 260	260	300	245	335								7,20
ГН 270	270	310	256	345								7,88

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение крышки	D (пред. откл. по исп.)	D_1	d_1	D_2	d	d_2	a	$W_{H\text{---}B}$	h	h_1	h_2	t	ϑ	Теоретическая масса, кг		
ГН 280	280	320	262	355				29	8			7	18	8,20		
ГН 290	290	330	272	365						14		8	21	9,00		
ГН 300	300	340	282	380				32					11	9,43		
ГН 310	310	350	292	390	17	30								10,20		
ГН 320	320	360	302	400			6	0,15						10,40		
ГН 340	340	380	315	420					33			10		11,40		
ГН 360	360	400	335	440						16		7		13	13,20	
ГН 380	380	430	352	470			22	36				18	6	20	14	16,20
ГН 400	400	450	372	490					34						17,50	

Пример условного обозначения низкой глухой торцовой крышки диаметром $D=140$ мм;

Крышка ГН 140 ГОСТ 13219.2—81