

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

---

---

# ЗАМКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ОДНОРОДИХ КРЮКОВ

## ТИПЫ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2005

## ЗАМКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ОДНОРОГИХ КРЮКОВ

## Типы и размеры

Safely locks for single hooks.

Type and dimensions

ГОСТ  
12840—80МКС 53.020.30  
ОКП 31 7800

Дата введения 01.01.81


1. Настоящий стандарт распространяется на предохранительные замки для однорогих кованых и штампованных крюков климатического исполнения У по ГОСТ 15150, применяемых в грузоподъемных машинах общего назначения.

Стандарт не распространяется на предохранительные замки для крюков, предназначенных для работы во взрывоопасной среде, а также для грузоподъемных машин специального назначения.

- Предохранительные замки должны быть изготовлены следующих типов:
  - замки пружинного замыкания;
  - замки, замыкающиеся под действием собственной массы.
- Присоединительные размеры замка типа 1 к крюку по ГОСТ 6627 (исполнение 2) должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.

Таблица 1

Номер замка	Координаты центра отверстия		Диаметр отверстия крюка $d$ $H_{14}$
	$H$ $\pm 1$	$H_1$ $\pm 1$	
1	26	9	4
2	28		
3	31	10	
4	35		
5	38	12	5
6	42		
7	48	15	6
8	56	18	
9	60		
10	65	21	8
11	78	25	
12	82	28	
13	92	32	
14	105	35	12



1 — защелка; 2 — пружина; 3 — штифт

Черт. 1


Примечание. Номера замков соответствуют номерам крюков по ГОСТ 6627.

Примечание. Чертеж не определяет конструкцию замка.

## С. 2 ГОСТ 12840—80

Пример условного обозначения предохранительного замка номер 7 типа 1:  
Замок 7—1 ГОСТ 12840—80

4. Присоединительные размеры замка типа 2 к крюку в случае сверления его хвостовика должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.



1 — скоба; 2 — штифт

Черт. 2

П р и м е ч а н и е. Чертеж не определяет конструкцию замка.

Т а б л и ц а 2

Номер замка	Координаты центра отверстия $H$		Диаметр отверстия крюка $d$ $H_{14}$	Номер замка	Координаты центра отверстия $H$		Диаметр отверстия крюка $d$ $H_{14}$
	Номин.	Пред. откл.			Номин.	Пред. откл.	
1	25	$\pm 1,0$	3	14	105	$\pm 1,5$	10
2	26			15	120		
3	30			16	130		
4	32		4	17	150		12
5	38			18	165		
6	42			19	190		
7	48		6	20	210		16
8	55			21	240		
9	60			22	260		
10	75		8	23	300		20
11	80			24	330		
12	85			25	370		
13	95			26	410		


П р и м е ч а н и е. Номера замков соответствуют номерам крюков по ГОСТ 6627.

Пример условного обозначения предохранительного замка номер 7 типа 2:  
Замок 7—2 ГОСТ 12840—80

Примеры конструкций предохранительных замков приведены в приложении.

## КОНСТРУКЦИИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ЗАМКОВ ДЛЯ ОДНОРОДИХ КРЮКОВ

1. Пример конструкции и размеры предохранительных замков типа I приведены на черт. 1—3 и в табл. 1—3.



1 — защелка; 2 — пружина; 3 — штифт

Черт. 1

Таблица 1


Номер замка	$S_d$ , мм	Масса, г	Дет. 1	Дет. 2	Дет. 3 по ГОСТ 10774—80
1	12	13	1—1/1	1—1/2	4h11 × 25
2	14	16	2—1/1		4h11 × 30
3	16	18	3—1/1	4—1/2	5h11 × 36
4	19	31	4—1/1		6h11 × 36
5	21	35	5—1/1	6—1/2	8h11 × 45
6	23	45	6—1/1		8h11 × 50
7	27	49	7—1/1	8—1/2	10h11 × 55
8	30	81	8—1/1		10h11 × 60
9	33	87	9—1/1	11—1/2	12h11 × 70
10	37	104	10—1/1		
11	41	183	11—1/1	14—1/2	
12	47	205	12—1/1		
13	51	294	13—1/1		
14	62	321	14—1/2		

(Измененная редакция, Иzm. № 2).

## С. 4 ГОСТ 12840—80

1.1. Конструкция и размеры защелки указаны на черт. 2 и в табл. 2.

Деталь 1. Защелка



Черт. 2

Пример условного обозначения защелки для замка номер 7 типа 1:  
Защелка 7—1/1 ГОСТ 12840—80

Таблица 2


мм

Обозна- чение	$b$ * 1	$d$ $H_{14}$	$L$	$l_1$	$l_2$	$l_3$	$l_4$	$l_5$	$l_6$	$S$	$r$	$r_1$	Масса, г
1—1/1	18	4	26	8	6	18	37	4	7	1,5	1,5—3,0	4	10,5
2—1/1			28										13,0
3—1/1	22		31										15,0
4—1/1	24	5	35	10	8	24	48	5	9	2,0	2,0—4,0	5	26,0
5—1/1			38										29,0
6—1/1	28	6	43	12	10	28	54	6	8	11	8,0	6	36,5
7—1/1			48										41,0
8—1/1	35	8	58	16	12	35	69	8	11	3,0	3,0—5,0	10	63,0
9—1/1	40		62										67,0
10—1/1													84,0
11—1/1	45	10	75	20	15	45	87	10	14	3,0	3,0—5,0	12	152,0
12—1/1	50		78										167,0
13—1/1			92										235,5
14—1/1	60	12	102	24		60	110	12	16			12	262,0

Пример условного обозначения защелки для замка номер 7 типа 1:  
Защелка 7—1/1 ГОСТ 12840—80

- 1.2. Материал защелки — листовая сталь по ГОСТ 19903 и ГОСТ 19904.  
 1.3. Отклонение от соосности отверстий защелки — не более 0,25 мм.  
 1.4. Конструкция и размеры пружины указаны на черт. 3 и в табл. 3.

## Деталь 2. Пружина



Черт. 3

Таблица 3

Размеры в мм

Обозначение	$D_1$	$d$	$H_0$	$b$ +1 -1	$t$ $\pm 1$	$t_1$ +2 -2	$t$	Масса, г
1—1/2	7	0,8	22	9	8	18	2	0,6
4—1/2	8		25	12		25		0,8
6—1/2	9	1,0	32	12	10	32	3	1,4
8—1/2	11		39	20	12	45		1,7
11—1/2	13	1,2	50	25	14	50	4	3,1
14—1/2	15		60	35	16			3,7


Пример условного обозначения защелки для замка номер 7 типа 1:

Пружина 6—1/2 ГОСТ 12840—80

1.5. Материал пружины — стальная углеродистая пружинная проволока I-го класса нормальной точности по ГОСТ 9389.

2. Пример конструкции и размеры предохранительных замков типа 2 приведены на черт. 4—6 и в табл. 4—6.

С. 6 ГОСТ 12840—80



\* Размер для справок.

1 — скоба; 2 — штифт

Черт. 4


Таблица 4

Номер замка	Sa мм	Sb мм	Масса, кг, не более	Дет. 1	Дет. 2		
					Заклепка по ГОСТ 10299, ГОСТ 10304	Штифт	
						по ГОСТ 10774	по черт. 6
1	13	2	0,03	1—2/1	—	3h11 × 30	—
2	15			2—2/1		—	
3	16			3—2/1		—	
4	20	5	0,04	4—2/1	3 × 36,00	—	—
5	22			5—2/1		—	
6	24			0,08		4h11 × 40	
7	28	7	0,09	7—2/1	—	6h11 × 55	—
8	30			0,22		8h11 × 70	
9	34			0,24		8h11 × 80	
10	38			0,28		10h11 × 90	
11	42			0,46		10h11 × 100	
12	45	10	0,52	12—2/1	—	12h11 × 120	—
13	50			0,58		12h11 × 140	
14	60			1,06		16h11 × 160	
15	66	15	1,20	14—2/1	—	16h11 × 180	—
16	73			15—2/1		16h11 × 200	
17	75			16—2/1		23—2/2	
18	90			2,37		24—2/2	
19	100	20	2,63	18—2/1	—	25—2/2	—
20	110			19—2/1		26—2/2	
21	120			5,61		—	
22	130			6,59		—	
23	150	22	7,16	21—2/1	—	—	—
24	170			12,31		—	
25	190	25	13,61	23—2/1	—	—	—
26	200	35	15,07	24—2/1	—	—	—
		40	16,50	25—2/1	—	—	—
			26—2/1	—	—	—	—

П р и м е ч а н и е. Номера замков соответствуют номерам крюков по ГОСТ 6627.  
(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.1. Конструкция и размеры скобы указаны на черт. 5 и в табл. 5.

### Деталь 1. Скоба



Черт. 5

Таблица 5

Обозначение	L	t	B	D	d H <sub>14</sub>	r ±2,0	r <sub>1</sub> ±2,0	r <sub>2</sub>	h	h <sub>1</sub>	K не более	S	Масса, кг не более												
	H <sub>16</sub>																								
	1—2/1	2—2/1																							
1—2/1	48	22	17	4	3	8	9	3	7	3	2	2	0,02												
2—2/1	52	23					11					0,03													
3—2/1	55		20				12		9				0,04												
4—2/1	65		27				10					3	0,08												
5—2/1	70	32	22	6	4	15	4	10	5				0,09												
6—2/1	80	36	28				18	6	16	8	5	0,21													
7—2/1	95	40					20					0,23													
8—2/1	105	48	34	10	6	14						3	0,27												
9—2/1	115	51	38				24	8	20	9		6	0,43												
10—2/1	130	65					26						0,49												
11—2/1	140	68	45	12	8	20							0,55												
12—2/1	160	72	50				30																		
13—2/1	180	83	58																						
14—2/1	200	87	62	16	10	24	32	10	26	12	4	8	1,01												
15—2/1	230	102	70				36						1,14												
16—2/1	250	112	72				40						1,17												
17—2/1	290	135	90	20	12	30	48	12	32	15	5	10	2,26												
18—2/1	330	140	92				50						2,27												
19—2/1	370	165	105				55						2,85												

## С. 8 ГОСТ 12840—80

Продолжение табл. 5

Обозначение	<i>L</i>	<i>l</i>	<i>B</i>	<i>D</i>	<i>d</i>	<i>r</i>	<i>r<sub>1</sub></i>	<i>r<sub>2</sub></i>	<i>h</i>	<i>h<sub>1</sub></i>	<i>K</i> не более	<i>S</i>	Масса, кг не более	
	H <sub>16</sub>				H <sub>14</sub>	±2,0	±2,0							
	20—2/1	410	185	120	26	16	40							
21—2/1	470	215	135	32	20	50	63	16	42	20	6	12	5,38	
22—2/1	520	235	150				70						6,32	
23—2/1	600	270	175				80						6,86	
24—2/1	670	295	195	40	20	50	90	20	52	24	8	16	11,78	
25—2/1	750	330	220				95						13,06	
26—2/1	800	370	230				110						23,00	
							115			60	32			25,00

Пример условного обозначения скобы для замка номер 7 типа 2:

Скоба — 7—2/1 ГОСТ 12840—80

П р и м е ч а н и е. Допускается увеличение диаметра *D* на 20 % по сравнению с указанным в таблице.  
(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.2. Косынка должна быть приварена по контуру прилегания электродами типа Э-42 по ГОСТ 9467.

2.3. Допускается цельноштампованый вариант изготовления скобы (штамповку скобы и косынки производить одновременно из круга), а также изготовление скобы методом точного литья.

2.4. Допускается изготавливать скобу без разъема и из нескольких частей с заваркой стыков электродами типа Э-42 по ГОСТ 9467.

2.5. Допускается увеличивать размер *l* до полного перекрытия зева крюка.

2.6. Отклонение от соосности отверстий — не более 0,25 мм.


2.7. Отклонение от перпендикулярности осей отверстий относительно плоскости симметрии скобы — не более 1,0 мм.

2.8. Материал скобы — горячекатаная круглая сталь по ГОСТ 2590 или калиброванная круглая сталь по ГОСТ 7417.

2.9. Материал косынки — сталь листовая по ГОСТ 19903 и ГОСТ 19904.

2.10. Конструкция и размеры штифтов для замков номеров 23—26 указаны на черт. 6 и в табл. 6.

Деталь 2. Штифт



Черт. 6

Таблица 6

Обозначение	<i>L</i> , мм	Масса, кг
23—2/2	230	0,53
24—2/2	240	0,55
25—2/2	265	0,61
26—2/2	275	0,63

Пример условного обозначения штифта для замка номер 23 типа 2:

Штифт 23—2/2 ГОСТ 12840—80

- 2.11. Штифты должны быть изготовлены из стали марки 45 по ГОСТ 1050 без покрытия. По требованию потребителя должно производиться антикоррозионное покрытие штифтов.  
**(Измененная редакция, Изм. № 1).**
- 2.12. Допускается заменять штифты заклепками по ГОСТ 10299 и ГОСТ 10304.
- 2.13. При необходимости полного перекрытия зева крюка без потерь проходного размера и при наличии свободного места на хвостовой части крюка на крюках типа А по ГОСТ 6627 допускается укреплять замки при помощи хомута.
3. Предельные отклонения размеров, не указанные на чертежах, должны быть: охватывающих — по H14; охватываемых — h14; прочих — по  $\pm \frac{IT14}{2}$ .
- (Измененная редакция, Изм. № 1).**
4. Предельные отклонения массы, указанных в табл. 1—6 — не более 10 %.

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

### 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством тяжелого машиностроения СССР

#### РАЗРАБОТЧИКИ

А.С. Липатов, Н.И. Ивашков, Н.М. Колпаков

### 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31.01.80 № 491

### 3. ВЗАМЕН ГОСТ 12840—73

### 4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение ИТД, на который дана ссылка	Номер пункта, приложения
ГОСТ 1050—88	Приложение (п. 2.11)
ГОСТ 2590—88	Приложение (п. 2.8)
ГОСТ 6627—74	3, приложение (пп. 2, 2.13)
ГОСТ 7417—75	Приложение (п. 2.8)
ГОСТ 9389—75	Приложение (п. 1.5)
ГОСТ 9467—75	Приложение (пп. 2.2, 2.4)
ГОСТ 10299—80	Приложение (пп. 2, 2.12)
ГОСТ 10304—80	Приложение (пп. 2, 2.12)
ГОСТ 10774—80	Приложение (пп. 2, 2.1)
ГОСТ 15150—69	1
ГОСТ 19903—74	Приложение (пп. 1.2, 2.9)
ГОСТ 19904—90	Приложение (пп. 1.2, 2.9)

### 5. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 25.07.90 № 2262

### 6. ИЗДАНИЕ (май 2005 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в марте 1982 г., июле 1990 г. (ИУС 7—82, 11—90)

Редактор *Р.Г. Говердовская*  
Технический редактор *О.Н. Власова*  
Корректор *А.С. Черноусова*  
Компьютерная верстка *Е.Н. Мартемьяновой*

Подписано в печать 02.06.2005. Формат 60×84<sup>1/3</sup>. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная.  
Усл. печ. л. 1,40. Уч.-изд. л. 0,85. Тираж 60 экз. Зак. 354. С 1334.

---

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.  
[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)

Набрано в ИПК Издательство стандартов на ПЭВМ.

Отпечатано в филиале ФГУП «Стандартинформ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.