



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ШКУРКИ ОНДАТРЫ ВЫДЕЛАННЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 11106—74

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

ШКУРКИ ОНДАТРЫ ВЫДЕЛАННЫЕ

Технические условия

Musk-rat dressed skins.
Specifications

ГОСТ

11106-74*

Взамен
ГОСТ 11106-64

ОКП 89 1632

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 4 апреля 1974 г. № 787 срок введения установлен

с 01.01.75

Проверен в 1984 г. Постановлением Госстандарта от 26.07.84 № 2615 срок действия продлен

до 01.01.90

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на выделанные некрашенные и крашенные шкурки ондатры всех методов выделки, крашения и способов отделки волосяного покрова.

Установленные настоящим стандартом показатели технического уровня предусмотрены для высшей и первой категорий качества. (Измененная редакция, Изм. № 3).

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1а. Шкурки должны быть выделаны в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологии, утвержденной в установленном порядке.

(Введен дополнительно, Изм. № 3).

1.1. Шкурки ондатры должны быть выделаны пластом с ровным разрезом посередине черева или трубкой с сохранением всех частей, кроме хвоста и лап, и симметрично расправлены.

1.2. Волосяной покров шкурок должен быть чистым, рассыпчатым, у крашенных шкурок — без пятен и непрокрашенных мест.

Волосяной покров стриженных с удаленной остью шкурок ондатры должен состоять из пуховых волос.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

* Переиздание (октябрь 1985 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в октябре 1979 г., июле 1981 г., в июле 1984 г. (ИУС 11-1979 г., ИУС 10-1981 г., ИУС 11-84).

© Издательство стандартов, 1985

1.3. Кожевая ткань шкурок должна быть мягкой, чистой, у крашенных шкурок равномерно окрашенной и давать потяжку по всем направлениям.

1.4. Разрывы, дыры, плешины и вытертые места на шкурках должны быть вычищены без нарушения симметричности шкурки.

Вставки и приставки должны быть подобраны в соответствии с качеством и окраской волосяного покрова и не должны выделяться на общем фоне шкурки.

Шкурки, предназначенные для промышленной переработки, не вычиниваются, но разрывы на них должны быть зашиты.

1.5. Швы должны быть выполнены хлопчатобумажными нитками № 60—80 трех или шести сложений по ГОСТ 6309—80 без захвата волоса в шов, без пропусков и просечек, с частотой стежков 25—30 на 5 см длины шва.

Швы должны быть преимущественно продольными, хорошо расправлены и незаметны со стороны волосяного покрова, высота шва не должна превышать 1,0 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

1.6. Химические и физико-механические показатели шкурок ондатры должны соответствовать нормам, указанным в табл. 1.

Таблица 1

| Наименования показателей | Нормы |
|---|---------|
| 1. Температура сваривания кожной ткани, °С, не менее | 65 |
| 2. Массовая доля влаги в кожной ткани в момент отбора проб, %, не более | 14 |
| 3. Массовая доля несвязанных жировых веществ в пересчете на абсолютно сухое вещество, %: | |
| в кожной ткани | 10—25 |
| в волосяном покрове, не более | 2 |
| 4. Массовая доля окиси хрома в кожной ткани для шкурок хромового дубления в пересчете на абсолютно сухое вещество, %: | |
| для некрашенных шкурок | 0,5—1,0 |
| для крашенных шкурок | 1,1—1,5 |
| 5. pH водной вытяжки кожной ткани | 3,5—7,0 |
| 6. Нагрузка при разрыве целой шкурки, Н (кгс), не менее | 40(4) |
| 7. Устойчивость окраски волосяного покрова крашенных шкурок к сухому трению по шкале серых эталонов, баллы, не менее: | |
| в черный цвет | 3,0 |
| в другие цвета | 4,0 |

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3).

1.7. В зависимости от окраски волосяного покрова шкурки ондатры подразделяют в соответствии с требованиями, указанными в табл. 2.

Таблица 2

| Окраска | Описание окраски волосяного покрова |
|--|--|
| <p>—</p> <p>Черная</p> <p>Цветные других окрасок</p> | <p>Некрашеных шкурок От темно-коричневой по хребту до светло-коричневой с золотистым оттенком на боках и серебристо-белой на череве. Пуховой волос серый с коричневыми кончиками</p> <p>Крашенных шкурок Черная с прокрасом не менее 2/3 длины волоса, с черным или темно-серым основанием</p> <p>Однотонные разных окрасок, а также с переходами в интенсивности окраски от хребтового к боковым участкам шкурки и от концов остя к пуху, соответствующим природным переходам окраски</p> |

1.8. В зависимости от степени развития волосяного покрова шкурки ондатры подразделяют на сорта в соответствии с требованиями, указанными в табл. 3.

Таблица 3

| Сорт | Описание волосяного покрова шкурок | |
|---------------------------------|--|---|
| | нестриженных | стриженных с удаленной остью |
| Первый | Полноволосый, с высокой блестящей упругой частой остью и густым пухом | Полноволосый, с шелковистым, ровным, густым пухом по всей площади |
| Второй | Менее полноволосый и блестящий, недостаточно развитый или рослый с начавшим редеть волосяным покровом | Менее полноволосый с незначительно поредевшим пухом |
| Третий (для некрашенных шкурок) | Недостаточно блестящий со слабо развитыми остью и пухом или редковолосый с наличием подрастающих волос | — |

1.9. В зависимости от наличия пороков шкурки ондатры подразделяют на группы в соответствии с требованиями, указанными в табл. 4.

Таблица 4

| Наименование порока | Группа | | | |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | первая | вторая | третья | четвертая |
| 1. Швы общей длиной к длине шкурки | До 0,50 | Св. 0,50 до 1,00 | Св. 1,00 до 1,75 | Св. 1,75 до 2,50 |
| 2. Плеснины, дыры, выхваты, вытертые места общей площадью, % | Не допускаются | До 1,5 | Св. 1,5 до 3,0 | Св. 3,0 до 5,0 |
| 3. Битость ости к площади шкурки, % | То же | До 3,0 | Св. 3,0 до 5,0 | Св. 5,0 до 10,0 |
| 4. Обнажение волосяных луковиц или сквозной волос общей площадью, % | > | До 15,0 | Св. 15,0 до 30,0 | Св. 30,0 до 50,0 |
| 5. Наличие заметной ости на стриженных шкурках с удаленной остью, % | > | До 10,0 | Св. 10,0 до 20,0 | — |

Примечание. Размер пороков в подпунктах 2, 3, 4, 5 определяют площадью наименьшего прямоугольника, в который вписывают эти пороки.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.10. На шкурках не допускается более одного порока данной группы, указанного в табл. 4.

При совокупности различных пороков не допускается:

на шкурках группы пороков «третья» — более двух различных пороков группы «вторая»;

на шкурках группы пороков «четвертая» — более двух различных пороков группы «третья» или одного порока группы «третья» и двух пороков группы «вторая», или четырех пороков группы «вторая».

При совокупности одного порока высшей группы и одного порока низшей группы шкурку переводят в следующую низшую группу пороков.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.11. Художественно-эстетические показатели шкурок ондатры оценивают при аттестации в соответствии с требованиями, указанными в табл. 5.

Шкурки высшей категории качества должны иметь оценку не ниже 38 баллов.

Таблица 5

| Наименование показателя | Предел оценки, баллы, для шкурок | |
|---|----------------------------------|----------------------|
| | высшей категории качества | I категории качества |
| Качество отделки волосяного покрова | 16—14 | 16—13 |
| Колористическое оформление волосяного покрова | 10 | 10—9 |
| Качество отделки кожевой ткани | 14—12 | 14—10 |

1.12. Шкурки высшей категории качества должны соответствовать образцам, утвержденным Государственной аттестационной комиссией.

Утвержденные образцы должны храниться на предприятии-изготовителе.

1.11, 1.12. (Измененная редакция, Изм. № 3).

1.13. Шкурки высшей категории качества должны соответствовать требованиям, предъявляемым к шкуркам первого сорта группы «первая».

(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).

1.14. Оценка качества шкурок ондатры производят в соответствии с обязательным приложением.

(Введен дополнительно, Изм. № 3).

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Правила приемки — по ГОСТ 9209—77.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.2, 2.3. (Исключены, Изм. № 1).

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Метод отбора образцов — по ГОСТ 9209—77.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.2. Определение массовой доли влаги в кожевой ткани — по ГОСТ 938.1—67.

3.3. Определение массовой доли несвязанных жировых веществ — по ГОСТ 26129—84.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

3.4. Определение массовой доли окиси хрома — по ГОСТ 9212—77.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.5. Определение температуры сваривания кожаной ткани — по ГОСТ 17632—72.

3.6. Определение рН водной вытяжки кожаной ткани — по ГОСТ 22829—77.

3.7. Определение нагрузки при разрыве целой шкурки — по ГОСТ 22596—77.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

3.8. Определение устойчивости окраски к сухому трению — по ГОСТ 9210—77.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.9. Площадь шкурки определяют умножением ее длины, измеряемой от середины междуглазья до основания хвоста, на ширину, измеряемую посредине длины шкурки, на шкурках, выделанных трубкой, — на двойную ширину. Вычисление производят с точностью до 0,5 дм². Величину до 0,25 дм² не учитывают; величины свыше 0,25 до 0,75 дм² принимают равными 0,5 дм²; величины свыше 0,75 дм² принимают равными 1 дм².

4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение — по ГОСТ 19878—74 со следующим дополнением: на кожаной ткани каждой шкурки должны быть нанесены цифровые обозначения характеристик качества:

| по сортам: | по группам: |
|------------|----------------|
| первый — 1 | первая — 1 |
| второй — 2 | вторая — 2 |
| третий — 3 | третья — 3 |
| | четвертая — 4. |

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.2—4.10. (Исключены, Изм. № 1).

Оценка качества выделанных шкур ондатры в процентах

| Сорт | | | Группа | | | |
|--------|--------|--|--------|--------|--------|-----------|
| Первый | Второй | Третий | Первая | Вторая | Третья | Четвертая |
| 100 | 80 | 60 для нестри- женных не- крашенных | 100 | 85 | 70 | 55 |

Примечание. Шкурки, не соответствующие требованиям табл. 3 настоящего стандарта, шкурки с пороками, превышающими нормы, установленные для группы «четвертая», а также шкурки с первичным пушлявым волосяным покровом должны иметь качественную оценку не более 25% от оценки качества шкур первого сорта группы «первая».

(Введено дополнительно, Изм. № 3).

Редактор *Т. П. Шашина*
Технический редактор *Э. В. Митяй*
Корректор *С. И. Ковалева*

Сдано в наб. 21.06.85 Подп. в печ. 19.11.85 0,5 усл. п. л. 0,5 усл. кр.-отт. 0,44 уч.-изд. л.
Тираж 4000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
Новопрессинский пер., д. 3.
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Мindaugo, 12/14. Зак. 3074.

Изменение № 4 ГОСТ 11106—74 Шкурки ондатры выделанные. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 08.06.88 № 1662

Дата введения 01.01.89

Вводная часть. Второй абзац исключить.

Пункты 1.5, 1.11—1.13 исключить.

(ИУС № 9 1988 г.)