

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

УКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ С ЗАПОРНЫМ УСТРОЙСТВОМ

Типы и параметры

Level gauges with shut-off device.
Types and parameters

ГОСТ
12547-76

МКС 23.060.20

Дата введения 01.01.78

1. Настоящий стандарт распространяется на указатели уровня с запорным устройством, устанавливаемые на котлах, сосудах, аппаратах и резервуарах для жидких сред при температуре до 523 К (250 °C).

2. Типы и параметры указателей уровня должны соответствовать приведенным в таблице.

Тип	Параметр		
	D_y , мм	P_{3v} МПа (кгс/см ²)	Материал
Вентильный		4,0 (40)	Углеродистая сталь, нержавеющая сталь, титановые сплавы
Крановый	20	1,6 (16)	Латунь или бронза
		2,5 (25)*	

* При новом проектировании не применять.

3. Указатели должны быть выполнены с муфтовым или фланцевым присоединением.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН Научно-производственным объединением арматуростроения «Знамя труда»

РАЗРАБОТЧИКИ

М.Г. Сарайлов, А.М. Ильке, В.Б. Ларионов

2. ВНЕСЕН Министерством химического и нефтяного машиностроения

3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29.09.76 № 2247

4. ВЗАМЕН ГОСТ 12547-67

5. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 20.06.89 № 1747

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ