

РЕАКТИВЫ

**НАТРИЯ
N, N-ДИЭТИЛДИТИОКАРБАМАТ
3-ВОДНЫЙ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

Реактивы

НАТРИЯ N, N-ДИЭТИЛДИТИОКАРБАМАТ З-ВОДНЫЙ

ГОСТ

Технические условия

8864-71

Reagents.


Sodium diethyldithiocarbamate 3-aqueous. Specifications

МКС71.040.30
ОКП 26 3515 0720 09

Дата введения 01.07.71

Настоящий стандарт распространяется на З-водный N, N-диэтилдитиокарбамат натрия. З-водный N, N-диэтилдитиокарбамат натрия представляет собой белый или белый с желтоватым или сероватым оттенком кристаллический порошок; растворим в воде и спирте.

Формулы:

эмпирическая $C_5H_{10}NS_2Na \cdot 3H_2O$ 

Молекулярная масса (по международным атомным массам 1971 г.) — 225,31.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

I. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1а. З-водный N, N-диэтилдитиокарбамат натрия должен быть изготовлен в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

(Введен дополнительно, Изм. № 3).

1.1. По химическим показателям З-водный N, N-диэтилдитиокарбамат натрия должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице.

| Наименование показателя | Норма | |
|--|--|------------------------------------|
| | Чистый для анализа (ч.д.а.) ОКП 26 3515 0722 07 | Чистый (ч.) ОКП 26 3515 0721 08 |
| 1. Массовая доля З-водного N, N-диэтилдитиокарбамата натрия ($C_5H_{10}NS_2Na \cdot 3H_2O$), %, не менее | 99 | 98 |
| 2. Массовая доля свободной щелочи в пересчете на NaOH, %, не более | 0,2 | 0,4 |
| 3. Растворимость в воде | Должен выдерживать испытание по п. 3.3 | Не нормируется |
| 4. Чувствительность к иону Cu ²⁺ | 0,001 мг Cu в 5 см ³ | Не нормируется |

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

Издание официальное



Перепечатка воспрещена

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Правила приемки — по ГОСТ 3885.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

2.2. (Исключен, Изм. № 1).

3. МЕТОДЫ АНАЛИЗА

3.1а. Общие указания по проведению анализа — по ГОСТ 27025.

При взвешивании используют лабораторные весы по ГОСТ 24104*, 2-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г и 3-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 500 г или 1 кг.

Допускается применение импортной лабораторной посуды по классу точности и реактивов по качеству не ниже отечественных.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

3.1. Пробы отбирают по ГОСТ 3885. Общая масса средней отобранный пробы должна быть не менее 5 г.

3.2. Определение массовой доли 3-водного N, N-диэтилдитиокарбамата натрия и массовой доли свободной щелочи в пересчете на NaOH

3.2.1. Посуда, реактивы и растворы

Бюретки 6—2—1, 1(2)—2—50—0,1 по ГОСТ 29251.

Колба Кн-2—100—22, Кн-2—250—34 по ГОСТ 25336.

Пипетка 4(5)—2—1(2) по ГОСТ 29227.

Цилиндр 1(3)—25(50) или мензурка 50 по ГОСТ 1770.

Вода дистиллированная, не содержащая углекислоты; готовят по ГОСТ 4517.

Йод по ГОСТ 4159, раствор концентрации c ($1/2 J_2$) = 0,1 моль/дм³ (0,1 н.); готовят по ГОСТ 25794.2.

Крахмал растворимый по ГОСТ 10163, раствор с массовой долей 1%; готовят по ГОСТ 4517.

Кислота соляная по ГОСТ 3118, раствор концентрации c (HCl) = 0,1 моль/дм³ (0,1 н.); готовят по ГОСТ 25794.1.

Фенолфталеин, спиртовой раствор с массовой долей 1%; готовят по ГОСТ 4919.1.

Спирт этиловый ректифицированный технический по ГОСТ 18300, высший сорт.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

3.2.2. Проведение анализа

Около 0,6000 г препарата помещают в коническую колбу, растворяют в 20 см³ воды, прибавляют 2 капли раствора фенолфталеина и титруют из бюретки вместимостью 1 см³ раствором соляной кислоты до исчезновения розовой окраски.

Нейтральный по фенолфталеину раствор тотчас же титруют из бюретки вместимостью 50 см³ раствором йода, прибавляя в конце титрования 2 см³ раствора крахмала. Титрование продолжают до первого появления отчетливой синей окраски.

3.2.3. Обработка результатов

Массовую долю 3-водного N, N-диэтилдитиокарбамата натрия (X) в процентах вычисляют по формуле

$$X = \frac{V \cdot 0,02253 \cdot 100}{m},$$

где V — объем раствора йода концентрации точно 0,1 моль/дм³, израсходованный на титрование, см³;

m — масса навески препарата, г;

0,02253 — масса 3-водного N,N-диэтилдитиокарбамата натрия, соответствующая 1 см³ раствора йода концентрации точно 0,1 моль/дм³, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,5 %.

* С 1 июля 2002 г. введен в действие ГОСТ 24104—2001.

Допускаемая абсолютная суммарная погрешность результата анализа $\pm 0,5\%$ при доверительной вероятности $P = 0,95$.

Массовую долю свободной щелочи в пересчете на NaOH (X_1) в процентах вычисляют по формуле

$$X_1 = \frac{V \cdot 0,0040 \cdot 100}{m},$$

где V — объем раствора соляной кислоты концентрации точно 0,1 моль/дм³, израсходованный на титрование, см³;

m — масса навески препарата, г;

0,0040 — масса гидроокиси натрия, соответствующая 1 см³ раствора соляной кислоты концентрации точно 0,1 моль/дм³, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,08 %.

Допускаемая абсолютная суммарная погрешность результата анализа $\pm 0,04\%$ при доверительной вероятности $P = 0,95$.

3.3. Определение растворимости в воде

0,10 г препарата помещают в коническую колбу вместимостью 100—250 см³ (ГОСТ 25336) и растворяют в 100 см³ дистиллированной воды (ГОСТ 6709).

Препарат считают соответствующим требованиям настоящего стандарта, если раствор будет прозрачным.

Полученный раствор сохраняют для определения чувствительности к иону Cu²⁺ по п. 3.4.

3.2.2 — 3.3. (Измененная редакция, Изм. № 3).

3.4. Определение чувствительности к иону меди

3.4.1. Посуда, реактивы и растворы

Пипетки 4(5)—2—1, 6(7)—2—10 по ГОСТ 29227.

Пробирки П 1(2)—16—150 ХС по ГОСТ 25336.

Аммиак водный по ГОСТ 3760, раствор с массовой долей 10%; готовят по ГОСТ 4517.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Раствор, содержащий Cu; готовят по ГОСТ 4212, соответствующим разбавлением водой готовят раствор, содержащий 0,01 мг/см³ Cu.

Спирт изоамиловый по ГОСТ 5830 или углерод четыреххлористый по ГОСТ 20288.

3.4.2. Проведение анализа

В три одинаковые пробирки помещают: в первую — 0,001 мг Cu²⁺, во вторую — 0,003 мг Cu²⁺, в третью — 0,005 мг Cu²⁺ (соответственно — 0,1; 0,3 и 0,5 см³ раствора, содержащего 0,01 мг/см³ Cu²⁺). Четвертую пробирку оставляют для контрольного раствора.

В каждую из четырех пробирок прибавляют 10 см³ воды, 0,1 см³ раствора аммиака, 0,5 см³ раствора препарата, приготовленного по п. 3.3, перемешивают, прибавляют 5 см³ изоамилового спирта или четыреххлористого углерода и несколько раз встряхивают.

Препарат считают соответствующим требованиям настоящего стандарта, если наблюдаемая после расслоения жидкостей в проходящем свете на фоне молочного стекла слабо-желтая окраска органического слоя в первой пробирке будет заметно отличаться от окраски органического слоя контрольного раствора и во всех пробирках градация интенсивности окрасок будет отчетливо видна.

3.4.1, 3.4.2. (Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Препарат упаковывают и маркируют в соответствии с ГОСТ 3885.

Вид и тип тары: 2т-1, 2т-4, 2т-5, 2т-6.

Группа фасовки: II, III, IV.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

4.2. Препарат транспортируют всеми видами транспорта, обеспечивающими сохранность продукта и тары.

4.3. Препарат хранят в закрытой таре в крытых проветриваемых складских помещениях, предохраняя их от попадания прямых солнечных лучей.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

4.4. Транспортную тару маркируют по ГОСТ 14192.

На транспортную тару наносят знаки опасности по ГОСТ 19433 (класс 9, подкласс 9.1, классификационный шифр 9153).

(Измененная редакция, Изм. № 3).

4.5. (Исключен, Изм. № 3).

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие 3-водного N, N-диэтилдитиокарбамата натрия требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

5.2. Гарантийный срок хранения препарата — 6 месяцев со дня изготовления.

5.1, 5.2. (Измененная редакция, Изм. № 3).

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Работу с N, N-диэтилдитиокарбаматом натрия необходимо проводить в вытяжном шкафу при работающей приточно-вытяжной вентиляции. При проведении процессов, связанных с выделением пыли, работу проводить в резиновых перчатках, резиновых очках и респираторе типов «Лепесток», «Астра».

(Измененная редакция, Изм. № 3).

6.2. Для исключения скопления пыли продукта в вытяжном шкафу необходима регулярная влажная уборка вытяжного шкафа.

Разд. 6. (Введен дополнительно, Изм. № 1).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством химической промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

Е.П. Крысин, Л.Е. Ускова, И.Л. Ротенберг, Л.Д. Комиссаренко, И.С. Гладкова, Л.В. Кидиярова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 07.01.71 № 14

3. ВЗАМЕН ГОСТ 8864—58

4. Стандарт содержит все требования СТ СЭВ 1754—79

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, подпункта |
|---|-------------------------|
| ГОСТ 1770—74 | 3.2.1 |
| ГОСТ 3118—77 | 3.2.1 |
| ГОСТ 3760—79 | 3.4.1 |
| ГОСТ 3885—73 | 2.1, 3.1, 4.1 |
| ГОСТ 4159—79 | 3.2.1 |
| ГОСТ 4212—76 | 3.4.1 |
| ГОСТ 4517—87 | 3.2.1, 3.4.1 |
| ГОСТ 4919.1—77 | 3.2.1 |
| ГОСТ 5830—79 | 3.4.1 |
| ГОСТ 6709—72 | 3.3, 3.4.1 |
| ГОСТ 10163—76 | 3.2.1 |
| ГОСТ 14192—96 | 4.4 |
| ГОСТ 18300—87 | 3.2.1 |
| ГОСТ 19433—88 | 4.4 |
| ГОСТ 20288—74 | 3.4.1 |
| ГОСТ 24104—88 | 3.1a |
| ГОСТ 25336—82 | 3.2.1, 3.3, 3.4.1 |
| ГОСТ 25794.1—83 | 3.2.1 |
| ГОСТ 25794.2—83 | 3.2.1 |
| ГОСТ 27025—86 | 3.1a |
| ГОСТ 29227—91 | 3.2.1, 3.4.1 |
| ГОСТ 29251—91 | 3.2.1 |

6. Ограничение срока действия снято по протоколу № 7—95 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11—95)

7. ИЗДАНИЕ (март 2004 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в октябре 1974 г., июле 1980 г. и августе 1988 г. (ИУС 10—74, 10—80, 12—88)

Редактор *Р.С. Федорова*
Технический редактор *О.Н. Власова*
Корректор *М.С. Кабашова*
Компьютерная верстка *С.В. Рыбовой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Подписано в печать 18.02.2004. Усл.печ.л. 0,93. Уч.-изд.л. 0,56.
Тираж 109 экз. С 927. Зак. 225.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.
<http://www.standards.ru> e-mail: info@standards.ru

Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Отпечатано в филиале ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", 105062 Москва, Лидин пер., 6.
Пар № 080102