

# СТАНКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПО ДЕРЕВУ

## ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное

Б3 11—98

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ  
Москва

## М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

СТАНКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ  
И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПО ДЕРЕВУ

## Основные параметры и размеры

Combined and Universal machines.  
Basic parameters and dimensionsГОСТ  
15995-70

в части комбинированных станков с шириной продольного строгания 400 мм

Дата введения 01.01.72

01.01.73

1. Стандарт распространяется на комбинированные и универсальные станки для обработки заготовок из древесины.

Комбинированные станки предназначены для выполнения в различных сочетаниях операций: продольного строгания, пиления, фрезерования, сверления, пазования, шлифования с использованием нескольких рабочих шпинделей различного технологического назначения.

Универсальные станки предназначены для выполнения операций пиления, фрезерования, сверления, пазования при помощи различных инструментов, устанавливаемых поочередно на одном шпинделе станка.

Стандарт не распространяется на бытовые комбинированные и универсальные станки.

2. Основные параметры и размеры комбинированных и универсальных станков должны соответствовать указанным в таблице.

Размеры в мм

Наименование основных параметров и размеров	Нормы для станков		
	комбинированных	универсальных	
1. Наибольшая ширина обрабатываемого материала, не менее:			
продольное строгание	250	400	—
пиление	—	—	500
2. Наибольшая толщина обрабатываемого материала, не менее:			
продольное строгание	150	200	—
пиление	80	125	100
фрезерование	65	65	100
3. Наибольший диаметр сверления	20	25	25
4. Наибольшая глубина сверления	120		100
5. Наибольшая длина паза, не менее		120	
6. Частота вращения шпинделей, мин <sup>-1</sup> , не менее:			
при продольном строгании		4000	
при пилении		2000	
при сверлении		4000	
при фрезеровании		5000	
при шлифовании		2500	
7. Скорость подачи при продольном строгании, м/мин, не менее	8		—

1, 2. (Измененная редакция, Изм. № 1).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

А.И. Долгов, В.А. Масленникова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 20.05.70 № 795

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4. ПЕРЕИЗДАНИЕ (август 1999 г.) с Изменением № 1, утвержденным в декабре 1988 г. (ИУС 3—89)

Редактор *Р.Г. Говердовская*  
Технический редактор *О.Н. Власова*  
Корректор *В.И. Камуркина*  
Компьютерная верстка *Л.А. Круговой*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 30.07.99. Подписано в печать 08.09.99. Усл. печ. л. 0,47. Уч.-изд. л. 0,27.  
Тираж 123 экз. С3626. Зак. 746.

---

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.

Набрано в Издательстве на ПЭВМ

Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", Москва, Лялин пер., 6.  
Пар № 080102