

14063-68
ЧЗШ 1,2 +



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**ГИДРОАППАРАТУРА
И ПНЕВМОАППАРАТУРА**

РЯДЫ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ

ГОСТ 14063—68

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва



ГИДРОАППАРАТУРА И ПНЕВМОАППАРАТУРА

Ряды основных параметров

Hydraulic and pneumatic valves.
Ranges of basic parameters

ОКП 41 4400, ОКП 41 5150, ОКП 41 5160, ОКП 41 5170

Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 20 ноября 1968 г. № 135 срок введения установлен

с 01.07.69

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Номинальные давления гидро- и пневмоаппаратуры должны выбираться из следующего ряда: 0,63*; 1,0*; 1,6*; 2,5; 6,3; 10,0; 16,0; 20,0; 25,0; 32,0; 40,0; 50,0; 63,0 МПа.

Примечание. Звездочкой отмечены давления, которые относятся только к пневмоаппаратуре.

Значения номинальных давлений, выходящие за пределы указанного ряда, следует выбирать в соответствии с ГОСТ 12445—80.

Номинальные расходы жидкости и воздуха следует выбирать в соответствии с ГОСТ 13825—80 и ГОСТ 12449—80.

Условные проходы следует выбирать в соответствии с ГОСТ 16516—80.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).



Редактор *В. Н. Шалаева*
Технический редактор *Л. В. Вейнберг*
Корректор *М. М. Герасименко*

Сдано в наб. 27.09.83 Подп. в печ. 20.12.83 0.25 п. л. 0.68 уч.-изд. л. Тир. 6000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., д. 3.
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14 Зак. 4994