

ГОСТ Р 50335—92

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УДОБРЕНИЕ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОЕ
«БИОГУМ»

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

Б3 10—92/1048

ГОССТАНДАРТ РОССИИ
Москва

УДОБРЕНИЕ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОЕ «БИОГУМ»

Технические условия

ГОСТ Р

Organic-mineral fertilizer "Biohumus"
Specifications

50335—92

ОКП 23 8717

Дата введения 01.07.93

Настоящий стандарт распространяется на органоминеральное гумусосодержащее удобрение «Биогум», полученное путем микробиологического синтеза углей растительного происхождения и остатков растений в жидкой среде или твердофазной ферментации на основе культур *Pseudomonas denitrificans*, штамм № 2; *Acinetobacter calcoaceticus*, штамм № 10 и *Pseudomonas Zonga*, штамм № 57.

Обязательные требования к биогуму, направленные на обеспечение безопасности для жизни и здоровья населения изложены в п. 1.4.

I. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Биогум должен соответствовать требованиям настоящего стандарта и изготавливаться по технологическому регламенту, разработанному «КАТЭКНИИуголь» и утвержденному в установленном порядке.

1.2. В зависимости от способа ферментации биогум выпускают двух видов:

«Биогум» — жидкое удобрение;
«Биогум-Т» — сыпучее удобрение.

1.3. Характеристики

1.3.1. По органолептическим и физико-химическим показателям биогум должен соответствовать требованиям, указанным в табл. 1.

Издание официальное

© Издательство стандартов, 1993

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России

Таблица 1

Наименование показателя	Норма	
	«Биогум»	«Биогум-Т»
1. Внешний вид	Гомогенная суспензия, хорошо смываемая водой	Однородная, гомогенная, гидрофильная, сыпучая масса с размером частиц до 15 мм
2. Цвет	От темно-коричневого до черного	Темно-коричневый
3. Массовая доля влаги, %	65—80	45—60
4. Массовая доля органического вещества (в пересчете на сухое вещество), %	50—90	40—55
5. Массовая доля гуминовых кислот (в пересчете на сухое вещество), %, не менее	10	10
6. Массовая доля общего азота (в пересчете на сухое вещество), %, не менее	0,8	0,9
7. Массовая доля P_2O_5 (в пересчете на сухое вещество), %, не менее	1,0	0,5
8. Массовая доля K_2O (в пересчете на сухое вещество), %, не менее	0,1	0,2
9. pH	6—7	6,5—7,0
10. Массовая доля водорастворимой фракции (в пересчете на сухое вещество), %, не менее	10	—
11. Массовая доля аммиачного азота (в пересчете на сухое вещество), %, не менее	0,2	—
12. Плотность при 20°C, г/см ³	1,07±0,02	—

1.4. Требования безопасности

1.4.1. Биогум не токсичен, пожаро- и взрывобезопасен, слабокоррозиен к черным металлам.

1.4.2. Производственные помещения должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией. Очистку рабочих помещений от пыли проводят с помощью вакуумных установок или путем влажной уборки.

1.4.3. При работе с биогумом следует соблюдать меры личной гигиены и применять спецодежду.

1.4.4. Все работы с биогумом, а также хранение и транспортирование должны проводиться в соответствии с санитарными правилами по хранению, транспортированию и применению минеральных и органических удобрений в сельском хозяйстве, утвержденными Минздравом Российской Федерации.

С. 3 ГОСТ Р 50335-92

1.5. Маркировка

- 1.5.1. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192.
- 1.5.2. На каждую единицу фасовки наклеивают или наносят трафаретом этикетку с указанием:
наименования предприятия-изготовителя и его товарного знака;
наименования продукта;
номера партии;
массы нетто и брутто;
даты изготовления и номера партии;
инструкции по применению;
обозначения настоящего стандарта.

1.6. Упаковка

- 1.6.1. Жидкий биогум разливают по 1—3 кг в полиэтиленовые или жестяные банки по ГОСТ 6128 (сталь пищевая марки ЭЖР-25 или ЭЖК-25) или по 200 кг в бочки из углеродистой стали.

- 1.6.2. Полиэтиленовые или жестяные банки упаковывают в картонные коробки, контейнеры, ящики из гофрированной бумаги или картона.

- 1.6.3. Биогум-Т фасуют по 1—3 кг в пакеты из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354 или в пакеты из мешочной бумаги по ГОСТ 2228, которые упаковывают в бумажные пятислойные мешки по ГОСТ 2226 и полиэтиленовые мешки по ГОСТ 17811 массой не более 30 кг.

2. ПРИЕМКА

- 2.1. Биогум принимают партиями. Партией считают любое количество однородного по качеству продукта массой до 60 т, выработанное за один технологический цикл, упакованное в один вид тары и оформленное одним документом о качестве.

- При отгрузке жидкого биогума в цистернах, массой не более 50 т, каждую цистерну считают партией.

2.2. В документе о качестве указывают:

- наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;
наименование продукта;
номер партии;
массу нетто и партии;
дату изготовления продукта;
количество мест в партии;
результаты анализа по показателям, указанным в табл. 1;
обозначение настоящего стандарта.

- 2.3. Для проверки соответствия качества биогума требованиям настоящего стандарта от партии упакованного продукта отбирают выборку в размерах, указанных в табл. 2.

Таблица 2

Объем партии, т	Размер выборки, %
До 3,0	4
Св. 3,0 до 10	2
Св. 10 до 60	1

2.4. От партии продукта, расфасованного в бочки, отбирают 2 % бочек, но не менее 3 шт.

2.5. В партии продукта, поставляемого в цистернах, проводят каждую цистерну.

2.6. При получении неудовлетворительных результатов испытания хотя бы по одному из показателей по нему проводят повторные испытания на удвоенной выборке, взятой от той же партии биогума.

Результаты повторных испытаний распространяют на всю партию.

3. МЕТОДЫ АНАЛИЗА

3.1. Отбор проб

3.1.1. В процессе производства отбирают точечные пробы механическим пробоотборником из движущегося потока путем полного его пересечения через равные промежутки времени из расчета одна точечная пробы от 0,5—1,0 т готового продукта. Объем точечной пробы должен быть не менее 0,5 дм³. Из точечных проб составляют объединенную пробу из расчета одна объединенная пробы от 5 до 10 т готового продукта.

3.1.2. Точечные пробы из хранилища, бочки, цистерны отбирают пробоотборником, опущенным на всю глубину емкости, из расчета одна точечная пробы от 0,5—1,0 т готового продукта, но не менее трех точечных проб из одной емкости. Объем точечной пробы — не менее 0,5 дм³. Из точечных проб каждой емкости составляют объединенную пробу.

3.1.3. Из каждой единицы фасовки после тщательного перемешивания отбирают одну точечную пробу не менее 0,5 кг (0,5 дм³). Из точечных проб составляют объединенные пробы. Из расчета одна объединенная пробы от 5—10 т готовой продукции.

3.1.4. Объединенную пробу тщательно перемешивают и отбирают среднюю пробу: объем средней пробы 0,5—1,0 дм³ (0,5—1,0 кг).

3.1.5. Среднюю пробу делят пополам и помещают в две чистые сухие банки с притертymi крышками. Одну банку используют для проведения испытания, а другую хранят на случай разногласий в оценке качества в течение срока годности.

С. 5 ГОСТ Р 50335—92

32. Внешний вид и цвет определяют визуально.
33. Определение массовой доли влаги — по ГОСТ 26713.
34. Определение массовой доли органического вещества — по ГОСТ 26714.
35. Определение массовой доли гуминовых кислот — по ГОСТ 9517.
36. Определение массовой доли общего азота — по ГОСТ 26715.
37. Определение массовой доли P_2O_5 — по ГОСТ 20851.2.
38. Определение массовой доли K_2O — по ГОСТ 26718.
39. Определение pH
- 39.1. *Аппаратура*
рН-метр типа pH-340, pH-121 или прибор ЛПУ-01 или другой аналогичный прибор.
Стакан вместимостью 50 см³.
- 39.2. В стакан наливают биогум, перемешивают и измеряют pH с точностью до 0,1 pH.
310. Определение массовой доли водорастворимой фракции — по ГОСТ 26423.
311. Определение массовой доли аммиачного азота — по ГОСТ 20851.1.
312. Определение плотности
- 312.1. *Аппаратура*
Цилиндр мерный вместимостью 100 см³ по ГОСТ 1770.
Набор денсиметров 2-го класса по ГОСТ 18481 со шкалой от 1,0 до 1,36 г/см³.
- 312.2. *Проведение анализа*
В мерный цилиндр наливают 70—80 см³ биогума при 20 °C. Затем в цилиндр погружают денсиметр и по шкале измеряют плотность.
- Плотности биогума в зависимости от температуры указаны в табл. 3.

Таблица 3

Температура, °C	0	10	20	30	40	50	60
Плотность, г/см ³	1,13	1,10	1,07	1,06	1,00	0,97	0,93

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 4.1. Биогум перевозят в крытых транспортных средствах всеми видами транспорта с соблюдением правил перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

ГОСТ Р 50335-92 С. 6

4.2. Жидкий биогум хранят в закрытых емкостях из углеродистой стали, предварительно промытых водой.

4.3 Упакованный биогум штабелируют в складах закрытого типа.

Высота штабели должна быть не более 10 рядов.

4.4. Биогум хранят при температуре не ниже минус 4°C.

4.5. Перед отгрузкой и применением биогум предварительно перемешивают.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие биогума требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

5.2. Срок годности биогума — 12 мес со дня изготовления.

С. 7 ГОСТ Р 50335-92

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Т.К. «КАТЭКНИИ Уголь»

РАЗРАБОТЧИКИ:

Ю. В. Демидов; Г. А. Шаршовец

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 07.10.92 № 1333

**3. Срок первой проверки — 1998 г.
Периодичность проверки — 5 лет**

4. ВВЕДЕН В ПЕРВЫЕ

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 1770-74	3.12.1
ГОСТ 2226-88	1.6.3
ГОСТ 2228-81	1.6.3
ГОСТ 6128-81	1.6.1
ГОСТ 9517-76	3.5
ГОСТ 10354-82	1.6.2
ГОСТ 14191-88	1.5.1
ГОСТ 17811-78	1.6.3
ГОСТ 18481-81	3.12.1
ГОСТ 20851.1-75	3.11
ГОСТ 20851.2-75	3.7
ГОСТ 26423-85	3.10
ГОСТ 26713-85	3.3
ГОСТ 26714-85	3.4
ГОСТ 26715-85	3.6
ГОСТ 26716-85	3.8

Редактор Р. Г. Гавердовская
Технический редактор В. Н. Прусакова
Корректор Р. Н. Корчагина

Сдано в наб. 10.11.92 Подп. в печ. 12.01.93 Усл. печ. л. 0.5. Усл. кр-отт. 0.5 Уч-изд. л. 0.40.
Тираж 241 экз.

Ордент «Знак Почта». Издательство стандартов, 107076, Москва, Коломенский пер., 14.
Тип. «Московский печатник». Док-ко, Лит-пек., 6. Зак. 1680