

ГОСТ 16654—80

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Й Й С Т А Н Д А Р Т

**ДЕРЖАВКИ БЫСТРОСМЕННЫХ МАТРИЦ
С КРУГЛЫМ ОТВЕРСТИЕМ**

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное

Б3 12-2004



Москва
Стандартинформ
2006

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ДЕРЖАВКИ БЫСТРОСМЕННЫХ МАТРИЦ
С КРУГЛЫМ ОТВЕРСТИЕМГОСТ
16654-80

Конструкция и размеры


Holders for quick-changing female dies with round holes.
Construction and dimensionsВзамен
ГОСТ 16654-71МКС 25.120.10
ОКП 39 9800

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 04.03.80 № 1011 дата введения установлена

01.01.81

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 26.06.85 № 1967

1. Конструкция и размеры державок быстросменных матриц с круглым отверстием должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

 \checkmark (✓)

Издание официальное

Издание (февраль 2006 г.) с Изменением № 1, утвержденным в июне 1985 г.
(ИУС 10-85).

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1980
© Стандартинформ, 2006

Размеры в мм

Обозначение державки	Приемлемость	<i>D</i> H7	<i>H</i>	<i>L</i>	<i>A</i>	<i>A₁</i>	<i>d</i> H7	<i>d₁</i>	<i>d₂</i>	<i>d₃</i>	<i>h</i>	Масса, кг, не более
1038-0001		18	18									0,394
1038-0002		18	22									0,492
1038-0003		20	18									0,386
1038-0004		20	22									0,482
1038-0005		22	18									0,522
1038-0006		22	22									0,648
1038-0007		25	18									0,506
1038-0008		25	22									0,630
1038-0009		28	18									0,680
1038-0010		28	22									0,840
1038-0011		32	18									0,652
1038-0012		32	22									0,806
1038-0013		32	25									0,861
1038-0014		32	28									0,970
1038-0015		36	18									0,623
1038-0016		36	22									0,769
1038-0017		36	25									1,158
1038-0018		36	28									1,303
1038-0019		40	18									0,830
1038-0020		40	22									1,027
1038-0021		40	25									1,110
1038-0022		40	28									1,250
1038-0023		45	18									0,783
1038-0024		45	22									0,970
1038-0025		45	25	100	70	22	12	14	19			1,420
1038-0026		45	28									1,595
1038-0027		50	18	90	64	18	10	11	17			0,735
1038-0028		50	22									0,905
1038-0029		50	25									1,345
1038-0030		50	28	100	70	22	12	14	19			1,512
1038-0031		56	18									0,930
1038-0032		56	22									1,145
1038-0033		56	25	110	80	22	12	14	19			1,660
1038-0034		56	28									1,865

Пример условного обозначения державки размерами $D = 18$ мм и $H = 18$ мм:

Державки 1038-0001 ГОСТ 16654—80

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Допуск перпендикулярности оси отверстия B относительно поверхности A — не более 0,01 мм.

3. Технические условия — ГОСТ 16675—80.

4. Маркировать: условное обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя.

Редактор *В.Н. Копысов*
Технический редактор *Л.А. Гусева*
Корректор *А.С. Черноусова*
Компьютерная верстка *Л.А. Круговой*

Подписано в печать 21.03.2006. Формат 60×84¹/₈. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 0,47.
Уч.-изд. л. 0,30. Тираж 51 экз. Зак. 189. С 2617.

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Набрано по ФГУП «Стандартинформ» на ПЭВМ.

Отпечатано в филиале ФГУП «Стандартинформ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Липин пер., 6