

**УПОРЫ ГАЕЧНЫЕ СЪЕМНЫЕ  
СО ШТИФТОВЫМ ЗАМКОМ  
ДЛЯ БОРШТАНГ И РАСТОЧНЫХ ОПРАВОК**  
**КОНСТРУКЦИЯ**

Издание официальное

БЗ 10—98

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ  
Москва

## М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

**УПОРЫ ГАЕЧНЫЕ СЪЕМНЫЕ СО ШТИФТОВЫМ  
ЗАМКОМ ДЛЯ БОРШТАНГ И РАСТОЧНЫХ ОПРАВОК****ГОСТ  
15510-70\*****Конструкция**Removable nut stops with joint pin for boring bars and boring arbors.  
Design**Взамен МН 2630-61**

ОКП 39 2800

Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 13 февраля 1970 г. № 163 дата введения установлена


с 01.01.71

Проверен в 1989 г. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 26.01.90 № 89

1. Настоящий стандарт распространяется на съемные гаечные упоры, применяемые на борштангах и расточных оправках.

## 2. Конструкция и размеры съемных гаечных упоров.

2.1. Конструкция и размеры съемных гаечных упоров должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.



Черт. 1

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

\* Переиздание (февраль 1999 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в марте 1980 г., январе 1990 г.  
(ИУС 5-80, 5-90)

© ИПК Издательство стандартов, 1999

Размеры в мм

Таблица 1

Обозначения упоров	Применяется	<i>d</i>	Номинальный диаметр резьбы <i>d<sub>1</sub></i>	Шаг резьбы	<i>D</i>	<i>L</i>	Масса, кг	Дет. 1. Втулка
								Количество
								1
6073-0036		25	39	1,5	60	34,0	0,572	6073-0036/001
6073-0037		32	48		75	38,0	0,986	6073-0037/001
6073-0038		40	64		90	43,0	1,486	6073-0038/001
6073-0039		45	72		105		2,571	6073-0039/001
6073-0040		50	76	2,0	110	50,5	2,718	6073-0040/001
6073-0041		56	85		120		3,187	6073-0041/001
6073-0042		63	90		125		3,274	6073-0042/001
6073-0043		70	100		140	52,5	4,541	6073-0043/001

## Продолжение

Обозначения упоров	Дет. 2. Гайка упорная ГОСТ 15511—70	Дет. 3. Шайба ГОСТ 15512—70	Дет. 4. Гайка ГОСТ 13040—67	Дет. 5. Штифт цилиндрический ГОСТ 3128—70
	Количество			
	1	1	1	1
Обозначение деталей				
6073-0036	6002-0111	6030-0903	6002-0143-6Н	6 × 22
6073-0037	6002-0113	6030-0906	6002-0146-6Н	6 × 28
6073-0038	6002-0117	6030-0910	6002-0150-6Н	8 × 36
6073-0039	6002-0118	6030-0911	6002-0151-6Н	8 × 40
6073-0040	6002-0119	6030-0912	6002-0152-6Н	8 × 45
6073-0041	6002-0121	6030-0914	6002-0154-6Н	8 × 50
6073-0042	6002-0122	6030-0915	6002-0155-6Н	
6073-0043	6002-0124	6030-0917	6002-0157-6Н	10 × 55

Пример условного обозначения съемного гаечного упора *d* = 25 мм:

Упор 6073-0036 ГОСТ 15510—70


(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2.2. Маркировать: обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя.

3. Конструкция и размеры втулок (деталь 1).

3.1. Конструкция и размеры втулок должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.

Таблица 2

Черт. 2  
Размеры в мм

Обозначения втулок	$d$ H7	Номинальный диаметр резьбы $d_1$	Шаг резьбы	$L$	A		$d_2$ H7	$l$	$h$	$c$	$r$	Масса, кг =
					Номин.	Пред. откл.						
6073-0036/001	25	39	1,5	36	12,5	$\pm 0,07$	6	24	36	1,6	4	0,188
6073-0037/001	32	48		40	16,0			28	45			0,302
6073-0038/001	40	64			20,0	$\pm 0,08$		38	60			0,590
6073-0039/001	45	72			22,5		8	42	68		5	0,945
6073-0040/001	50	76	2,0	50	25,0	$\pm 0,09$		48	72	2,0		0,977
6073-0041/001	56	85			28,0			52	81			1,226
6073-0042/001	63	90			31,5	$\pm 0,1$	10	54	86		7	1,220
6073-0043/001	70	100		60	35,0			58	96			1,827

## (Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

3.2. Материал — сталь марки 40Х по ГОСТ 4543—71. Допускается замена на сталь других марок по механическим свойствам не ниже, чем у стали марки 40Х.

3.3. Твердость — 36...42 HRC.

3.4. Допуск симметричности паза относительно оси отверстия — 0,2 мм.

3.5. Неуказанные предельные отклонения размеров:  $H14$ ,  $h14$ ,  $\pm \frac{t}{2}$ .

3.6. Резьба метрическая — по ГОСТ 24705—81. Поле допуска резьбы — 6g по ГОСТ 16093—81.  
(Измененная редакция, Изм. № 2).

3.7. Покрытие Хим. Окс. прм — по ГОСТ 9.306—85.

Редактор Р.Г. Говердовская  
Технический редактор Л.А. Кузнецова  
Корректор А.С. Черноусова  
Компьютерная верстка Л.А. Круговой

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 17.03.99. Подписано в печать 30.03.99. Усл. печ. л. 0,47. Уч.-изд. л. 0,40.  
Тираж 148 экз. С2422. Зак. 805.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.

Набрано в Издательстве на ПЭВМ

Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256

ПЛР № 040138