



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

АППАРАТУРА НОЛОННАЯ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ГОСТ 16332—70

Издание официальное

Цена 4 коп.

КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ, МЕР
И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

Москва

РАЗРАБОТАН Государственным научно-исследовательским и проектным институтом нефтяного машиностроения [ГИПРОНЕФТЕМАШ]

Зам. директора Абросимов Б. З.

Руководители темы — начальник отдела стандартизации Егоров Л. Н., начальник отдела колонной массообменной аппаратуры Шейнман В. И. Исполнитель Вольшонок Ю. З.

Украинским научно-исследовательским и конструкторским институтом химического машиностроения [УКРНИИХИММАШ]

Зам. директора Перцев Л. П.

Руководители темы — начальник ОТНС Штанденко В. И., начальник отдела № 5 Тютюнников А. Б., ст. научный сотрудник Пучков Ю. А.

Исполнители — Подгорный В. Ф., Мерченко А. Н., Решетняк И. А.

Всесоюзным научно-исследовательским институтом технической информации, классификации и кодирования [ВНИИКИ]

Зам. директора по научной работе Попов-Черкасов И. Н.

Зам. начальника отдела терминологии Каплун Л. М.

И. о. начальника сектора Игнатова А. В.

ВНЕСЕН Министерством химического и нефтяного машиностроения СССР

Член Коллегии Васильев А. М.

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Отделом промышленности тяжелого, химического и легкого машиностроения

Зам. начальника отдела Лесников М. В.

Ст. инженер Белых В. А.

Всесоюзным научно-исследовательским институтом технической информации, классификации и кодирования [ВНИИКИ]

Зам. директора по научной работе Попов-Черкасов И. Н.

Зам. начальника отдела Каплун Л. М.

И. о. начальника сектора Игнатова А. В.

УТВЕРЖДЕН Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР 26 июня 1970 г. [протокол № 116]

Председатель Научно-технической комиссии зам. председателя Комитета Дубовиков Б. А.

Члены комиссии — Шахурин В. Н., Плис Г. С., Григорьев В. К., Кулагин В. Б., Златкович Л. А.

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 28 августа 1970 г. № 1345

АППАРАТУРА КОЛОННАЯ

Термины и определения

Process Vessels of the Column Type.
Terms and definitionsГОСТ
16332—70

Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 28.VIII.1970 г. № 1345 срок введения установлен с 1.VII.1971 г.

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения основных понятий в области колоннной аппаратуры.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, учебниках, учебных пособиях, технической и справочной литературе. В остальных случаях применение этих терминов рекомендуется.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина запрещается.

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены в качестве справочных их краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.

В случаях, когда существенные признаки понятия содержатся в буквальном значении термина, определение не приведено, и соответственно в графе «Определение» поставлен прочерк.

В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в нем терминов.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма — светлым.

Термин	Определение
Колонны и их виды	
1. Колонна	Вертикальный цилиндрический массотеплообменный аппарат
2. Ректификационная колонна	—
3. Абсорбционная колонна	—
Абсорбер	—

Термин	Определение
4. Десорбционная колонна Десорбер	—
5. Экстракционная колонна	—
6. Тарельчатая колонна	Колонна с контактными устройствами в виде тарелок (20)
7. Насадочная колонна	Колонна с контактными устройствами в виде насадок (48)
8. Полая колонна	Колонна с оросительными форсунками и без контактных устройств (17)
9. Роторная колонна	Колонна, в которой контакт между обменивающимися фазами осуществляется при помощи ротора
10. Роторный тонкослойный испаритель-дистиллятор	Роторная колонна, в которой массотеплообмен осуществляется в тонком слое жидкости, создаваемом на поверхности массотеплообмена при помощи вращающегося ротора
11. Роторный тонкослойный испаритель-дистиллятор с неподвижным креплением лопаток	—
12. Роторный тонкослойный испаритель-дистиллятор с подвижным креплением лопаток	—
13. Роторная колонна с разбрызгивающим ротором	—

Основные сборочные единицы колонных аппаратов

14. Корпус колонны	Цилиндрическая часть колонны с присоединенными днищами
15. Опора колонны	Устройство колонны, предназначенное для ее прикрепления к фундаменту и для передачи нагрузок на фундамент
16. Оросительное устройство колонны Ороситель	Устройство колонны, предназначенное для заданного распределения жидкости в колонне
17. Контактное устройство колонны	Внутреннее устройство колонны, предназначенное для осуществления процесса массотеплообмена
18. Отбойное устройство колонны Отбойник	Внутреннее устройство колонны, предназначенное для сепарации жидкости, уносимой потоком пара (газа)
19. Сетчатый отбойник	Отбойное устройство колонны с заполнителем в виде сетки

Термин	Определение
20. Тарелка	Контактирующее устройство колонны, состоящее из направляющего аппарата для обменивающихся фаз и обеспечивающее ступенчатое изменение концентрации или температур по высоте колонны
21. Колпачковая тарелка	Тарелка с направляющим аппаратом для легкой фазы в виде колпачков и с переливами (31)
22. Клапанная тарелка	Тарелка с направляющим аппаратом для легкой фазы в виде клапанов (46) и с переливами
23. Клапанная прямоточная тарелка	Тарелка с направляющим аппаратом для легкой фазы, образованным путем последовательного соединения S-образных элементов (38), и с переливами
24 Тарелка из S-образных элементов	Тарелка с основанием, в котором имеются отверстия для прохода легкой фазы, и с переливами
25. Ситчатая тарелка	Тарелка с основанием из просечно-вывихового листа, с отбойными элементами (37) и с переливами
26 Ситчатая тарелка с отбойными элементами	Ситчатая тарелка, разделенная перегородками на ряд самостоятельных ячеек, снабженных переливами и образующих в межтарельчатом пространстве дополнительную зону контакта фаз
27. Ситчатая тарелка с двумя зонами контакта фаз	Тарелка с основанием, в котором имеются щелевидные отверстия, предназначенные для прохода легкой и тяжелой фаз, и без переливов
28. Решетчатая тарелка	Тарелка с основанием (переливом), конструкция которой обеспечивает движение жидкости между входом и сливом одним потоком
29. Однопоточная тарелка	Тарелка с переливами (переливом), конструкция которой обеспечивает движение жидкости между входом и сливом одним потоком
30. Основание тарелки	Примечание. В соответствии с числом потоков образуются термины «Двухпоточная тарелка», «Четырехпоточная тарелка» и т. д.
31. Перелив	Часть тарелки, на которой расположен направляющий аппарат для легкой фазы
	Устройство тарелки, предназначенное для перетока жидкости с тарелки на тарелку

Термин	Определение
32. Сегментный перелив	Перелив, имеющий в плане форму сегмента
33. Кольцевой перелив	Перелив, имеющий в плане форму кольца или части кольца
34. Радиальный перелив	Перелив, расположенный по радиусу поперечного сечения колонны
35. Боковой перелив	Перелив, в который жидкость поступает с одного потока
36. Центральный перелив	Перелив, в который жидкость поступает двумя встречными потоками
37. Отбойный элемент	Часть тарелки, предназначенная для сепарации жидкости, уносимой потоком пара (газа)
38. S-образный элемент	Часть тарелки из S-образных элементов, выполненная из профилированного материала S-образного сечения
39. Сливной порог	Устройство тарелки, предназначенное для обеспечения заданного уровня жидкости на тарелке
40. Входной порог	Устройство тарелки, предназначенное для обеспечения гидрозатвора в переливе и равномерного ввода жидкости на тарелку
41. Секция тарелки	Съемная часть разборного основания тарелки
42. Капсулный колпачок	Цилиндрический стакан с прорезями на боковой поверхности, предназначенный для распределения легкой фазы
43. Регулируемый колпачок	Колпачок с регулируемой глубиной погружения
44. Нерегулируемый колпачок	Колпачок с постоянной глубиной погружения
45. Паровой патрубок	Патрубок, установленный на основании колпачковой тарелки и предназначенный для прохода легкой фазы под колпачок
46. Клапан тарелки Клапан	Подвижный элемент направляющего аппарата клапанной тарелки, обеспечивающий переменное свободное сечение тарелки
47. Прямоточный клапан тарелки Прямоточный клапан	Клапан тарелки, обеспечивающий движение пара (газа) в направлении движения жидкости

Термин	Определение
48. Насадка	Контактное устройство колонны, состоящее из отдельных элементов, обеспечивающих непрерывное изменение концентрации или температур по высоте колонны
49. Регулярная насадка	Насадка, элементы которой ориентированы
50. Хордовая насадка	Регулярная насадка с элементами в виде брусьев прямоугольного сечения
51. Плоскопараллельная насадка	Регулярная насадка с элементами в виде плоских листов, расположенных параллельно друг другу и вертикально
52. Насадка «зигзаг»	Регулярная насадка с элементами в виде гофрированных листов, расположенных параллельно друг другу и с горизонтальным направлением гофров
53. Сотовая насадка	Регулярная насадка с элементами в виде гофрированных листов или сеток, совмещенных выступами гофров, между которыми образуются каналы для прохода обменивающихся фаз
54. Блочная насадка	Регулярная насадка с элементами в виде пустотелых блоков
55. Нерегулярная насадка	Насадка, элементы которой расположены беспорядочно
56. Седловидная насадка	Нерегулярная насадка с элементами выпукло-вогнутой формы
57. Кольцевая насадка	Насадка с элементами в виде тонкостенных цилиндрических колец
58. Опорная решетка	Решетка, удерживающая слой насадки в колонне
59. Пакет насадки	Секция насадки, состоящая из нескольких конструктивно связанных между собой элементов
60. Ротор колонны Ротор	Часть роторной колонны, состоящая из вертикального вращающегося вала с элементами для распределения жидкости
61. Тарелка роторной колонны	Неводимая часть ступени контакта роторной колонны
Основные параметры	
62. Наружный диаметр колонны	Наружный диаметр цилиндрической части колонны
63. Внутренний диаметр колонны Диаметр колонны	Внутренний диаметр цилиндрической части колонны

Термины	Определение
64. Высота колонны	Расстояние между верхней и нижней точками колонны в рабочем положении
65. Свободное сечение колонны	Площадь поперечного сечения цилиндрической части колонны, ограниченная ее внутренней поверхностью
66. Нагрузка по жидкости	Расход жидкости через данное поперечное сечение колонны при заданном технологическом режиме
67. Нагрузка по пару (газу)	Расход пара (газа) через данное сечение колонны при заданных технологическом режиме и нагрузке по жидкости
68. Максимально допустимая нагрузка по пару (газу)	Максимальная нагрузка по пару (газу), при которой обеспечивается заданное разделение исходной смеси
69. Минимально допустимая нагрузка по пару (газу)	Минимальная нагрузка по пару (газу), при которой обеспечивается заданное разделение исходной смеси
70. Скорость пара (газа) в колонне	Средняя линейная скорость пара (газа) в данном сечении колонны, численно равная отношению объемной нагрузки по пару (газу) к свободному сечению колонны
71. Максимально допустимая скорость пара (газа) в колонне	Скорость пара (газа), соответствующая максимально-допустимой нагрузке по пару (газу)
72. Минимально допустимая скорость пара (газа) в колонне	Скорость пара (газа), соответствующая минимально-допустимой нагрузке по пару (газу)
73. Расстояние между тарелками	Расстояние между одноименными плоскостями основания смежных тарелок
74. Диаметр тарелки	Максимальный диаметр основания тарелки
75. Свободное сечение тарелки	Суммарная площадь наиболее узкого поперечного сечения каналов или отверстий для прохода пара (газа) в основании тарелки
76. Рабочее сечение тарелки	Площадь основания тарелки
77. Сечение перелива	Суммарная площадь поперечного сечения перелива на уровне сливного порога
78. Периметр слива	Длина сливных порогов (сливного порога) или в случае их отсутствия суммарная длина фронта жидкости в местах слива с тарелки
79. Высота сливного порога	Высота сливного порога над основанием тарелки

Термин	Определение
80. Высота входного порога	Высота входного порога над основанием тарелки
81. Длина пути жидкости	Расстояние между местами входа и слива одного потока жидкости, измеренное в направлении движения жидкости
82. Ширина перелива	Максимальный линейный размер попечного сечения перелива на уровне стивидного порога и в направлении движения жидкости по тарелке
83. Диаметр капсулного колпачка	Наружный диаметр цилиндрической части капсулного колпачка
84. Зазор установки капсулного колпачка	Расстояние между нижним обрезом колпачка и основанием тарелки
85. Открытие прорези	Высота открытой части прорези колпачка (S-образного элемента)
86. Начальное открытие прорези	Открытие прорези колпачка при минимальном расходе пара (газа)
87. Дополнительное открытие прорези	Открытие прорези под нижним обрезом колпачка (S-образного элемента)
88. Минимальный зазор клапана	Высота зазора между клапаном и основанием тарелки в нижнем положении клапана
89. Максимальный зазор клапана	Высота зазора между клапаном и основанием тарелки в верхнем положении клапана
90. Открытие клапана	Высота зазора между клапаном и основанием тарелки в рабочем положении клапана
91. Светлая жидкость	Жидкость, не содержащая паровой (газовой) фазы
92. Газожидкостный слой на тарелке (в переливе)	Смесь контактирующих фаз в межтарельчатом пространстве (в переливе)
93. Газосодержание	Количество паровой (газовой) фазы, содержащееся в единице объема газожидкостного слоя
94. Межтарельчатое пространство	Часть внутреннего объема колонны, заключенная между двумя смежными тарелками
95. Высота сепарационного пространства	Расстояние между верхней границей газожидкостного слоя на тарелке и основанием вышележащей смежной тарелки
96. Область устойчивой работы тарелки	Совокупность нагрузок по пару (газу) и жидкости, соответствующих устойчивому гидродинамическому режиму и стабильной эффективности тарелки

Термин	Определение
97. Диапазон устойчивой работы тарелки	Величина, характеризующая работоспособность тарелки при переменных нагрузках по пару (газу) и жидкости и численно равная отношению максимально допустимой нагрузки (скорости) по пару (газу) к минимально допустимой нагрузке (скорости) по пару (газу)
98. Межтарельчатый унос жидкости	Перенос жидкости с тарелки на тарелку потоком пара (газа)
99. Провал жидкости	Переток жидкости через направляющий аппарат для пара (газа) на нижележащую смежную тарелку
100. Напряженность слива	Величина, характеризующая нагрузку по жидкости на сливном пороге (на сливе с тарелки) и численно равная отношению объемной нагрузки по жидкости к периметру слива
101. Скорость жидкости в переливе	Средняя линейная скорость жидкости в сечении перелива, численно равная отношению объемной нагрузки по жидкости к сечению перелива
102. Подпор над сливным порогом	Высота столба светлой жидкости над сливным порогом
103. Уровень светлой жидкости на тарелке (в переливе)	Высота столба светлой жидкости, соответствующая количеству жидкости в газожидкостном слое на тарелке (в переливе) и численно равная отношению количества жидкости в газожидкостном слое на тарелке (в переливе) к рабочему сечению тарелки (сечению перелива)
104. Высота газожидкостного слоя на тарелке (в переливе)	Высота газожидкостного слоя на тарелке (в переливе) над ее основанием
105. Гидравлическое сопротивление тарелки	Потеря давления потока пара (газа) на тарелке с газожидкостным слоем
106. Гидравлическое сопротивление газожидкостного слоя на тарелке	Потеря давления потока пара (газа) в газожидкостном слое на тарелке без учета действия сил поверхностного натяжения
107. Гидравлическое сопротивление сухой тарелки	Потеря давления потока пара (газа) на тарелке без газожидкостного слоя
108. Гидравлическое сопротивление от сил поверхностного натяжения	Потеря давления потока пара (газа) на тарелке, обусловленная действием сил поверхностного натяжения на границе пар (газ) — жидкость

Термин	Определение
109. Гидравлическое сопротивление перелива	Высота столба светлой жидкости, эквивалентная сопротивлению перетоку жидкости в переливе
110. Вылет струи жидкости	Максимальная длина горизонтальной проекции ниспадающей в перелив струи жидкости, измеренная на уровне светлой жидкости в переливе
111. Высота насадки	Суммарная высота слоя насадки в насадочной колонне
112. Свободный объем насадки	Доля незамкнутых пустот в единице объема насадки
113. Удельная поверхность насадки	Суммарная поверхность элементов, заключенных в 1 м ³ насадки
114. Смоченная поверхность насадки	Часть удельной поверхности насадки, смоченная жидкостью
115. Активная поверхность насадки	Часть смоченной поверхности насадки, участвующая в массотеплообмене
116. Зазор установки ротора колонны	Расстояние между концом лопатки ротора колонны и поверхностью теплообмена
117. Скорость ротора колонны	Линейная скорость концов лопаток ротора колонны
118. Давление лопатки ротора	Давление, создаваемое лопаткой ротора на поверхность теплообмена

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

Абсорбер	3
Вылет струи жидкости	110
Высота входного порога	80
Высота газожидкостного слоя на тарелке (в переливе)	104
Высота колонны	64
Высота насадки	111
Высота сепарационного пространства	95
Высота сливного порога	79
Газосодержание	93
Давление лопатки ротора	118
Десорбер	4
Диаметр капсулного колпачка	83
Диаметр колонны	63
Диаметр колонны внутренний	63
Диаметр колонны наружный	62
Диаметр тарелки	74
Диапазон устойчивой работы тарелки	97
Длина пути жидкости	81

Жидкость светлая	91
Зазор клапана максимальный	89
Зазор клапана минимальный	88
Зазор установки капсулного колпачка	84
Зазор установки ротора колонны	116
Испаритель-дистиллятор тонкослойный роторный	10
Испаритель-дистиллятор с неподвижным креплением лопаток тонкослойный роторный	11
Испаритель-дистиллятор с подвижным креплением лопаток тонкослойный	12
Клапан	46
Клапан прямоточный	47
Клапан тарелки	46
Клапан тарелки прямоточный	47
Колонна	1
Колонна абсорбционная	3
Колонна десорбционная	4
Колонна насадочная	7
Колонна полая	8
Колонна ректификационная	2
Колонна роторная	9
Колонна с разбрызгивающим ротором роторная	13
Колонна тарельчатая	6
Колонна экстракционная	5
Колпачок капсулный	42
Колпачок нерегулируемый	44
Колпачок регулируемый	43
Корпус колонны	14
Нагрузка по жидкости	66
Нагрузка по пару (газу)	67
Нагрузка по пару (газу) максимально-допустимая	68
Нагрузка по пару (газу) минимально-допустимая	69
Напряженность слива	100
Насадка	48
Насадка блоочная	54
Насадка «зигзаг»	52
Насадка кольцевая	57
Насадка нерегуляярная	55
Насадка плоскопараллельная	51
Насадка регулярная	49
Насадка седловидная	56
Насадка сотовая	53
Насадка хордовая	50
Область устойчивой работы тарелки	96
Объем насадки свободный	112
Опора колонны	15
Ороситель	16
Основание тарелки	30
Отбойник	18
Отбойник сетчатый	19
Открытие клапана	90
Открытие прорези	85
Открытие прорези начальное	86
Открытие прорези дополнительное	87
Пакет насадки	59
Патрубок паровой	45
Перелив	31

Перелив боковой	35
Перелив кольцевой	33
Перелив радиальный	34
Перелив сегментный	32
Периметр слива	78
Перелив центральный	36
Поверхность насадки активная	115
Поверхность насадки смоченная	114
Поверхность насадки удельная	113
Подпор над сливным порогом	102
Порог входной	40
Порог сливной	39
Провал жидкости	99
Пространство межтарельчатое	94
Расстояние между тарелками	73
Решетка опорная	58
Ротор	60
Ротор колонны	60
Секция тарелки	41
Сечение колонны свободное	65
Сечение перелива	77
Сечение тарелки рабочее	76
Сечение тарелки свободное	75
Скорость пара (газа) в колонне	70
Скорость пара (газа) в колонне максимально-допустимая	71
Скорость пара (газа) в колонне минимально-допустимая	72
Скорость ротора колонны	117
Скорость жидкости в переливе	101
Слой на тарелке (в переливе) газожидкостный	92
Сопротивление газожидкостного слоя на тарелке гидравлическое	106
Сопротивление от сил поверхностного натяжения гидравлическое	108
Сопротивление перелива гидравлическое	109
Сопротивление сухой тарелки гидравлическое	107
Сопротивление тарелки гидравлическое	105
Тарелка	20
Тарелка из S-образных элементов	24
Тарелка клапанная	22
Тарелка клапанная прямоточная	23
Тарелка колпачковая	21
Тарелка однопоточная	29
Тарелка решетчатая	28
Тарелка роторной колонны	61
Тарелка с двумя зонами контакта фаз ситчатая	27
Тарелка с отбойными элементами ситчатая	26
Тарелка ситчатая	25
Унос жидкости межтарельчатый	98
Уровень светлой жидкости на тарелке (в переливе)	103
Устройство колонны контактное	17
Устройство колонны оросительное	16
Устройство колонны отбойное	18
Ширина перелива	82
Элемент отбойный	37
Элемент S-образный	38

Редактор издательства **Жуковская Н. Б.**

Сдано в наб. 9/IX 1970 г. Подп. в печ. 5/XI 1970 г. 0,75 п. л. Тираж 8000

Издательство стандартное. Москва, К-1, ул. Щусева, 4
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1628