



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

ШЛЮПКИ СПАСАТЕЛЬНЫЕ МОРСКИХ СУДОВ

КРЮКИ ОТПОРНЫЕ

**ГОСТ 28030—89
(СТ СЭВ 1276—78)**

Издание официальное

БЗ 1—89/58

3 коп.

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

Шлюпки спасательные морских судов

КРЮКИ ОТПОРНЫЕ

Life boats for seagoing ships. Boat hooks

ГОСТ**28030—89****(СТ СЭВ 1276—78)**

ОКП 64 1783

Дата введения 01.01.90

Настоящий стандарт распространяется на отпорные крюки спасательных шлюпок морских судов всех типов и назначений и устанавливает длину крюков и технические требования к ним.

1. Длина отпорных крюков должна быть:

2,15; 2,5; 3,1; 3,7; 4,0; 4,3 и 4,6 м при диаметре цилиндрической части штока 50 мм.

2. Наконечники отпорных крюков должны изготавливаться из углеродистой стали или из ковкого чугуна.

3. Штоки отпорных крюков должны склеиваться из сосновых брусков или изготавливаться из цельных кусков дерева твердых пород, обладающих плавучестью. Влажность склеиваемой древесины не должна превышать 15%.

Допускается изготовление штоков отпорных крюков из равноценных материалов, стойких к воздействию морской воды и нефтепродуктов.

4. Детали отпорных крюков должны иметь покрытия, обеспечивающие защиту от коррозионного воздействия морской воды.

5. Срок службы отпорных крюков должен быть не менее 5 лет.

6. На каждом отпорном крюке в средней части штока должна быть нанесена маркировка, содержащая:

- 1) товарный знак предприятия-изготовителя;
- 2) обозначение типоразмера отпорного крюка;
- 3) дату изготовления;
- 4) обозначение настоящего стандарта.

Пример условного обозначения отпорного крюка длиной 2,5 м:

Крюк отпорный 2,5 ГОСТ 28030—89



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.02.89 № 247 стандарт Совета Экономической Взаимопомощи СТ СЭВ 1276—78 «Шлюпки спасательные морских судов. Крюки отпорные» введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта СССР с 01.01.90
2. Срок проверки — 1995 г.; периодичность проверки — 5 лет
3. ВЗАМЕН ГОСТ 16619—79

Редактор *В. М. Лысенкина*
Технический редактор *М. И. Максимова*
Корректор *Р. Н. Корчагина*

Сдано в наб. 06.03.89 Подп. в печ. 20.04.89 0,25 усл. п. л. 0,25 усл. кр.-отт. 0,12 уч.-изд. л.
Тир. 5000 Цена 3 к.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 303