

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
СТАНДАРТ  
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р  
52161.2.59—  
2008  
(МЭК 60335-2-59:  
2006)

**Безопасность бытовых и аналогичных  
электрических приборов**

Часть 2.59

**ЧАСТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИБОРАМ  
ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ НАСЕКОМЫХ**

IEC 60335-2-59:2006  
Household and similar electrical appliances —  
Safety — Part 2-59: Particular requirements for insect killers  
(MOD)

Издание официальное



## Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения».

### Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН ООО «ТЕСТБЭТ» на основе собственного аутентичного перевода стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 19 «Электрические приборы бытового назначения»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2008 г. № 399-ст

4 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному стандарту МЭК 60335-2-59:2006 «Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-59. Частные требования к приборам для уничтожения насекомых» (IEC 60335-2-59:2006 «Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-59: Particular requirements for insect killers», издание 3.1) путем внесения дополнительных требований, объяснение которых приведено во введении к настоящему стандарту.

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5—2004 (подраздел 3.5)

5 ВЗАМЕН ГОСТ Р МЭК 60335-2-59—2000

*Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет*

© Стандартинформ, 2009

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

## Содержание

1	Область применения . . . . .	1
2	Нормативные ссылки . . . . .	1
3	Термины и определения . . . . .	2
4	Общие требования . . . . .	2
5	Общие условия испытаний . . . . .	2
6	Классификация . . . . .	2
7	Маркировка и инструкции . . . . .	3
8	Защита от доступа к токоведущим частям . . . . .	3
9	Пуск электромеханических приборов . . . . .	3
10	Потребляемая мощность и ток . . . . .	3
11	Нагрев . . . . .	3
12	Свободен . . . . .	4
13	Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре . . . . .	4
14	Динамические перегрузки по напряжению . . . . .	4
15	Влагостойкость . . . . .	4
16	Ток утечки и электрическая прочность . . . . .	4
17	Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей . . . . .	4
18	Износостойкость . . . . .	4
19	Ненормальная работа . . . . .	4
20	Устойчивость и механические опасности . . . . .	4
21	Механическая прочность . . . . .	5
22	Конструкция . . . . .	5
23	Внутренняя проводка . . . . .	5
24	Комплектующие изделия . . . . .	5
25	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры . . . . .	6
26	Зажимы для внешних проводов . . . . .	6
27	Заземление . . . . .	6
28	Винты и соединения . . . . .	6
29	Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция . . . . .	6
30	Теплостойкость и огнестойкость . . . . .	6
31	Стойкость к коррозии . . . . .	6
32	Радиация, токсичность и подобные опасности . . . . .	7
Приложение 2 (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам Российской Федерации, использованным в настоящем стандарте в качестве нормативных ссылок . . . . .		8
Библиография . . . . .		9

## Введение

Настоящий стандарт относится к группе стандартов, регламентирующих требования безопасности бытовых и аналогичных электрических приборов, состоящей из части 1 (ГОСТ Р 52161.1) — общие требования безопасности приборов, а также частей, устанавливающих частные требования к конкретным видам приборов.

Настоящий стандарт содержит нормы, правила и методы испытаний, которые дополняют, изменяют или исключают соответствующие разделы и (или) пункты ГОСТ Р 52161.1.

Стандарт применяют совместно с ГОСТ Р 52161.1.

Методы испытаний выделены курсивом.

Термины, применяемые в настоящем стандарте, выделены полужирным шрифтом.

Номера пунктов настоящего стандарта, которые дополняют разделы ГОСТ Р 52161.1, начинаются со 101.

Изменение наименования раздела 3 вызвано необходимостью приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5—2004.

Текст Изменения № 1 (2006) к международному стандарту МЭК 60335-2-59:2002 выделен сплошной вертикальной линией, расположенной справа от приведенного текста изменений.

В настоящем стандарте раздел «Нормативные ссылки» изложен в соответствии с ГОСТ Р 1.5—2004 и выделен сплошной вертикальной линией, расположенной слева от приведенного текста. В тексте стандарта соответствующие ссылки выделены подчеркиванием сплошной горизонтальной линией.

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам Российской Федерации, использованным в настоящем стандарте в качестве нормативных ссылок, приведены в дополнительном приложении 2.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов

Часть 2.59

ЧАСТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИБОРАМ ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ НАСЕКОМЫХ

Safety for household and similar electrical appliances.  
Part 2.59. Particular requirements for insect killers

Дата введения — 2010—01—01

## 1 Область применения

Этот раздел части 1 заменен следующим.

Настоящий международный стандарт устанавливает требования безопасности приборов для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.

Приборы, не предназначенные для бытового использования, но которые, тем не менее, могут быть источником опасности для людей, например приборы, используемые неспециалистами в магазинах, в легкой промышленности и на фермах, входят в область распространения настоящего стандарта.

Несколько это возможно, настоящий стандарт устанавливает основные виды опасностей приборов, с которыми люди сталкиваются внутри и вне дома. Стандарт не учитывает опасности, возникающие при:

- безнадзорном использовании приборов детьми или немощными лицами;
- играх малолетних детей с приборами.

### П р и м е ч а н и я

101 Следует учитывать, что:

- для приборов, предназначенных для использования в транспортных средствах, на борту кораблей, самолетов, могут быть необходимы дополнительные требования;

- во многих странах национальные органы здравоохранения, охраны труда и др. предъявляют к приборам дополнительные требования.

102 Настоящий стандарт не распространяется на:

- приборы, действие которых основано на испускании паров химических веществ;
- приборы, испускающие ультразвуковые волны;
- приборы, предназначенные для применения в местах, где преобладают особые условия, например коррозионная или взрывоопасная среда (пыль, пар или газ);

103 Когда это целесообразно, к приборам, в которых имеются газоразрядные лампы или лампы накаливания с вольфрамовой нитью, также применяют требования ГОСТ Р МЭК 60598-1.

## 2 Нормативные ссылки

Этот раздел части 1 применяют, за исключением следующего.

### Дополнение

ГОСТ Р 52161.1—2004 (МЭК 60335-1:2001) Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 1. Общие требования

ГОСТ Р 52763—2007 (МЭК 60068-2-52—2003) Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие соляного тумана

# ГОСТ Р 52161.2.59—2008

ГОСТ Р МЭК 60598-1—2003 Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний  
ГОСТ Р МЭК 61032—2000 Защита людей и оборудования, обеспечиваемая оболочками. Щупы испытательные  
ГОСТ Р МЭК 61058-1—2000 Выключатели для электроприборов. Часть 1. Общие требования и методы испытаний  
ГОСТ 7399—97 Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В. Технические условия  
ГОСТ 14254—96 (МЭК 529—89) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)

**П р и м е ч а н и е** — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

## 3 Термины и определения

Этот раздел части 1 применяют, за исключением следующего.

### 3.1.9 Замена

**нормальная работа** (normal operation): Работа прибора при следующих условиях:

- выходная цепь закорочена;
- решетки расположены на максимальном расстоянии, достаточном для поддержания дуги, прибор работает циклами; цикл состоит из 1 с работы и 2 с паузой;
- к решеткам подключена активная нагрузка, которая обеспечивает получение максимального тока.

3.101 **прибор для уничтожения насекомых** (insect killer): Устройство, которое убивает насекомых электрическим током при подаче напряжения на две или более решетки.

3.102 **действующая поверхностная плотность потока излучения** (effective irradiance): Поверхностная плотность электромагнитного излучения, взвешенная в соответствии со спектром действия.

## 4 Общие требования

Этот раздел части 1 применяют.

## 5 Общие условия испытаний

Этот раздел части 1 применяют, за исключением следующего.

5.101 Для каждого испытания используют наиболее неблагоприятное условие из указанных в 3.1.9.

5.102 **Приборы для уничтожения насекомых** испытывают как **электромеханические приборы**.

## 6 Классификация

Этот раздел части 1 применяют, за исключением следующего.

### 6.1 Изменение

**Приборы для уничтожения насекомых** должны быть класса I или II защиты от поражения электрическим током.

### 6.2 Дополнение

**Приборы для уничтожения насекомых**, предназначенные для использования вне помещений, должны соответствовать степени защиты не ниже IPX4 по ГОСТ 14254.

## 7 Маркировка и инструкции

Этот раздел части 1 применяют, за исключением следующего.

### 7.1 Дополнение

Приборы должны иметь маркировку символа  или предупредительную надпись: «ОПАСНО! Высокое напряжение».

Приборы, оснащенные сменными лампами, должны иметь маркировку типа лампы.

### 7.6 Дополнение

 — символ «опасное напряжение».

### 7.12 Дополнение

В инструкциях должно быть указано, что прибор предназначен только для использования в помещении или что он также может использоваться вне помещений.

В инструкциях на приборы, предназначенные для использования только в помещениях, должно быть указание о непригодности их применения в конюшнях, хлевах и других подобных помещениях.

Инструкции по эксплуатации приборов, предназначенных для использования вне помещений, должны включать следующую предупреждающую информацию:

«ВНИМАНИЕ! Если вода из садового шланга попадет на прибор, может возникнуть опасность поражения электрическим током.

При использовании удлинителей располагайте соединения электрических кабелей вдали от источников влаги и не допускайте повреждения кабелей».

В инструкциях должно быть установлено следующее:

- необходимо держать прибор в недоступном для детей месте;
- нельзя использовать прибор в местах скопления воспламеняющихся паров или взрывоопасной пыли.

В инструкциях должны быть подробные указания:

- о способе и частоте очистки прибора и необходимых мерах предосторожности;
- мерах предосторожности при замене ламп и стартеров, если применимо.

Если используется символ, указанный в 7.6, его значение должно быть разъяснено.

### 7.14 Дополнение

Высота символа по 7.6 должна быть не менее 10 мм.

Высота букв предупреждения о высоком напряжении — не менее 3 мм.

Соответствие требованию проверяют измерением.

## 8 Защита от доступа к токоведущим частям

Этот раздел части 1 применяют, за исключением следующего.

### 8.1.1 Дополнение

При измерении напряжения, подаваемого на решетки через разделительный трансформатор, испытательный палец может касаться заземленных частей во вторичной обмотке.

## 9 Пуск электромеханических приборов

Этот раздел части 1 не применяют.

## 10 Потребляемая мощность и ток

Этот раздел части 1 применяют.

## 11 Нагрев

Этот раздел части 1 применяют, за исключением следующего.

### 11.7 Замена

Приборы работают до достижения установленного состояния.

### 11.8 Дополнение

*Превышение температуры поверхностей, на которых скапливается грязь или тела насекомых, должно быть не более 60 К.*

*П р и м е ч а н и е 101 — Поверхности, имеющие наклон не менее 60° по отношению к горизонту, и детали диаметром менее 10 мм, как правило, не накапливают грязь и тела насекомых.*

## 12 Свободен

## 13 Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре

Этот раздел части 1 применяют.

## 14 Динамические перегрузки по напряжению

Этот раздел части 1 применяют.

## 15 Влагостойкость

Этот раздел части 1 применяют, за исключением следующего.

### 15.1 Дополнение

*Наличие воды на решетках во внимание не принимают.*

## 16 Ток утечки и электрическая прочность

Этот раздел части 1 применяют, за исключением следующего.

### 16.101 Трансформатор должен иметь соответствующую внутреннюю изоляцию.

*Соответствие требованиям проверяют следующим испытанием.*

*К первичной обмотке трансформатора прикладывают синусоидальное напряжение, имеющее частоту, превышающую **номинальную частоту** первичной обмотки так, чтобы рабочее напряжение во вторичной обмотке возросло вдвое.*

*Длительность испытания должна составлять:*

- 60 с для частот, не превышающих удвоенного значения **номинальной частоты**;
- $120 \times \frac{\text{номинальная частота}}{\text{испытательная частота}}$ , но не менее 15 с для более высоких частот.

*П р и м е ч а н и е — Частоту напряжения при испытании устанавливают выше **номинальной частоты**, чтобы избежать чрезмерного увеличения тока возбуждения.*

*В начале испытания прикладывают не более 1/3 испытательного напряжения, затем его быстро увеличивают до полного значения без создания неустановившегося напряжения. В конце испытания напряжение подобным образом уменьшают до одной трети, затем прибор отключают.*

*Между обмотками или соседними витками обмоток не должно происходить пробоя.*

## 17 Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей

Этот раздел части 1 применяют.

## 18 Износстойкость

Этот раздел части 1 не применяют.

## 19 Ненормальная работа

Этот раздел части 1 применяют.

## 20 Устойчивость и механические опасности

Этот раздел части 1 применяют.

## 21 Механическая прочность

Этот раздел части 1 применяют.

## 22 Конструкция

Этот раздел части 1 применяют, за исключением следующего.

### 22.6 Дополнение

Дренажные отверстия должны быть диаметром не менее 5 мм или площадью не менее 20  $\text{мм}^2$  при минимальной ширине 3 мм.

22.101 Блокировочные выключатели, предотвращающие доступ к **токоведущим частям** во время **обслуживания пользователем** прибора, должны быть соединены с входной цепью и расположены таким образом, чтобы избежать непроизвольного срабатывания.

*Соответствие требованию проверяют осмотром и при помощи испытательного щупа В по ГОСТ Р МЭК 61032.*

22.102 В приборах с решеткой в виде горизонтальных прутьев, в которых один полюс вторичной обмотки трансформатора соединен с **доступными частями**, самый нижний прут должен быть заземлен.

*Соответствие требованию проверяют осмотром.*

22.103 Приборы должны быть сконструированы таким образом, чтобы исключить возможность поражения электрическим током при прикосновении к решеткам во время **обслуживания пользователем** прибора.

*Соответствие требованию проверяют следующим испытанием.*

*Прибор работает при **номинальном напряжении**. Затем прибор отключают от сети. Через одну секунду после отключения питания измеряют напряжение между решетками измерительным прибором, не оказывающим заметного влияния на измеряемую величину.*

*Напряжение не должно превышать 34 В.*

22.104 Выходной ток короткого замыкания не должен быть более 10 мА.

*Соответствие требованию проверяют следующим испытанием.*

*Прибор работает при **номинальном напряжении**. Ток короткого замыкания измеряют между решетками и между каждой решеткой и заземлением.*

*Ток не должен превышать 10 мА.*

## 23 Внутренняя проводка

Этот раздел части 1 применяют, за исключением следующего.

### 23.5 Дополнение

*Цепи напряжением выше 1000 В испытывают напряжением ( $\sqrt{2}U + 750$ ) В, которое прикладывают в течение 1 мин.*

**П р и м е ч а н и я**

101 *U* — пиковое значение рабочего напряжения.

102 Испытание проводят только в сомнительных случаях.

## 24 Комплектующие изделия

Этот раздел части 1 применяют, за исключением следующего.

### 24.1.3 Дополнение

*Блокировочные выключатели испытывают в течение 1000 циклов работы.*

### 24.2 Дополнение

Допускается устанавливать выключатели в гибких кабелях приборов, предназначенных для использования только внутри помещений.

24.101 Блокировочные выключатели, предотвращающие доступ к **токоведущим частям** во время **обслуживания пользователем**, должны:

- отсоединять все полюсы, за исключением случаев, когда питание во вторичную цепь подается через изолирующий трансформатор;
- иметь зазор между разомкнутыми контактами, который обеспечивает полное отсоединение в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61058-1.

*Соответствие требованию проверяют осмотром.*

## 25 Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры

Этот раздел части 1 применяют, за исключением следующего.

### 25.7 Дополнение

Шнуры питания для приборов, предназначенных для использования на открытом воздухе, и приборов, имеющих лампы с УФ-излучением, должны иметь полихлоропреновую оболочку и не уступать по характеристикам обычному шнурю в полихлоропреновой оболочке (кодовое обозначение 60245 IEC 57 или тип ПРМ по ГОСТ 7399).

## 26 Зажимы для внешних проводов

Этот раздел части 1 применяют.

## 27 Заземление

Этот раздел части 1 применяют.

## 28 Винты и соединения

Этот раздел части 1 применяют.

## 29 Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция

Этот раздел части 1 применяют, за исключением следующего.

### 29.2 Дополнение

Окружающая микросреда имеет степень загрязнения 3, если только изоляция не ограждена либо расположена так, что загрязнение ее в течение нормальной эксплуатации прибора маловероятно.

## 30 Теплостойкость и огнестойкость

Этот раздел части 1 применяют, за исключением следующего.

### 30.2.2 Не применяют.

30.101 Части из неметаллических материалов, ограждающие или поддерживающие решетки, а также поддоны из неметаллических материалов, предназначенные для сбора тел насекомых, должны быть огнестойкими. Это также относится к деталям, располагающимся над поддоном на расстоянии менее 50 мм.

Печатные платы выходного контура площадью более 25 см<sup>2</sup> должны быть огнестойкими или должны быть расположены в металлическом корпусе.

*Соответствие требованиям проверяют испытанием игольчатым пламенем по ГОСТ Р 52161.1 (приложение Е).*

*Это испытание не проводят для частей, выполненных из материалов класса огнестойкости V-0 или V-1 по стандарту [1], при условии, что толщина испытуемого образца не превышает толщину соответствующей части прибора.*

## 31 Стойкость к коррозии

Этот раздел части 1 применяют, за исключением следующего.

### Дополнение

Приборы, предназначенные для работы вне помещений, проверяют на соответствие требованиям испытанием в соляном тумане по ГОСТ Р 52763, степень 2.

Перед проведением испытания покрытия царапают с помощью шпильки из закаленной стали, конец которой имеет форму конуса с углом 40°. Вершина конуса закруглена и должна быть радиусом (0,25 ± 0,02) мм. Шпильку нагружают таким образом, чтобы прилагаемая вдоль ее оси сила равнялась (10 ± 0,5) Н. Царапины наносят протягиванием шпильки по поверхности покрытия со скоростью приблизительно 20 мм/с. Наносят пять царапин на расстоянии не менее 5 мм друг от друга и не менее 5 мм от краев.

После испытания прибор не должен быть поврежден настолько, чтобы нарушилось соответствие требованиям настоящего стандарта, в частности, разделам 8 и 27. Покрытие не должно быть нарушено и не должно отслаиваться от поверхности металла.

## 32 Радиация, токсичность и подобные опасности

Этот раздел части 1 применяют, за исключением следующего.

### Дополнение

Для приборов, содержащих лампы с УФ излучением, соответствие требованиям проверяют следующим испытанием.

Прибор работает при **номинальном напряжении** и в условиях **нормальной работы**. Плотность потока излучения измеряют на расстоянии 1 м, измерительный прибор располагают таким образом, чтобы измерить наибольшее излучение.

### П р и м е ч а н и я

101 Измерительным прибором измеряют среднюю плотность потока излучения в круге диаметром не более 20 мм. Показание измерительного прибора пропорционально косинусу угла между падающим излучением и перпендикуляром к поверхности круга. Спектральное распределение измеряют с интервалом 1 нм с помощью спектрофотометра, имеющего частотную полосу шириной не более 2,5 нм.

102 Общую действующую поверхностную плотность потока излучения определяют по формуле

$$E = \sum_{\lambda=250}^{400} S_\lambda E_\lambda \Delta_\lambda, \quad (1)$$

где  $E$  — действующая поверхностная плотность потока излучения;

$S_\lambda$  — весовой коэффициент, указанный в таблице 101;

$E_\lambda$  — спектральная плотность потока излучения, Вт/м<sup>2</sup>нм;

$\Delta_\lambda$  — ширина частотной полосы, нм.

Поверхностную плотность потока измеряют, когда излучение от лампы стабилизируется. Действующую поверхностную плотность потока излучения для каждой длины волны рассчитывают с учетом весовых коэффициентов, приведенных в таблице 101.

Общая действующая поверхностная плотность потока излучения не должна превышать 1 мВт/м<sup>2</sup>.

Т а б л и ц а 101 — Весовые коэффициенты для различных длин волн

Длина волны, нм	Весовой коэффициент $S_\lambda$	Длина волны, нм	Весовой коэффициент $S_\lambda$	Длина волны, нм	Весовой коэффициент $S_\lambda$
250	0,430	308	0,026	335	0,00034
254	0,500	310	0,015	340	0,00028
255	0,520	313	0,006	345	0,00024
260	0,650	315	0,003	350	0,00020
265	0,810	316	0,0024	355	0,00016
270	1,000	317	0,0020	360	0,00013
275	0,960	318	0,0016	365	0,00011
280	0,880	319	0,0012	370	0,000093
285	0,770	320	0,0010	375	0,000077
290	0,640	322	0,00067	380	0,000064
295	0,540	323	0,00054	385	0,000053
297	0,460	325	0,00050	390	0,000044
300	0,300	328	0,00044	395	0,000036
303	0,120	330	0,00041	400	0,000030
305	0,060	333	0,00037		

П р и м е ч а н и е — Весовые коэффициенты для промежуточных длин волн определяют способом интерполяции.

Приложения части 1 применяют.

Приложение 2  
(справочное)**Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов  
национальным стандартам Российской Федерации,  
использованным в настоящем стандарте в качестве нормативных ссылок**

Таблица 2.1

Обозначение ссылочного национального стандарта Российской Федерации	Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта и условное обозначение степени его соответствия ссылочному национальному стандарту
ГОСТ 14254—96 (МЭК 529—89)	МЭК 60529:1989 «Степени защиты, обеспечивающие оболочками (Код IP)» (MOD)
ГОСТ Р 52161.1—2004 (МЭК 60335-1:2001)	МЭК 60335-1:2001 «Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования» (MOD)
ГОСТ Р 52763—2007 (МЭК 60068-2-52:1996)	МЭК 60068-2-52:1996 «Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Kb: Соляной туман, циклическое испытание (раствор хлорида натрия)» (MOD)
ГОСТ Р МЭК 60598-1—2003	МЭК 60598-1:1999 «Светильники. Часть 1. Общие требования и испытания» (IDT)
ГОСТ Р МЭК 61032—2000	МЭК 61032:1997 «Защита людей и оборудования, обеспечивающая оболочками. Щупы для проверки» (IDT)
ГОСТ Р МЭК 61058-1—2000	МЭК 61058.1:2000 «Выключатели для приборов. Часть 1. Общие требования» (NEQ)

**Примечание —** В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов:

- IDT — идентичные стандарты;
- MOD — модифицированные стандарты;
- NEQ — незквивалентные стандарты.

**Библиография**

- [1] IEC 60695-11-10:1999 Fire hazard testing — Part 11-10: Test flames — 50 W horizontal and vertical flame test methods

**ГОСТ Р 52161.2.59—2008**

---

УДК 621.3.002.5:006.354

ОКС 97.180  
13.120

E75

ОКП 51 5610

Ключевые слова: приборы для уничтожения насекомых, требования безопасности, методы испытаний

---

**Редактор Л.И. Нахимова**  
**Технический редактор В.Н. Прусакова**  
**Корректор В.Е. Нестерова**  
**Компьютерная верстка И.А. Налейкиной**

Сдано в набор 15.01.2009. Подписано в печать 09.02.2009. Формат 60 × 84  $\frac{1}{8}$ . Бумага офсетная. Гарнитура Ариал.  
Печать офсетная. Усл. печ. л. 1,86. Уч.-изд. л. 1,10. Тираж 144 экз. Зак. 58.

---

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.  
[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)

Набрано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» на ПЭВМ.

Отпечатано в филиале ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.