
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
8.699—
2010

Государственная система обеспечения
единства измерений

ВЕЛИЧИНЫ, ЕДИНИЦЫ, ШКАЛЫ ИЗМЕРЕНИЙ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ГЛОБАЛЬНОЙ
НАВИГАЦИОННОЙ СПУТНИКОВОЙ СИСТЕМЕ

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2019

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений» (ФГУП ВНИИФТРИ) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

2 ВНЕСЕН Управлением метрологии Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 марта 2010 г. № 38-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Декабрь 2019 г.

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© Стандартинформ, оформление, 2010, 2019

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения1
2 Нормативные ссылки1
3 Термины, определения и сокращения2
4 Величины и единицы4
5 Пространственные шкалы измерений	10
6 Шкалы времени	12
Библиография	15

Введение

Настоящий стандарт разработан в целях распространения на комплекс координатно-временных измерений, выполняемых с помощью спутниковых технологий, положений законодательной метрологии, внедрения современной метрологической терминологии и элементов теории шкал измерений в сочетании с традиционными понятиями, относящимися к геодезическим измерениям.

В стандарт включены величины, единицы, шкалы измерений и их определения, относящиеся к координатно-временным измерениям, допущенные к применению в Российской Федерации постановлениями Правительства Российской Федерации.

В целях международной унификации рекомендуемые обозначения координатно-временных величин и некоторые пояснения к ним заимствованы из ИСО 80000-3:2006. Однако настоящий национальный стандарт не следует рассматривать как разработанный на основе применения международного стандарта ИСО 80000-3:2006 «Величины и единицы. Часть 3. Пространство и время» (ISO 80000-3:2006 «Quantities and units — Part 3: Space and time»), так как их области распространения и содержание различны.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Государственная система обеспечения единства измерений

ВЕЛИЧИНЫ, ЕДИНИЦЫ, ШКАЛЫ ИЗМЕРЕНИЙ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ГЛОБАЛЬНОЙ НАВИГАЦИОННОЙ СПУТНИКОВОЙ СИСТЕМЕ

State system for ensuring the uniformity of measurements.

Quantities, units, scales of measurements, which are used in global navigation satellite system

Дата введения — 2010—04—15

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на величины, единицы и шкалы измерений, используемые в глобальной навигационной спутниковой системе (ГЛОНАСС) в целях определения местоположения (взаиморасположения), направления, скорости движения и момента времени навигационной аппаратуры потребителя ГЛОНАСС.

Для измеряемых величин установлены:

- наименование измеряемой величины;
- наименования единиц измеряемых величин или шкал измерений;
- обозначения единиц измерения величин.

Для измеряемых качественных (номинативных) свойств установлены:

- наименование измеряемого свойства;
- наименования и обозначения шкал измерений;
- используемые в шкалах единицы измерений или условные обозначения.

Используемые в стандарте наименования единиц измерений и их обозначения соответствуют принятым Международной системой единиц (СИ) и допущены к применению в Российской Федерации [1].

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована нормативная ссылка на следующий стандарт:

ГОСТ 8.567 Государственная система обеспечения единства измерений. Измерения времени и частоты. Термины и определения

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1

измеряемое свойство: Общее свойство объектов измерений, которое выбрано для исследования путем измерения.

[Рекомендации по межгосударственной стандартизации [2], статья 2.4.2]

3.1.2

измеряемая величина: Измеряемое свойство, характеризуемое количественными различиями.

Примечание — Понятие «величина» неприменимо к качественным свойствам, описываемым шкалами наименований, поэтому понятие «свойство» является более общим по сравнению с понятием «величина».

[Рекомендации по межгосударственной стандартизации [2], статья 2.4.3]

3.1.3

единица измерений [величины]: Величина фиксированного размера, которой условно (по определению) присвоено числовое значение, равное единице в соответствующей шкале измерений.

Примечания

1 Термины «единица величины» является эквивалентным термину «единица измерений».

2 Термин «единица физической величины», обозначающий более узкое понятие, применять не рекомендуется, так как невозможно определить границы его применения.

3 Понятие «единица измерений» не имеет смысла для свойств, описываемых шкалами наименований и порядка.

4 Размер единицы измерений величин, описываемых абсолютными шкалами, однозначно определяется безразмерным характером измеряемой величины.

[Рекомендации по межгосударственной стандартизации [2], статья 2.3.7]

3.1.4

шкала (измерений): Отображение множества различных проявлений количественного или качественного свойства на принятые по соглашению упорядоченное множество чисел или другую систему логически связанных знаков (обозначений).

Примечания

1 Понятие «шкала измерений» (шкала) не следует отождествлять с отсчетным устройством (шкалой) средства измерений.

2 Различают пять основных типов шкал: наименований, порядка, разностей (интервалов), отношений и абсолютные.

3 Примерами систем знаков, образующих шкалы измерений, являются множество баллов оценки свойств объектов, множество обозначений (названий) цвета, множество названий состояния объекта, совокупность классификационных символов или понятий, множество точек в модельной системе координат.

4 Шкалы разностей и отношений объединяют термином «метрические шкалы».

5 Различают одномерные и многомерные шкалы измерений.

[Рекомендации по межгосударственной стандартизации [2], статья 2.1.1]

3.1.5

шкала величины: Шкала измерений количественного свойства.

[Рекомендации по межгосударственной стандартизации [2], статья 2.1.2]

3.1.6

спецификация шкалы измерений: Принятый по соглашению документ, содержащий определение шкалы и (или) описание правил и процедур воспроизведения данной шкалы (или единицы шкалы, если она существует).

Примечания

1 Некоторые метрические шкалы, например шкалы массы и длины, достаточно полно специфицируются стандартизованными определениями единиц измерений.

2 Спецификации многих, даже метрических шкал, кроме определения единиц измерений, содержат дополнительные положения. Например, международная температурная шкала МТШ-90 содержит указания о воспроизведении реперных точек; спецификация шкалы световых измерений содержит не только определение единицы измерений силы света — канделя, но и табулированную функцию относительной спектральной световой эффективности монохроматического излучения для дневного зрения.

[Рекомендации по межгосударственной стандартизации [2], статья 2.1.3]

3.1.7

координата: Число из упорядоченного набора N чисел, описывающих положение пункта в N -мерном пространстве.

[ГОСТ Р 52572—2006, статья 3.19]

3.1.8

система координат: Набор математических правил, описывающих, как координаты должны быть соотнесены с точками пространства.

[ГОСТ Р 52572—2006, статья 3.37]

3.1.9

геодезическая долгота: Двугранный угол между плоскостями геодезического меридиана данной точки и начального геодезического меридиана.

[ГОСТ 22268—76, статья 26]

3.1.10

геодезическая широта: Угол, образованный нормалью к поверхности земного эллипсоида в данной точке плоскостью его экватора.

[ГОСТ 22268—76, статья 25]

3.1.11

геоцентрическая широта Угол, образованный геоцентрическим радиусом-вектором и плоскостью, перпендикулярной к оси вращения Земли.

[ГОСТ 22268—76, статья 39]

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

ГГС — государственная геодезическая сеть;

ГКМВ — Генеральная конференция мер и весов;

ГЛОНАСС — глобальная навигационная спутниковая система;

ИСО — Международная организация по стандартизации;

ККС — контрольно-корректирующая станция;

МБМВ — Международное бюро мер и весов;

МКМВ — Международный комитет мер и весов;

МОЗМ — Международная организация законодательной метрологии;

МЭК — Международная электротехническая комиссия;

РМГ — рекомендации по межгосударственной стандартизации;

СИ — Международная система единиц;

ICRF — Международная небесная координатная основа;

ICRS — Международная небесная опорная система (координат);

IERS (MCBV) — Международная служба вращения Земли (материализация ICRS);

ITRF — Международная земная координатная основа (материализация ITRS);
ITRS — Международная земная опорная система (координат).

4 Величины и единицы

Величины и единицы, используемые в глобальной навигационной спутниковой системе при определении местоположения, направления, скорости движения и момента времени навигационной аппаратуры потребителей ГЛОНАСС, приведены в таблице 1, которая разделена на две части двойной вертикальной линией.

В левой части таблицы приведены наименования измеряемых величин, рекомендуемые символы обозначения, определения величин и примечания. В большинстве случаев приведены только одно наименование и только один символ для величины. Два или несколько наименований, два или несколько символов, приведенные для одной величины без указания каких-либо специальных различий, равноправны.

В правой части таблицы для каждой величины приведены наименования единиц измерения, их русское и международное обозначения, при необходимости, определения единиц.

В графе «Примечание», правой части таблицы, представлены сведения об использовании в Российской Федерации эталонов, воспроизводящих размер единицы, сведения о внесистемных единицах, принятых МКМВ или МОЗМ и рекомендованных ИСО и МЭК к использованию наравне с единицами СИ, которые допущены к применению в Российской Федерации [1], переводные коэффициенты, устанавливающие соотношения внесистемных единиц с единицами СИ, область применения и другая информация.

Когерентные единицы СИ рекомендуется применять с использованием десятичных множителей и дольных приставок СИ, даже если они не указаны.

При указании числовых значений единиц и переводных коэффициентов использованы знаки: «=» — точно равно; «≈» — приблизительно равно; «:=» — равно по определению.

Таблица 1 — Величины и единицы пространства и времени

Название	Обозначение	Единица		Название единицы	Определение	Примечание
		Определение	Примечание			
Длина	l, L	Длина — одна из семи величин, для которой установлена одна из основных единиц в Международной системе единиц СИ	Количественная характеристика прямых и кривых отрезков линий в пространстве	метр	Метр есть длина пути, проходимого светом в вакууме за время $1/299792458$ с ([3], с. 160). В этом определении принято, что скорость света в вакууме точна равно 299792458 м/с	В Российской Федерации размер метра воспроизводится скопичными первичными эталонами единицы длины. Вспомогательное раз- меря метра в области измерения больших длин осуществляется с использованием государственного эталона единиц времени, частоты и национальной шкалы времени. Внесистемные единицы длины, допущенные к применению:
Ширина	b, B	—	—			- астрономическая единица (а.е.)
Высота	h, H	—	Символ H часто используют для обозначения высоты над уровнем моря			1 а.е. $\approx 1,49598 \times 10^{11}$ м;
Толщина	d, δ	—	—			- световой год (св. год)
Радиус	r, R	—	—			1 св. год $\approx 9,4607 \times 10^{15}$ м;
Радиально расстояние	r_Q, ρ	—	Символ Q обозначает ось, о которой определяют радиальное расстояние			- морская миля (миля)
Диаметр	d, D	—	—			1 миля $= 1852$ м;
Длина пути	s	—	—			- фут (фут)
Расстояние	d, r	—	—			1 фут $= 0,3048$ м.
Декартовы координаты	x, y, z	—	—			Морскую милю и футы используют в морской и авиационной навигации [1]
Модуль вектора положения	r	—	—			
Смещение	Δr	—	—			
Радиус кривизны	ρ	—	—			
Длина волны	λ	—	—			

6 *Предложение таблицы 1*

Величина		Единица		Определение	Примечание
Назначение	Обозначение	Назначение	Единица		
Кривизна	k	где r — радиус кривизны	—	метр в миллиметр степени	Обозначение русские, международные
Площадь	A	где x и y — декартовы координаты на плоской поверхности	—	метр в квадратный метр	Для измерения земельных площадей используется кратные единицы — сотка и гектар (га) 1 сотка = 100 м ² 1 га = 10 ⁴ м ²
Объем	V	$V = \iiint dxdydz$ где x, y, z — декартовы координаты в пространстве	$V = \int dV$	кубический метр	—
Плоский угол	$\alpha, \beta, \gamma, \nu, \phi$	где s — длина дуги окружности, заключенная между двумя радиусами; r — радиус окружности	плоский угол — безразмерная величина.	радиан	Используют для жидких и газовых сред.
		Для обозначения плоского угла также могут быть использованы другие символы	—	град	Радиан равен углу, для которого $s = r$. 1 рад. = $1/2 \pi$, частично полного угла. Для полного плоского угла α равна длине окружности
			радиус (угловой градус)	—	Радиан является безразмерной единицей. В Российской Федерации радиан входит в состав единиц измерения, установленных законом о единицах измерения.
			минута (угловая минута)	—	—
			секунда (угловая секунда)	—	—
			метрический градус	град = 1/360 части полного угла	1' = (1/60)°
				—	1" = (1/60)'
				град	Используют в геодезии

Продолжение таблицы 1

Величина			Единица		
Наименование	Обозначение	Определение	Примечание	Наимено-вание	Единица
				Обозначение российские международные	Определение
Телесный угол	Ω	где A — площадь поверхности сферы ограниченной конусом с вершиной в центре сферы; r — радиус сферы	Телесный угол — величина безразмерная величина	стерадиан ср ср	Стерadian равен углу, для которого $A = r^2$. 1 ср + 14 π, части полного телесного угла
Время, продолжительность	t	Время — одна из семи величин, для которой установлена одна из основных единиц в Международной системе единиц СИ	Время — величина, измеряемая с помощью часов, секундомеров	секунда с с	Секунда есть время, равное 9192631770 периодов излучения, соответствующего переходу между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия-133 ([3], с. 153).
Разновидности величин, измеряемых в единицах времени:			Минута час сутки	мин ч сут д	1 мин. = 60 с 1 ч = 60 мин = 3600 с 1 сут. = 24 ч = 86400 с
Продолжительность периода	T	Длительность одного цикла	секунда	—	—
Скорость (вектор)	v	где $v = dr/dt$ — вектор положения в принятой пространственной системе координат; t — время	Направление вектора скорости определяют в принятой пространственной системе координат. Символ с искомой буквой для обозначения скорости распространения волн	метр в секунду м/с м/с	Единица измерения относится к модулю скорости

Болеечная		Единица			Примечание			
Название	Обозначение	Определение	Примечание	Название единицы	Обозначение русское, международное	Определение	Единица	Примечание
Ускорение (вектор)	a, g	где v — скорость; t — время	Направление вектора скорости определяют в принятой пространственной системе координат. Символ g используется для обозначения ускорения свободного падения	метр в секунду в квадрате	m/s^2	m/s^2	—	Единица измерения относится к модулю ускорения. Внесистемная единица ускорения — гал (Gal, Gal), допущена к применению в практике [1]. 1 Гал = 0,01 м/с ²
Угловая скорость (псевдовектор)	ω	где $\phi = d\psi/dt$, t — плоский угол; время	Направление вектора скорости определяют в принятой пространственной системе координат. Вектор ω направляют вдоль оси вращения по часовой стрелке	радиан в секунду	рад/с	рад/с	—	В Российской Федерации размер единицы воспроизводится государственным первичным эталоном единицы угловой скорости
Угловое ускорение (псевдовектор)	α	где $\phi = d\psi/dt$, t — угловая скорость; время	—	радиан в секунду в квадрате	m/s^2	rad/s^2	—	В Российской Федерации размер единицы воспроизводится государственным первичным эталоном углового ускорения
Число оборотов	N	где $\phi = \psi/2\pi$, —	Неравно чисту (небязательно цепи) оборотов при вращении тела вокруг собственной оси	один	1	—	—	Безразмерная единица

Окончание таблицы 1

Больчина		Единица		Единица	
Наименование	Обозначение	Определение	Примечание	Наимено- вание	Обозначение
Частота	f	$f = 1/T$, где T — период	—	герц	$\text{Гц} = 1 \text{ с}^{-1}$
Частота враще- ния	n	где N — число оборо- тов; t — время	$n = \omega/2\pi$, где ω — угловая скорость	секунда в минус первой степени	с^{-1} s^{-1}
Угловая частота	ω	где f — частота	—	радиан в секунду	рад/с рад/с
				секунда в минус первой степени	с^{-1} s^{-1}

5 Пространственные шкалы измерений

Местоположение (позиция), взаиморасположение, направление и ориентация объектов в пространстве могут быть описаны только комплексом определений, реализующих метод координат, т. е. способом определять положение точки (местонахождения объекта — навигационной аппаратуры потребителя) с помощью чисел или других символов, присущих выбранной системе координат. Однако несмотря на то, что координаты — это величины, совокупности координат точек в пространстве не относятся к величинам, так как их невозможно сопоставить по обязательному для величин признаку одномерного упорядочения по возрастанию (больше или меньше). Поэтому совокупность координат точки в пространстве представляет собой обозначение проявления (значения) качественного измеряемого свойства — местоположения. Для измерения этих свойств должны быть установлены (стандартизованы) спецификации соответствующих конкретных пространственных многомерных шкал измерений — систем координат.

В таблице 2 представлены сведения о такого рода шкалах измерений, используемых в ГЛОНАСС, и их реализациях в виде эталонов. При этом в соответствии с системой обеспечения единства измерений конкретные системы координат интерпретируют как спецификации соответствующих шкал измерений, координатные основы — как эталоны; а реперы, опорные пункты (квазары, геодезические знаки, ККС) — как материальные меры направления и позиционирования (местоположения) объектов в пространстве.

Таблица 2 — Шкалы местоположения, взаиморасположения, направления и ориентации объектов в пространстве

Шкала				Способ идентификации в системе координат	Опорный (исходный) этalon воспроизводящий шкалу
Наименование	Обозначение	Определение	Примечание		
Международная небесная опорная система координат (international Celestial Reference System)	ICRS	Полярная система координат, ориентация которой в пространстве установлена согласованной совокупностью угловых координат удаленных (точечных) источников радиоизлучения (квазаров и др. по ICRF)	Спецификация пространственной двухмерной шкалы измерений направлений в пространстве представлена в документе Международной службы вращения Земли (IERS) «IERS Conventions 2003» [4], содержащем каталог угловых координат квазаров (и других источников радиоизлучения) и порядок их уточнения	Угловые координаты направления, которое не является вектора (не обладает признаком длины)	Естественный опорный (исходный) этalon шкалы направлений в пространстве — это совокупность пространственных реперов — направлений на квазары и другие удаленные источники радиоизлучения, представленные в ICRF совместно с приписанными угловыми координатами
Международная земная опорная система координат (International Terrestrial Reference System)	ITRS	Трехмерная прямоугольная (декартова) система координат с началом в центре масс Земли и основной плоскостью, перпендикулярной к геоцентрическому направлению на условное международное начало, с координатами среднего полюса Земли на эпоху 984.0	Спецификация ITRS представлена в документе Международной службы вращения Земли (IERS) «IERS Conventions 2003» [4], содержащем каталог совокупности опорных станций на Земле ITRF и порядок их текущего уточнения	Абсцисса x, ордината y, аппликата z	Опорным (исходным) эталоном шкалы местоположения (позиции) на Земле, векторов скорости и ускорения относительно Земли является совокупность пространственных реперов (мер) местоположения на Земле — опорных станций, представленных в ICRF с приписанными декартовыми координатами

Продолжение таблицы 2

Наименование	Обозначение	Шкала		Способ идентификации в системе координат	Опорный (исходный) эталон, воспроизводящий шкалу
		Определение	Примечание		
Система параметров вращения Земли	—	Совокупность пяти угловых параметров, характеризующих взаимную ориентацию земной и небесной систем координат	Два угла определяют нутационное движение вращения Земной оси, два угла определяют положение мгновенного полюса (оси вращения в теле Земли), пятый параметр — Всемирное время, которому соответствует угол поворота Земли вокруг своей оси	—	Опирается на рекомендации ICRF и ITRF
Глобальная геоцентрическая координатная система отсчета Российской Федерации	ПЗ-90.02	Геоцентрическая прямоугольная координатная система отсчета, связанная с земной поверхностью набором геодезических пунктов	В Российской Федерации ПЗ-90.02 введена постановлением Правительства Российской Федерации [5] для использования в целях геодезического обеспечения орбитальных полетов и решения навигационных задач. Уточненная версия ПЗ-90.02 введена распоряжением Правительства Российской Федерации [6]	Долгота (в угловых единицах в плоскости xy). Геоцентрическая широта (в угловых единицах в плоскости xz). Превышение (в метрах) относительно Балтийского футштока	Совокупность государственных реперов — геодезических пунктов с указанием координат
Геодезическая координатная система отсчета Российской Федерации	СК-95	Прямоугольная геоцентрическая координатная система отсчета на эллипсоиде Красовского, координаты которого перевычислены в прямоугольные координаты проекции Гаусса-Крюгера, и в высоты Балтийской системы нормальных высот 1977 года	В Российской Федерации СК-95 введена постановлением Правительства Российской Федерации [5] для использования при осуществлении геодезических и картографических работ	Долгота (в угловых единицах в плоскости xy). Геодезическая широта (в угловых единицах в плоскости xz). Превышение (в метрах) относительно Балтийского футштока	Опорным (исходным) эталоном национальной шкалы местоположения (позиции) на земной поверхности, векторов скорости и ускорения относительно Земли является совокупность пространственных реперов местоположения на земной поверхности — опорных пунктов государственной геодезической сети (ГГС)

Окончание таблицы 2

Наименование	Обозначение	Шкала		Способ идентификации в системе координат	Опорный (исходный) эталон воспроизводящий шкалу
		Определение	Примечание		
Местные системы координат	—	Условная система координат, устанавливаемая на ограниченной территории, не превышающей территорию субъекта Российской Федерации, начало отсчета координат и ориентировка осей координат которой смещены по отношению к СК-95	Правила установления местных систем координат введены постановлением правительства Российской Федерации [7]	—	Опорные пункты государственной геодезической сети (ГГС)

6 Шкалы времени

В таблице 3 приведены наименования, обозначения, определения шкал измерения времени, используемые в ГЛОНАСС. Обозначения и определения, приведенные в таблице 3, соответствуют ГОСТ 8.567.

Таблица 3 — Шкалы времени

Наименование шкалы	Обозначение шкалы	Определение	Примечание
Шкала времени	—	Непрерывная последовательность интервалов времени определенной длительности, отсчитываемая от начального момента. Для шкалы времени устанавливают условный нуль, единицу величины и порядок корректировки условного нуля	—
Международная шкала атомного времени	ТА	Шкала атомного времени, рассчитываемая МБМВ	Основная шкала времени, хранимая национальными эталонами единицы времени и шкал времени. Шкала ТА — равномерная шкала с фиксированным нулем отсчета, не связанная с вращением Земли и с ее положением в пространстве. Шкала принята для гражданского времени. Размер секунды в шкале ТА соответствует определению, принятому XIII ГКМВ (1967 г.), Резолюция 1 ([3], с. 153)
Национальная шкала атомного времени	ТА(к)	Шкала атомного времени, воспроизводимая национальным эталоном, где <i>к</i> — индекс страны — владельца эталона. (Для Российской Федерации индекс — SU.)	В Российской Федерации шкала ТА(SU) воспроизводится и хранится непрерывно работающим государственным первичным эталоном единиц времени, частоты и национальной шкалы времени

Продолжение таблицы 3

Наименование шкалы	Обозначение шкалы	Определение	Примечание
Шкала всемирного времени	UT	Общее обозначение шкал времени, основанных на вращении Земли вокруг своей оси. Длительность секунды в этих шкалах равна средней солнечной секунде	Всемирное время по шкале, в которой за начальный момент последующих суток принята нижняя кульминация Среднего Солнца на начальном меридиане и учтено влияние движения полюсов Земли на положение меридианов, обозначают UT1. Всемирное время по шкале времени, в которой также учтено влияние сезонной неравномерности вращения Земли вокруг своей оси, обозначают UT2. Секунды в шкалах UT1 и UT2 длиннее секунды шкалы ТА. Размер секунды в этих шкалах изменяется от месяца к месяцу и от года к году. Приблизительно эта разность составляет $2 \cdot 10^{-10}$ с
Международная шкала координированного времени	UTC	Шкала времени, рассчитываемая МБМВ так, что смещение относительно международной шкалы атомного времени составляет целое число секунд, а относительно шкалы всемирного времени не превышает 0,9 с.	UTC — шкала координированного времени. Секунда UTC равна секунде шкалы ТА, а начало отсчета может, при необходимости, изменяться ровно на 1 с с первого числа каждого месяца в 0 ч по шкале UT2 для того, чтобы расхождение между UTC и UT2 не превышало 0,9 с
Координированные шкалы времени	—	Шкалы времени, в которых числовые выражения положения любого события отличаются друг от друга на значение, не превышающее установленного допуска	—
Национальная шкала координированного времени	UTC(k)	Национальная шкала времени, воспроизводимая так, что значение ее смещения относительно международной шкалы координированного времени UTC не превышает установленного значения	—
Национальная шкала координированного времени Российской Федерации	UTC(SU)	Национальная шкала координированного времени Российской Федерации, воспроизводимая государственным первичным эталоном единицы времени, частоты и национальных шкал времени	В 1999 г. для национальной шкалы координированного времени Российской Федерации UTC(SU) установленное вмещение относительно шкалы UTC составляло ± 1 мкс. На 1 декабря 1998 г. смещение UTC(SU) относительно UTC составляло минус 0,17 мкс
Шкала поясного времени	—	Шкала единого времени в пределах часовых поясов, исчисляемая в национальной шкале координированного времени. Поясное время отличается от времени UTC(k) на целое число часов, равное номеру часового пояса	На территории Российской Федерации расположено одиннадцать часовых поясов. Границы часовых поясов определяет Правительство Российской Федерации

Окончание таблицы 3

Наименование шкалы	Обозначение шкалы	Определение	Примечание
Декретное время	—	Поясное время, изменяемое правительственными распоряжениями	В Российской Федерации поясное время сдвинуто на один час по сравнению с европейским поясным временем
Системная шкала времени ГЛОНАСС	—	Синхронизированная для всех космических аппаратов и функциональных дополнений ГЛОНАСС шкала времени	Системная шкала времени ГЛОНАСС синхронизирована с национальной шкалой координированного времени UTC(SU)
Календарь	—	Система исчисления продолжительности длительных интервалов времени, основанная на периодичности явлений природы и связанная с движением небесных светил	Существуют солнечные, лунные, солнечно-лунные и др. календари. В основе солнечных календарей лежит год — интервал времени, составленный из целого числа солнечных суток, совпадающий с периодом видимого годичного вращения Солнца. Год состоит из 12 мес неравной продолжительности от 28 до 31 сут. В результате того, что год содержит нецелое число суток, в течение четырех лет накапливаются приблизительно одни лишние сутки, которые дополнительно вводят в так называемые високосные годы. Календарь, в котором через каждые четыре года повторяется високосный год, называют Юлианским календарем. В большинстве стран принят более точный Григорианский календарь, в котором три раза в четыре столетия високосный год пропускают.

Библиография

- [1] Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2009 № 879 «Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации»
- [2] РМГ 83—2007 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Шкалы измерений. Термины и определения
- [3] МБМВ, 8-е издание, 2006 (BIPM, 8th Edition 2006) Международная система единиц СИ (The International System of Units SI, Paris)
- [4] Техническая запись МСВ3, № 32 (IERS Technical Note, No. 32) Международная служба вращения Земли и опорных систем. Соглашения МСВ3 (2003) (International Earth Rotation and Reference Systems Service. IERS Conventions (2003))
- [5] Постановление Правительства Российской Федерации от 28 июля 2000 г. № 568 «Об установлении единых государственных систем координат»
- [6] Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 июня 2007 г. № 797-р
- [7] Постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2007 г. № 139 «Об утверждении Правил установления местных систем координат»

УДК 53.081:006.354

ОКС 17.020

Т80

ОКСТУ 0008

Ключевые слова: глобальная навигационная спутниковая система, величины, единицы измерения, шкалы величин, шкалы измерений, шкалы времени, координаты, системы координат

Редактор *Г.Н. Симонова*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *М.С. Кабашова*
Компьютерная верстка *М.В. Лебедевой*

Сдано в набор 03.12.2019. Подписано в печать 09.12.2019. Формат 60×84%. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 2,32 Уч.-изд. л. 2,10.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано в единичном исполнении во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов,
117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru