

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
55106—
2012

Глобальная навигационная спутниковая система
**ФОРМАТЫ ПЕРЕДАЧИ КОРРЕКТИРУЮЩЕЙ
ИНФОРМАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИНТЕРНЕТА**

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2020

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем»

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 363 «Радионавигация»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 ноября 2012 г. № 808-ст

4 ВВЕДЕН В ПЕРВЫЕ

5 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Июнь 2020 г.

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© Стандартинформ, оформление, 2013, 2020

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения1
2 Нормативные ссылки1
3 Термины и определения1
4 Обозначения и сокращения2
5 Технология передачи корректирующей информации при помощи Интернета2
6 Структура данных SISNET2
7 Формат данных SISNET3
8 Алгоритм сжатия данных SISNET7
Библиография8

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Глобальная навигационная спутниковая система

ФОРМАТЫ ПЕРЕДАЧИ КОРРЕКТИРУЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРНЕТА

Global navigation satellite system. Correction data transmission formats using Internet

Дата введения — 2013—05—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на форматы передачи корректирующей информации с использованием Интернета.

Настоящий стандарт устанавливает требования к составу и форматам передачи корректирующей информации широкозонных функциональных дополнений при помощи Интернета.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована нормативная ссылка на следующий стандарт:

ГОСТ Р 52928 Система спутниковая навигационная глобальная. Термины и определения

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 52928, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Навигационный сигнал: Радиосигнал, излучаемый навигационным космическим аппаратом глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС), несущий информацию о показаниях его часов, навигационное сообщение и предназначенный для потребителей ГНСС.

3.2 Навигационная аппаратура потребителя ГНСС: Аппаратура, предназначенная для измерения параметров навигационных сигналов ГНСС и выделения навигационных сообщений с целью определения пространственных координат, составляющих вектора скорости движения, поправки показаний часов потребителя ГНСС и скорости изменения этой поправки.

3.3 **Satellite based augmentation system; SBAS:** Система функционального дополнения с широкой зоной действия, в которой пользователь принимает дополнительную информацию от передатчика, установленного на геостационарном спутнике.

3.4 **Система дифференциальной коррекции и мониторинга; СДКМ:** Российское функциональное дополнение SBAS системы ГЛОНАСС.

3.5 **Signal in space through the Internet; SISNET:** Технология передачи корректирующей информации SBAS (СДКМ) при помощи Интернета.

4 Обозначения и сокращения

В настоящем стандарте использованы следующие обозначения и сокращения:

ГНСС — глобальная навигационная спутниковая система;

КП — клиентская программа пользователя навигационной корректирующей информации (далее — клиентская программа);

СД — сервер данных SISNET;

СПКИИ — система передачи корректирующей информации при помощи Интернета;

GPRS — пакетная радиосвязь по технологии GSM;

GPS — глобальная навигационная спутниковая система Соединенных Штатов Америки;

GSM — цифровой стандарт для мобильной сотовой связи.

5 Технология передачи корректирующей информации при помощи Интернета

5.1 Назначение технологии передачи SISNET

Технология передачи SISNET предназначена для распространения корректирующей информации от широкозонной дифференциальной системы СДКМ, являющейся функциональным дополнением системы ГЛОНАСС при помощи Интернета, что дает возможность потребителям использовать корректирующую информацию СДКМ в условиях, когда прием данных от геостационарного спутника СДКМ затруднен (например, в городских условиях или при нахождении потребителя в высоких широтах). Использование технологии передачи SISNET существенно расширяет область применения корректирующей информации СДКМ.

При реализации технологии SISNET скорость передачи данных должна быть не менее 1 Кбит/с. Такая скорость обеспечивается мобильным Интернетом GSM.

5.2 Архитектура системы передачи корректирующей информации при помощи Интернета.

5.2.1 Система передачи корректирующей информации при помощи Интернета осуществляет реализацию технологии SISNET. СПКИИ использует архитектуру клиент-сервер.

5.2.2 Основу СПКИИ составляет сервер данных SISNET (СД), который осуществляет взаимодействие с удаленными пользователями, в том числе распространение корректирующей информации СДКМ удаленным пользователям. Передача данных в Интернет происходит по протоколу TCP/IP.

5.2.3 Для приема корректирующей информации СДКМ при помощи Интернета пользователи должны иметь в составе своего навигационного обеспечения клиентскую программу для связи с сервером данных SISNET. Клиентская программа также осуществляет авторизацию пользователей и формирование запросов серверу данных SISNET.

5.2.4 СПКИИ не гарантирует передачу корректирующей информации пользователем, поскольку возможны потери в данных, особенно при использовании беспроводных каналов Интернета GSM или GPRS.

6 Структура данных SISNET

6.1 Структура передаваемых данных по технологии SISNET представляет собой последовательность сообщений вида:

Имя сообщения	,	Поле 1	,	Поле 2	,	...	,	Поле N	<LF> или <CR> <LF>
---------------	---	--------	---	--------	---	-----	---	--------	--------------------

Каждое сообщение — это текстовая строка, начинающаяся с «имени сообщения», далее следуют поля сообщения, разделяемые запятыми. И завершает каждое сообщение символ <LF> «конец строки» (0D hex) или символы «возврат каретки» и «конец строки» <CR><LF> (0A 0D hex).

6.2 Сообщения SISNET, в соответствии с используемой архитектурой клиент-сервер, могут посыпаться как пользователем системы СДКМ (клиентской программой), так и сервером навигационных данных. В зависимости от направления передачи данных все сообщения разделены на два типа:

- посыпаемые пользователем серверу данных (КП → СД) — сообщения типа «К»;
- посыпаемые сервером данных пользователю (СД → КП) — сообщения типа «С».

Сообщения типа «С», посыпаемые сервером данных пользователю, также можно разделить на два типа:

- посыпаемые сервером пользователю в ответ на ранее посланный запрос — сообщения типа «О»;
- посыпаемые сервером пользователю при наступлении некоторого события — сообщения типа «Р».

6.3 При формировании имен сообщений SISNET применяется следующее правило:

- имена сообщений типа «К» начинаются с буквы,
- имена сообщений типа «О» начинаются с символа «*», далее следует имя сообщения, на которое посыпается ответ,

- имена сообщений типа «Р» начинаются с символа «*».

6.4 При передаче данных по технологии SISNET используются следующие сообщения.

6.4.1 Сообщения типа «К» (посыпаются пользователем серверу данных):

- AUTH — запрос об авторизации;
- MSG — запрос на получение текущего сообщения СДКМ;
- GETMSG — запрос на получение конкретного сообщения СДКМ;
- START — запрос на непрерывное получение текущих сообщений СДКМ;
- STOP — запрос на завершение получения текущих сообщений СДКМ;
- EPHEM — запрос на получение информации об эфемеридах спутника ГНСС;
- GPS_IONO — запрос на получение информации о параметрах ионосферной модели Клобучара, передаваемой системой GPS.

6.4.2 Сообщения типа «О» (посыпаются сервером пользователю в ответ на ранее посланный запрос):

- *AUTH — ответ об успешной авторизации пользователя;
- *MSG — ответ, содержащий текущее сообщение СДКМ;
- *GETMSG — ответ на посланный запрос GETMSG, содержащий соответствующее сообщение СДКМ;
- *START — ответ на посланный запрос START, подтверждающий начало непрерывной трансляции сообщений СДКМ;
- *STOP — ответ на посланный запрос STOP, подтверждающий завершение непрерывной трансляции сообщений СДКМ;
- *EPHEM — ответ на посланный запрос EPHEM, содержащий соответствующие эфемеридные данные;
- *GPS_IONO — ответ на посланный запрос GPS_IONO, содержащий параметры ионосферной модели Клобучара GPS;
- *ERR — ответ, информирующий об ошибке с разъяснением причины возникновения этой ошибки.

6.4.3 Сообщения типа «К» (посыпаются сервером пользователю при наступлении некоторого события):

- *TXT — ответ, позволяющий передавать пользователям текстовые информационные сообщения.

7 Формат данных SISNET

7.1 Формат данных SISNET, передаваемых при помощи сообщений типа «К» (посыпаются пользователем серверу данных), следующий:

7.1.1 Сообщение AUTH — запрос об авторизации

AUTH	.	Имя пользователя	.	Пароль	.	q	<LF> или <CR> <LF>
------	---	------------------	---	--------	---	---	-----------------------

Имя пользователя — имя пользователя СПКИИ, не более 15 символов;

Пароль — пароль пользователя СПКИИ, не более 8 символов;

q — необязательный параметр, используемый для уменьшения времени инициализации приемника пользователя.

7.1.2 Сообщение MSG — запрос на получение текущего сообщения СДКМ

MSG	.	<LF> или <CR> <LF>
-----	---	-----------------------

Данный запрос позволяет получить только одно текущее сообщение. После получения сообщения СДКМ, пользователь для продолжения приема корректирующей информации должен повторно послать запрос на получение следующих данных СДКМ.

7.1.3 Сообщение GETMSG — запрос на получение текущего сообщения СДКМ

GETMSG	.	Тип сообщения СДКМ	.	Номер сообщения	<LF> или <CR> <LF>
--------	---	--------------------	---	-----------------	-----------------------

Данный запрос позволяет получить сообщение СДКМ, тип которого указан в запросе.

Помимо типа сообщения, пользователь может указать, когда это сообщение было передано:

1 — это последнее сообщение;

2 — предыдущее сообщение и т. д.

СПКИИ позволяет получить не более 30 сообщений.

7.1.4 Сообщение START — запрос на непрерывное получение текущих сообщений СДКМ

START	<LF> или <CR> <LF>
-------	-----------------------

Данный запрос позволяет потребителям непрерывно получать корректирующую информацию СДКМ.

7.1.5 Сообщение STOP — запрос на завершение получения текущих сообщений СДКМ

STOP	<LF> или <CR> <LF>
------	-----------------------

Данный запрос позволяет потребителям остановить трансляцию корректирующей информации СДКМ.

7.1.6 Сообщение EPHEM — запрос на получение эфемерид спутника ГНСС

EPHEM	.	PRN	.	Номер строки	<LF> или <CR> <LF>
-------	---	-----	---	--------------	-----------------------

Данный запрос позволяет потребителям получить информацию об эфемеридах спутника ГНСС. Ответ на данный запрос передается в сообщении *EPHEM и представляет собой RINEX-подобный вид.

PRN — номер спутника ГНСС, для которого запрашивается эфемеридная информация:

1—37 — спутники GPS;

38—61 — спутники ГЛОНАСС (номер спутника ГЛОНАСС плюс 37).

Номер строки — номер строки блока данных эфемерид.

7.1.7 Сообщение GPS_IONO — запрос на получение параметров ионосферной модели Клобу-чара

GPS_IONO	<LF> или <CR> <LF>
----------	-----------------------

Данный запрос позволяет потребителям получать данные по 8 параметрам ($\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_0, \beta_1, \beta_2$ и β_3) ионосферной модели Клобучара, передаваемых системой GPS.

7.2 Формат данных SISNET, передаваемых при помощи сообщений типа «О» (посылаются сервером пользователю в ответ на ранее посланный запрос) следующий:

7.2.1 Сообщение *AUTH — ответ об успешной авторизации пользователя

*AUTH	,		<LF> или <CR> <LF>
-------	---	--	-----------------------

Если пользователь не может быть авторизован (например, неправильное имя или пароль), то пользователю будет послано сообщение об ошибке *ERR.

Если в сообщении AUTH был передан параметр 'q', то сообщение *AUTH будет передаваться после всех сообщений, необходимых пользователю для инициализации работы навигационного приемника.

7.2.2 Сообщение *MSG — ответ, содержащий текущее сообщение СДКМ

*MSG	,	GPS week	,	GPS time	,	СДКМ сообщение (hex)	<LF> или <CR> <LF>
------	---	----------	---	----------	---	----------------------	-----------------------

GPS week — номер GPS недели (по модулю 1024), соответствующий посылаемому СДКМ сообщению;

GPS time — значение GPS времени (по модулю 604800), соответствующее посылаемому СДКМ сообщению;

СДКМ сообщение — текущее посылаемое сообщение СДКМ.

Длина оригинального сообщения СДКМ 250 бит. А каждое принимаемое по технологии SISNET сообщение СДКМ состоит из 63 шестнадцатеричных чисел (252 бит). Поэтому два последних бита являются нулями и при обработке должны быть проигнорированы. Далее следует символ '*' и завершают два шестнадцатеричных числа, являющихся контрольной суммой передаваемого сообщения СДКМ. Контрольная сумма формируется при помощи логической операции XOR. Сообщение СДКМ содержит 24 контрольных бита.

Допустимо при передаче сообщений СДКМ по технологии SISNET выравнивать данные на границу байта и увеличивать длину данных СДКМ до 64 шестнадцатеричных чисел. В этом случае последнее число равно 0 и при обработке должно быть пользователем проигнорировано.

Если по какой-либо причине пользователю не может быть отправлено сообщение СДКМ, то ему будет послано сообщение об ошибке *ERR.

7.2.3 Сообщение *GETMSG — ответ на посланный запрос GETMSG, содержащий соответствующее сообщение СДКМ

*GETMSG	,	GPS week	,	GPS time	,	СДКМ сообщение (hex)	<LF> или <CR> <LF>
---------	---	----------	---	----------	---	----------------------	-----------------------

Если по какой-либо причине пользователю не может быть отправлено сообщение СДКМ, то ему будет послано сообщение об ошибке *ERR.

7.2.4 Сообщение *START — ответ на посланный запрос START, подтверждающий начало непрерывной трансляции сообщений СДКМ

*START		<LF> или <CR> <LF>
--------	--	--------------------

Данное сообщение следует за сообщением *MSG, содержащим данные СДКМ.

7.2.5 Сообщение *STOP — ответ на посланный запрос STOP, подтверждающий прекращение трансляции сообщений СДКМ

*STOP		<LF> или <CR> <LF>
-------	--	-----------------------

Данное сообщение следует за сообщением *MSG, содержащим данные СДКМ.

7.2.6 Сообщение *EPHEM — ответ на посланный запрос EPHEM об эфемеридах спутника ГНСС

*EPHEM	.	Текстовая строка	<LF> или <CR> <LF>
--------	---	------------------	-----------------------

Данное сообщение содержит эфемеридные данные по запрашиваемому спутнику ГНСС. Ответ содержит соответствующую строку блока данных в RINEX-формате.

7.2.7 Сообщение *GPS_IONO — ответ на посланный запрос GPS_IONO, содержащий параметры ионосферной модели Клобучара GPS

*GPS_IONO	.	α_0	,	α_1	,	β_3	<LF> или <CR> <LF>
-----------	---	------------	---	------------	---	-----	---	-----------	-----------------------

Данное сообщение содержит 8 параметров ($\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_0, \beta_1, \beta_2$ и β_3) модели Клобучара.

7.2.8 Сообщение *ERR содержит данные об ошибке, возникшие при обмене данными между пользователем и сервером данных SISNET

*ERR	.	Код ошибки	.	Сообщение об ошибке	<LF> или <CR> <LF>
------	---	------------	---	---------------------	-----------------------

При передаче сообщения *ERR используются следующие значения кодов ошибок и текстовые сообщения об ошибках, указанные в таблице 1.

Таблица 1

Код ошибки	Сообщение об ошибке	Примечание
1	Authorization required	Данная ошибка возникает при попытке получить доступ к данным SISNET без процедуры авторизации. После получения этого сообщения пользователь отключается от сервера данных SISNET
2	Access denied	Сообщение информирует пользователя о неудачной процедуре авторизации
3	Unknown message	Неизвестное сообщение
4	Message was not successfully completed	Сообщение по ряду причин не может быть успешно обработано
5	Invalid line number (X)	При получении данных об эфемеридах спутника номер запрашиваемой строки меньше 1 или больше 8
6	Information not available for PRN X	Отсутствует эфемеридная информация для спутника PRN X
7	Requested SDCM message is not available	Запрашиваемое сообщение СДКМ не доступно
8	GPS week not available	Данные для данной даты отсутствуют
9	GPS time not available	Данные для данного времени отсутствуют
10	Already authorized	Пользователь повторно послал запрос об авторизации, хотя он уже успешно авторизовался

7.3 Формат данных SISNET, передаваемых при помощи сообщений типа «K» (посылаются сервером пользователю при наступлении некоторого события), следующий:

7.3.1 Сообщение *TXT — передача пользователям текстовых информационных сообщений

*TXT	.	Текстовая строка	<LF> или <CR> <LF>
------	---	------------------	-----------------------

Данное сообщение может содержать следующие данные:

- информация об изменениях в сервисе SISNET (например, расширение);
- предупреждение о перерыве в работе сервиса SISNET.

8 Алгоритм сжатия данных SISNET

8.1 Для уменьшения объема передаваемых по технологии SISNET данных может использоваться алгоритм сжатия. Алгоритм сжатия заключается в замене повторяющихся символов на информацию об этом. Если символ (шестнадцатеричное число) повторяется от 5 до 15 раз, то вся эта последовательность заменяется на три символа:

< повторяющийся символ >|X ,

где « | » — разделитель,

X — число повторений.

Например, последовательность AAAAAAAAAA заменяется на A|X.

8.2 Если символ (шестнадцатеричное число) повторяется свыше 15 раз, то вся эта последовательность заменяется на четыре символа:

< повторяющийся символ >|XX ,

где « | » — разделитель,

XX — число повторений.

Библиография

- [1] Глобальная спутниковая навигационная система ГЛОНАСС. Интерфейсный контрольный документ. — Редакция 5.1. М.; РНИИ КП, 2008
- [2] Интерфейсный контрольный документ GPS (Interface Control Document: NAVSTAR GPS Space Segment/Navigation User Interfaces (ICD-GPS-200C) — Rockwell Int. Corp., 2000)

УДК 621.396.98:006.354

ОКС 33.070.40

Ключевые слова: форматы передачи корректирующей информации с использованием Интернета, ГЛОНАСС, система дифференциальной коррекции и мониторинга, функциональное дополнение системы ГЛОНАСС

Редактор переиздания *Е.И. Мосур*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *И.А. Королева*
Компьютерная верстка *А.Н. Золотарёвой*

Сдано в набор 02.06.2020. Подписано в печать 19.08.2020. Формат 60 × 84¹/₈. Гарнитура Ариал
Усл. печ. л. 1,40. Уч.-изд. л. 0,90.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано в единичном исполнении во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов,
117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru