
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ

ГОСТ
33004—
2014

СТЕКЛО И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Термины и определения

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2016

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом «Институт стекла» (ТК 41 «Стекло»)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 20 октября 2014 г. № 71-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения	AM	Минэкономики Республики Армения
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Молдова	MD	Молдова-Стандарт
Россия	RU	Росстандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт
Узбекистан	UZ	Узстандарт
Украина	UA	Минэкономразвития Украины

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 6 мая 2015 г. № 340-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 33004—2014 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 апреля 2016 г.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ, 2016

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Введение

Установленные в настоящем стандарте термины расположены в систематизированном порядке, отражающем систему понятий в области характеристик стекла и изделий из него.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.

Допустимые к применению термины-синонимы приведены в круглых скобках после стандартизованного термина.

Стандартизованные термины и допустимые термины-синонимы набраны полужирным шрифтом, их краткие формы — светлым.

Приведенные определения можно при необходимости изменять, вводя в них произвольные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, относящиеся к определенному понятию. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в настоящем стандарте.

В случаях, когда в термине содержатся все необходимые и достаточные признаки понятия, определение не приводится, и вместо него ставится прочерк.

В стандарте приведены иноязычные эквиваленты стандартизованных терминов на английском (ен) языке.

В стандарте приведен алфавитный указатель терминов на русском языке, а также алфавитный указатель эквивалентов терминов на английском языке.

СТЕКЛО И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО. ХАРАКТЕРИСТИКИ
Термины и определения

Glass and glass products. Characteristics. Terms and definitions

Дата введения — 2016—04—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий, относящихся к характеристикам стекла, изделий из стекла и остекления (далее — стекло).

Термины, установленные настоящим стандартом, рекомендуется использовать в правовой, нормативной и технической документации, научной, учебной и справочной литературе.

2 Термины и определения

Оптические характеристики

1 коэффициент пропускания: Пропущенная стеклом доля потока излучения, упавшего на стекло.	en	transmittance (direct transmittance)
2 коэффициент направленного пропускания: Пропущенная стеклом без рассеяния доля потока излучения, упавшего на стекло.	en	regular transmittance
3 коэффициент диффузного пропускания: Пропущенная и рассеянная стеклом доля потока излучения, упавшего на стекло.	en	diffuse transmittance

П р и м е ч а н и е — При наличии смешанного пропускания коэффициент пропускания складывается из коэффициентов направленного и диффузного пропусканий.

4 коэффициент отражения: Отраженная стеклом доля потока излучения, упавшего на стекло.	en	reflectance (direct reflectance)
5 коэффициент направленного отражения: Отраженная стеклом без рассеяния доля потока излучения, упавшего на стекло.	en	regular reflectance
6 коэффициент диффузного отражения: Отраженная и рассеянная стеклом доля потока излучения, упавшего на стекло.	en	diffuse reflectance

П р и м е ч а н и е — При наличии смешанного отражения коэффициент отражения складывается из коэффициентов направленного и диффузного отражений.

7 коэффициент поглощения: Поглощенная стеклом доля потока излучения, упавшего на стекло.	en	absorptance (direct absorptance)
--	----	-------------------------------------

П р и м е ч а н и е — Для конкретных диапазонов излучения в терминах и определениях понятий 1 — 7 следует указывать признаки, характеризующие диапазон излучения: «света», «солнечного излучения», «ультрафиолетового излучения», «инфракрасного излучения», «спектральный», «в диапазоне длин волн ...» и т. д. В терминологических статьях 8 — 21 приведены термины наиболее важных характеристик стекла.

8 коэффициент пропускания света: Коэффициент пропускания в диапазоне длин волн от 380 до 780 нм.	en	light transmittance
--	----	---------------------

9 коэффициент направленного пропускания света: Коэффициент направленного пропускания в диапазоне длин волн от 380 до 780 нм.	en	light regular transmittance (light transmittance)
10 коэффициент пропускания солнечного излучения: Коэффициент пропускания в диапазоне длин волн от 300 до 2500 нм.	en	solar direct transmittance
11 коэффициент пропускания ультрафиолетового излучения: Коэффициент пропускания в диапазоне длин волн от 280 до 380 нм.	en	ultraviolet transmittance
12 спектральный коэффициент пропускания: Коэффициент пропускания на одной длине волны.	en	spectral transmittance
13 коэффициент отражения света: Коэффициент отражения в диапазоне длин волн от 380 до 780 нм.	en	light reflectance
14 коэффициент направленного отражения света: Коэффициент направленного отражения в диапазоне длин волн от 380 до 780 нм.	en	light regular reflectance (light reflectance)
15 коэффициент отражения солнечного излучения: Коэффициент отражения в диапазоне длин волн от 300 до 2500 нм.	en	solar direct reflectance
16 коэффициент отражения ультрафиолетового излучения: Коэффициент отражения в диапазоне длин волн от 280 до 380 нм.	en	ultraviolet reflectance
17 спектральный коэффициент отражения: Коэффициент отражения на одной длине волны.	en	spectral reflectance
18 коэффициент поглощения света: Коэффициент поглощения в диапазоне длин волн от 380 до 780 нм.	en	light absorptance
19 коэффициент поглощения солнечного излучения: Коэффициент поглощения в диапазоне длин волн от 300 до 2500 нм.	en	solar direct absorptance
20 коэффициент поглощения ультрафиолетового излучения: Коэффициент поглощения в диапазоне длин волн от 280 до 380 нм.	en	ultraviolet absorptance
21 спектральный коэффициент поглощения: Коэффициент поглощения на одной длине волны.	en	spectral absorptance
22 коэффициент общего пропускания солнечной энергии (солнечный фактор): Общее количество солнечной энергии, пропущенное стеклом, включающее:	en	total solar energy transmittance (solar factor)
- пропущенную стеклом долю потока солнечного излучения, упавшего на стекло, и		
- часть поглощенной стеклом доли потока солнечного излучения, отданную стеклом в виде теплового излучения в направлении падения солнечного излучения.		
23 коэффициент затенения: Мера сравнения солнечного фактора стекла с базовым значением 0.87.	en	shading coefficient
24 индекс цветопередачи (общий индекс цветопередачи): Мера изменения цвета объекта при его освещении светом, прошедшим сквозь стекло.	en	colour rendering index (in transmission) (general colour rendering index)
25 цвет: Качественная характеристика стекла, определяемая спектральным составом прошедшего сквозь него или отраженного от него света.	en	colour
26 цвет в проходящем свете: Цвет стекла, наблюдаемый при прохождении света сквозь него.	en	colour in transmission
27 цвет в отраженном свете: Цвет стекла, наблюдаемый при отражении света от него.	en	colour in reflection
28 цветовые координаты: Числовые значения, определяющие цвет стекла в трехмерных системах координат.	en	colour coordinates
29 показатель преломления: Показатель, характеризующий изменение направления распространения света при его прохождении через границу раздела двух сред, одной из которых является стекло, обусловленное различием скоростей распространения света в этих средах.	en	refractive index

30 величина остаточных внутренних напряжений: Показатель качества отжига стекла, характеризуемый удельной разностью хода лучей при двойном лучепреломлении.	en	residual stress
31 оптические искажения в проходящем свете: Изменение направления прошедших сквозь стекло световых лучей, зрительно воспринимаемое как изменение формы видимого сквозь него объекта.	en	optical distortion in transmission
32 оптические искажения в отраженном свете: Изменение изображения объекта, отраженного от стекла, по сравнению с изображением, проецируемым на стекло.	en	optical distortion in reflection
Механические характеристики		
33 прочность на сжатие: Максимальное внутреннее напряжение в стекле, создаваемое внешней сжимающей нагрузкой, которое стекло выдерживает без разрушения.	en	compressing strength
34 прочность на растяжение: Максимальное внутреннее напряжение в стекле, создаваемое внешней растягивающей нагрузкой, которое стекло выдерживает без разрушения.	en	tensile strength
35 прочность на изгиб: Максимальное внутреннее напряжение в стекле, создаваемое внешней изгибающей нагрузкой, которое стекло выдерживает без разрушения.	en	bending strength
36 твердость: Мера сопротивления стекла проникновению в него другого тела.	en	hardness
37 модуль Юнга (модуль упругости): Мера сопротивления стекла растяжению/сжатию при упругой деформации.	en	Young's modulus (modulus of elasticity)
38 коэффициент Пуассона: Величина, характеризующая соотношение поперечной и продольной деформаций стекла при его растяжении/сжатии.	en	Poisson's ratio
39 ударная вязкость: Показатель, характеризующий способность стекла поглощать механическую энергию в процессе деформации и разрушения под действием ударной нагрузки.	en	impact toughness
40 характер разрушения: Показатель, характеризующий вид и/или качество изготовления стекла по виду, количеству и расположению трещин, возникающих при его разрушении.	en	fragmentation
Тепловые характеристики		
41 температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР): Относительное изменение линейных размеров стекла при повышении температуры на один градус.	en	coefficient of linear expansion
42 удельная теплоемкость: Количество теплоты, необходимое для нагревания единицы массы стекла на один градус.	en	specific heat capacity
43 термостойкость: Способность стекла без разрушения выдерживать резкое изменение температуры и/или перепад температур на разных участках стекла.	en	heat resistance
44 температуростойкость: Способность стекла без разрушения и изменения характеристик выдерживать воздействие температуры 100 °С.	en	high temperature resistance
45 коэффициент теплопроводности: Количество теплоты, переносимое за единицу времени от части стекла с высокой температурой к части стекла с низкой температурой при разности этих температур в один градус.	en	thermal conductivity
46 коэффициент теплопередачи: Количество теплоты, переносимое за единицу времени через единицу площади стекла от среды с высокой температурой к среде с низкой температурой при перепаде температур по разные стороны стекла в один градус.	en	thermal transmittance, (U value)
47 сопротивление теплопередаче: Величина, обратная коэффициенту теплопередачи, характеризующая свойство стекла препятствовать переносу теплоты от среды с высокой температурой к среде с низкой температурой.	en	thermal resistance
48 нормальный коэффициент эмиссии: Мера сравнения энергии, излучаемой стеклом в направлении нормали к поверхности, и абсолютно черным телом при одинаковых температурах.	en	normal emissivity

49 коэффициент эмиссии (откорректированный коэффициент эмиссии): Мера сравнения энергии, излучаемой стеклом и абсолютно черным телом при одинаковых температурах.	en	emissivity (corrected emissivity)
П р и м е ч а н и е — Коэффициент эмиссии учитывает эффект рассеяния излучаемой энергии и применяется для определения коэффициента теплопередачи стекла.		
Эксплуатационные характеристики		
50 ударостойкость: Способность стекла выдерживать удар твердым предметом, препятствуя его проникновению на противоположную сторону.	en	impact resistance
51 взломостойкость: Способность стекла выдерживать многократные удары твердыми предметами без образования сквозного отверстия, через которое может проникнуть человек.	en	burglar resistance
52 пулестойкость: Способность стекла обеспечивать защиту от пули, выпущенных из огнестрельного стрелкового оружия, их фрагментов и осколков стекла.	en	bullet resistance
53 взрывостойкость: Способность стекла выдерживать воздействие взрывной ударной волны и предохранять от поражения осколками стекла.	en	explosion resistance
54 огнестойкость: Способность стекла в течение определенного периода времени выдерживать воздействие тепловых и механических нагрузок, возникающих во время пожара, препятствуя распространению огня и продуктов горения.	en	fire resistance
55 морозостойкость: Способность стекла без разрушения и изменения характеристик выдерживать длительное воздействие низких температур.	en	frost resistance
56 стойкость к статической нагрузке: Способность стекла без разрушения выдерживать статическую нагрузку.	en	static load resistance
57 стойкость к истиранию: Способность стекла без существенного изменения характеристик выдерживать трение абразивными материалами.	en	abrasion resistance
58 стойкость к излучению: Способность стекла без изменения характеристик выдерживать воздействие излучения.	en	radiation resistance
59 стойкость к ультрафиолетовому излучению: —	en	ultraviolet radiation resistance
60 стойкость к солнечному излучению: —	en	solar radiation resistance
61 химическая стойкость: Способность стекла без изменения характеристик выдерживать воздействие агрессивных веществ.	en	chemical resistance
62 водостойкость: Способность стекла сопротивляться разрушению при взаимодействии с водой.	en	hydrolytic resistance
63 кислотостойкость: Способность стекла сопротивляться разрушению при взаимодействии с растворами кислот.	en	acid resistance
64 щелочестойкость: Способность стекла сопротивляться разрушению при взаимодействии с растворами щелочей.	en	alkali resistance
65 влагостойкость: Способность стекла без изменения характеристик выдерживать воздействие влажной атмосферы.	en	humidity resistance
66 стойкость к конденсации: Способность стекла без изменения характеристик выдерживать длительное воздействие влаги, конденсирующейся на его поверхности.	en	condensation resistance
67 стойкость к соляному туману: Способность стекла без изменения характеристик выдерживать воздействие соляного тумана.	en	salt spray resistance
68 стойкость к воздействию воздушной среды: Способность стекла с мягким покрытием в течение определенного периода времени сохранять свои характеристики при выдержке в нормальных условиях окружающей среды.	en	atmosphere resistance

69 **шумозащита (звукозоляция):** Способность стекла сни-
жать уровень проходящего сквозь него воздушного шума. **en** sound insulation

70 **долговечность:** Способность стекла сохранять эксплуа-
тационные свойства в течение заданного периода времени. **en** durability

Алфавитный указатель терминов на русском языке

величина остаточных внутренних напряжений	30
взломостойкость	51
взрывостойкость	53
влагостойкость	65
водостойкость	62
вязкость ударная	39
долговечность	70
звукозоляция	69
индекс цветопередачи	24
кислотостойкость	63
коэффициент диффузного отражения	6
коэффициент диффузного пропускания	3
коэффициент затенения	23
коэффициент направленного отражения	5
коэффициент направленного отражения света	14
коэффициент направленного пропускания	2
коэффициент направленного пропускания света	9
коэффициент общего пропускания солнечной энергии	22
коэффициент отражения	4
коэффициент отражения света	13
коэффициент отражения солнечного излучения	15
коэффициент отражения спектральный	17
коэффициент отражения ультрафиолетового излучения	16
коэффициент поглощения	7
коэффициент поглощения света	18
коэффициент поглощения солнечного излучения	19
коэффициент поглощения спектральный	21
коэффициент поглощения ультрафиолетового излучения	20
коэффициент пропускания	1
коэффициент пропускания света	8
коэффициент пропускания солнечного излучения	10
коэффициент пропускания спектральный	12
коэффициент пропускания ультрафиолетового излучения	11
коэффициент Пуассона	38
коэффициент теплопередачи	46
коэффициент теплопроводности	45
коэффициент эмиссии	49
коэффициент эмиссии нормальный	48
коэффициент эмиссии откорректированный	49
модуль упругости	37
модуль Юнга	37
морозостойкость	55
общий индекс цветопередачи	24
огнестойкость	54
оптические искажения в отраженном свете	32
оптические искажения в проходящем свете	31
показатель преломления	29
прочность на изгиб	35
прочность на растяжение	34
прочность на сжатие	33
пулестойкость	52
солнечный фактор	22
сопротивление теплопередаче	47
стойкость к воздействию воздушной среды	68
стойкость к излучению	58
стойкость к истиранию	57
стойкость к конденсации	66
стойкость к солнечному излучению	60

стойкость к соляному туману	67
стойкость к статической нагрузке	56
стойкость к ультрафиолетовому излучению	59
твёрдость	36
температурный коэффициент линейного расширения	41
температуристойкость	44
термостойкость	43
ТКЛР	41
ударостойкость	50
удельная теплоемкость	42
характер разрушения	40
химическая стойкость	61
цвет	25
цвет в отраженном свете	27
цвет в проходящем свете	26
цветовые координаты	28
шумозащита	69
щелочестойкость	64

Алфавитный указатель эквивалентов терминов на английском языке

abrasion resistance	57
absorptance	7
acid resistance	63
alkali resistance	64
atmosphere resistance	68
bending strength	35
bullet resistance	52
burglar resistance	51
chemical resistance	61
coefficient of linear expansion	41
colour	25
colour coordinates	28
colour in reflection	27
colour in transmission	26
colour rendering index (in transmission)	24
compressing strength	33
condensation resistance	66
corrected emissivity	49
diffuse reflectance	6
diffuse transmittance	3
direct absorptance	7
direct reflectance	4
direct transmittance	1
durability	70
emissivity	49
explosion resistance	53
fire resistance	54
fragmentation	40
frost resistance	55
general colour rendering index	24
hardness	36
high temperature resistance	44
humidity resistance	65
hydrolytic resistance	62
impact resistance	50
impact toughness	39
light absorptance	18
light reflectance	13, 14
light regular reflectance	14
light regular transmittance	9
light transmittance	8, 9
modulus of elasticity	37
normal emissivity	48
optical distortion in reflection	32
optical distortion in transmission	31
Poisson's ratio	38
radiation resistance	58
reflectance	4
refractive index	29
regular reflectance	5
regular transmittance	2
residual stress	30
resistance against sudden temperature change	43
salt spray resistance	67
shading coefficient	23
solar direct absorptance	19
solar direct reflectance	15
solar direct transmittance	10

solar factor	22
solar radiation resistance	60
sound insulation	69
specific heat capacity	42
spectral absorptance	21
spectral reflectance	17
spectral transmittance	12
static load resistance	56
tensile strength	34
thermal conductivity	45
thermal resistance	47
thermal transmittance	46
total solar energy transmittance	22
transmittance	1
<i>U</i> value	46
ultraviolet absorptance	20
ultraviolet radiation resistance	59
ultraviolet reflectance	16
ultraviolet transmittance	11
Young's modulus	37

Редактор *И.В. Кириленко*
Корректор *И.А. Королева*
Компьютерная верстка *А.В. Балваноевича*

Подписано в печать 08.02.2016. Формат 60x84^{1/8}.
Усл. печ. л. 1,86. Тираж 36 экз. Зак. 4113.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»
123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru