

к ГОСТ 4755—91 Ферромарганец. Технические требования и условия поставки (Издание 1992 г.)

В каком месте	Напечатано	Должно быть
<p>Сноска по всему тексту</p> <p>Раздел 1. Второй абзац</p> <p>Пункт 4.1.2. Второй абзац</p> <p>Пункт 4.2.1. Таблица 1. Примечание 2</p> <p>Примеры условных обозначений. Последний абзац</p> <p>Пункт 7.1. Второй абзац</p>	<p>Рекомендуемые требования</p> <p>Дополнительные требования</p> <p>не должно отличаться друг от друга более чем на 3 %</p> <p><i>кремния в марке ФМн88 до 0,1 % через 0,5 %</i></p> <p><i>массовой долей фосфора не более 55 %, класса крупности 2:</i></p> <p><i>ФМн78С2Р22—2 ГОСТ 4755—91</i></p> <p><i>в специализированных контейнерах навалом.</i></p>	<p>Дополнительные требования</p> <p>Требования</p> <p>не должно отличаться друг от друга более чем на 3 %*.</p> <p><i>кремния в марке ФМн88 до 1,0 % через 0,5 %</i></p> <p><i>массовой долей фосфора не более 0,55 %, класса крупности 2:</i></p> <p><i>ФМн78С2Р55—2 ГОСТ 4755</i></p> <p><i>в специализированных контейнерах и навалом.</i></p>

(ИУС № 8 1997 г.)