

**ГОСТ 40—40 Дифенилгуанидин****Изменение № 1****Раздел III. «Технические условия»**

Пункт 9 и примечание к нему изложены в новой редакции:

«9. Остаток после просева на сите с 1600 отверстиями на  $1\text{ см}^2$  — не более 0,15% для I сорта и не более 0,3% для II сорта.

**Примечание.** Дифенилгуанидин, применяемый для производства шин и специальных технических изделий, должен удовлетворять показателям I сорта».

**Раздел V. «Методы испытаний»**

Пункт 16. Величина навески дифенилгуанидина для определения степени измельчения изменена:

«около 5 г» на «около 10 г».

**Раздел VI. «Упаковка и маркировка»**

Пункт 19 изложен в новой редакции:

«19. Дифенилгуанидин упаковывают: в фанерные барабаны, выложенные внутри плотной бумагой, или в трехслойные крафт-мешки (ГОСТ 2227—43) или крафт-пакеты, помещенные в фанерные барабаны, вес нетто 30 кг; в плотные деревянные ящики или плотные деревянные сухотарные бочки, выложенные внутри бумагой в два слоя, вес нетто не более 100 кг; в льно-пеньковые мешки, проклеенные крепованной бумагой с одной стороны или двух сторон, со вставленными внутрь трехслойными крафт-мешками, вес нетто 30 кг; в трехслойные крафт-мешки, вложенные в тканевые прорезиненные мешки, вес нетто 30 кг».

Пункт 20 изложен в новой редакции:

«20. При упаковке продукта в деревянную тару на крышку и боковую поверхность каждого места наклеивают ярлыки; при упаковке в мешки к каждому мешку прикрепляют бирку. Ярлыки и бирки должны иметь обозначения: наименования завода-изготовителя, названия и сорта продукта, номера партии, номера паспорта, веса брутто и нетто и «ГОСТ 40—40».

Стандарт дополнен новым разделом:

**«VII. Хранение и транспортирование**

21. Упакованный продукт хранят в сухих крытых помещениях, защищенных от попадания влаги, на подмостках.

Между установленным упакованным продуктом и стенами помещения должно быть расстояние не менее 0,5 м.

Не допускается размещение упакованных мест вблизи водопроводных и канализационных труб и отопительных приборов.

22. Транспортирование продукта должно производиться в чистых автомашинах или чистых крытых вагонах. При перевозке автомобильным и гужевым транспортом упакованный продукт должен быть покрыт брезентом.

23. Срок хранения, при котором гарантируется величина показателя степени измельчения, указанная в п. 9, устанавливается один месяц.

(Пост. № 261 от 30/IV—48 г.)