



**МИНИСТЕРСТВО  
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**(МИНСТРОЙ РОССИИ)**

**ПРИКАЗ**

от "28" сентября 2017г.

№ 1283/пр

Москва

**Об утверждении изменений в сметные нормативы**


В соответствии с пунктом 33 статьи 1, пунктами 7.5 и 7.9 статьи 6, пунктами 3 и 4 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и подпунктом 5.4.5 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить изменения в Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы Сборник 13. «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии», утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1038/пр «Об утверждении сметных нормативов», согласно приложению к настоящему приказу.

2. Департаменту ценообразования и градостроительного зонирования (С.В. Мочалова) включить в федеральный реестр сметных нормативов изменения в государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы, указанные в пункте 1 настоящего приказа в соответствии с пунктом 42 Порядка утверждения сметных нормативов, утвержденного приказом Минстроя России от 13 апреля 2017 г. № 710/пр.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра

  
Х.Д. Мавляиров



УТВЕРЖДЕНЫ  
приказом Министерства строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Российской Федерации  
от «28» сентября 2017 г. № 1283/н

## ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

### ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

В сборник 13 «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии» внести следующие дополнения.

#### *Раздел I. Общие положения.*

*Дополнить пунктами 1.13.14 – 1.13.16 следующего содержания:*

1.13.14. Нормы таблицы 13-06-005 предусматривают очистку бетонных поверхностей до оголения зерен крупного заполнителя.

1.13.15. ГЭСН части 13 по гидроструйной очистке в колодцах, защите железобетонных поверхностей с применением полимерсиликатных защитных составов, нанесению парафиновой эмульсии, устройству галтели предусматривают производство работ в канализационных колодцах (камерах, резервуарах и т.п.). При производстве указанных работ в коллекторах к нормам трудозатрат следует применять коэффициенты, приведенные в приложении 13.2.

1.13.16 Нормы на защиту железобетонных поверхностей с применением полимерсиликатных защитных составов, нанесению парафиновой эмульсии предусматривают нанесение составов на вертикальные поверхности (стены). При нанесении составов на горизонтальные поверхности (потолки) следует применять коэффициенты, приведенные в приложении 13.2.

#### *Раздел III. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы.*

*Дополнить государственными элементными сметными нормами следующего содержания:*

#### **Раздел 6. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**Таблица ГЭСН 13-06-005 Гидроструйная очистка бетонных поверхностей**

Состав работ:

01. Очистка бетонной поверхности.

Измеритель: м<sup>2</sup>

13-06-005-01 Гидроструйная очистка бетонных поверхностей

13-06-005-02 Гидроструйная очистка бетонных поверхностей в колодцах

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 13-06-005-01 | 13-06-005-02 |
|-------------|------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 1           | Затраты труда рабочих        | чел.-ч   | 0,18         | 0,53         |
| 1.1         | Средний разряд работ         |          | 3,0          | 3,0          |

|                 |   |        |       |       |
|-----------------|---|--------|-------|-------|
| 2               | Затраты труда машинистов  | чел.-ч |       |       |
| 3               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>   |        |       |       |
| 91.21.02-011    | Агрегаты передвижные с двигателем внутреннего сгорания для гидроочистки поверхностей, производительность до 1,2 м3/час, давление до 100 МПа | маш.-ч | 0,17  | 0,17  |
| 91.21.22-071    | Вентилятор радиальный общего назначения, производительностью до 15000 м3/час  | маш.-ч |       | 0,17  |
| 4               | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |        |       |       |
| 01.7.03.01-0001 | Вода  | м3     | 0,204 | 0,204 |

## Раздел 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

**Таблица 13-08-013 Защита железобетонных поверхностей канализационных колодцев с применением полимерсиликатных защитных составов**

**Состав работ:**

Для нормы 13-08-013-01:

01. Увлажнение поверхности.
02. Приготовление грунтовочного состава.
03. Подача материалов к месту производства работ.
04. Нанесение грунтовочного состава.
05. Приготовление защитного состава.
06. Нанесение защитного состава.

Для нормы 13-08-013-02:

01. Подача материалов к месту производства работ.
02. Приготовление защитного состава.
03. Нанесение защитного состава.

Для нормы 13-08-013-03:

01. Увлажнение поверхности.
02. Нанесение защитного состава растворомасосом.

Для нормы 13-08-013-04:

01. Нанесение защитного состава растворомасосом.

**Измеритель:** м2 (нормы 13-08-013-01, 13-08-013-02),  
100 м2 (нормы 13-08-013-03, 13-08-013-04)

Защита железобетонных поверхностей канализационных колодцев с применением полимерсиликатных защитных составов вручную:

- 13-08-013-1 толщина слоя 3 мм  
13-08-013-2 на каждые 3 мм изменения толщины слоя добавлять

Защита железобетонных поверхностей канализационных колодцев с применением полимерсиликатных защитных составов механизированным способом:

- 13-08-013-3 толщина слоя 3 мм  
13-08-013-4 на каждые 3 мм изменения толщины слоя добавлять

| Код ресурса  | Наименование элемента затрат   | Ед. изм. | 13-08-013-1 | 13-08-013-2 | 13-08-013-3 | 13-08-013-4 |
|--------------|--|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1            | Затраты труда рабочих-строителей   | чел.-ч   | 0,6         | 0,3         | 29,57       | 17,21       |
| 1.1          | Средний разряд работ   |          | 2,9         | 2,9         | 3,0         | 3,0         |
| 2            | Затраты труда машинистов   | чел.-ч   | 0,02        | 0,02        | 0,81        | 0,81        |
| 3            | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>  |          |             |             |             |             |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т                                | маш.-ч   | 0,02        | 0,02        | 0,81        | 0,81        |
| 91.07.07-042 | Растворонасосы: 3 м3/ч   | маш.-ч   |             |             | 3,5         | 3,5         |
| 91.07.08-031 | Растворосмесители передвижные: 80 л  | маш.-ч   |             |             | 3,5         | 3,5         |
| 91.21.22-071 | Вентилятор радиальный общего назначения, производительностью до 15000 м3/час | маш.-ч   | 0,09        | 0,06        | 7,5         | 3,5         |
| 4            | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>   |          |             |             |             |             |

|                 |  |    |        |        |         |         |
|-----------------|--|----|--------|--------|---------|---------|
| 14.2.06.08-0011 | Смесь сухая грунтовочная на полимерсиликатном вяжущем для минеральной силикатизированной двухкомпонентной смеси, компонент А   | кг | 1,6291 |        |         |         |
| 14.2.06.08-0012 | Смесь сухая коррозионно-защитная от воздействия кислот (кроме плавиковой) на основе полимерсиликата для минеральной силикатизированной двухкомпонентной смеси, компонент А | кг | 6,0397 | 6,0397 | 682,286 | 682,286 |
| 14.2.06.08-0013 | Добавка жидкая на основе полимерсиликата для минеральной силикатизированной двухкомпонентной смеси, компонент Б  | кг | 1,1907 | 0,7344 | 82,9656 | 82,9656 |
| 01.7.03.01-0001 | Вода   | м3 | 0,005  |        | 0,504   |         |

**Таблица ГЭСН 13-08-014 Нанесение парафиновой эмульсии для ухода за защитным покрытием поверхностей канализационных колодцев**

**Состав работ:**

01.Нанесение готового состава.

**Измеритель: 100 м2**

Нанесение парафиновой эмульсии для ухода за защитным покрытием поверхностей канализационных колодцев:

13-08-014-01 вручную

13-08-014-02 механизированным способом

| Код ресурса     | Наименование элемента затрат   | Ед. изм.      | 13-08-014-01 | 13-08-014-02 |
|-----------------|--|---------------|--------------|--------------|
| <b>1</b>        | <b>Затраты труда рабочих-строителей</b>  | <b>чел.-ч</b> | <b>4,4</b>   | <b>2,54</b>  |
| 1.1             | Средний разряд работ   |               | 3,0          | 3,0          |
| <b>2</b>        | <b>Затраты труда машинистов</b>  | <b>чел.-ч</b> | <b>0,02</b>  | <b>0,02</b>  |
| <b>3</b>        | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>  |               |              |              |
| 91.14.02-001    | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т  | маш.-ч        | 0,02         | 0,02         |
| 91.21.22-071    | Вентилятор радиальный общего назначения, производительностью до 15000 м3/час                     | маш.-ч        | 1,4          | 0,8          |
| <b>4</b>        | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>   |               |              |              |
| 14.2.06.08-0021 | Средство на парафиновой основе для ухода за свежеложенными покрытиями на основе полимерсиликатов | кг            | 23,805       | 23,69        |

**Таблица ГЭСН 13-08-015 Устройство галтели в местах примыкания стен канализационных колодцев к потолку и между собой с применением ремонтных составов шириной 100 мм, толщиной до 25 мм**

**Состав работ:**

01.Увлажнение поверхности.

02.Приготовление грунтовочного состава.

03.Подача материалов к месту производства работ.

04.Нанесение грунтовочного состава.

05.Приготовление ремонтного состава.

06.Устройство галтели вручную.

**Измеритель: 100 м**

13-08-015-01 Устройство галтели в местах примыкания стен канализационных колодцев к потолку и между собой с применением ремонтных составов шириной 100 мм, толщиной до 25 мм

| Код ресурса  | Наименование элемента затрат                  | Ед. изм.      | 13-08-015-01 |
|--------------|---|---------------|--------------|
| <b>1</b>     | <b>Затраты труда рабочих-строителей</b>       | <b>чел.-ч</b> | <b>22,52</b> |
| 1.1          | Средний разряд работ                          |               | 3,2          |
| <b>2</b>     | <b>Затраты труда машинистов</b>               | <b>чел.-ч</b> | <b>0,26</b>  |
| <b>3</b>     | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                     |               |              |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч        | 0,26         |

|                 |  |        |         |
|-----------------|--|--------|---------|
| 91.21.22-071    | Вентилятор радиальный общего назначения, производительностью до 15000 м3/час   | маш.-ч | 6,26    |
| <b>4</b>        | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>   |        |         |
| 04.3.02.09-0940 | Смесь сухая цементная грунтовочная сульфатостойкая, для ремонта бетонных и железобетонных поверхностей   | кг     | 16,0825 |
| 04.3.02.09-0939 | Смесь сухая цементная с полимерными добавками, фиброй, коррозионно-защитная, гидроизоляционная, огнестойкая, для ремонта бетонных, железобетонных и каменных конструкций | кг     | 224,692 |
| 01.7.03.01-0001 | Вода   | кг     | 0,1092  |

**Раздел IV. Приложения.**

**Дополнить приложение 13.2 пунктами следующего содержания:**

| Условия применения   | Шифр таблиц (нормы)       | Коэффициенты                  |  |                             |
|--|---------------------------|-------------------------------|--|-----------------------------|
|  |                           | к нормам затрат труда рабочих | к нормам эксплуатации машин, в том числе затратам труда машинистов | к нормам расхода материалов |
| 1  | 2                         | 3                             | 4  | 5                           |
| 3.14. При производстве работ в коллекторах   |                           |                               |  |                             |
| 3.14.1. Гидроструйная очистка  | 13-06-005-2               | 1,66                          | -  | -                           |
| 3.14.2. Защита железобетонных поверхностей с применением полимерсиликатных защитных составов | 13-08-013-01÷13-08-013-04 | 1,47                          | -  | -                           |
| 3.14.3. Нанесение парафиновой эмульсии   | 13-08-014-01÷13-08-014-02 | 1,65                          | -  | -                           |
| 3.14.4. Устройство галтели   | 13-08-015-01              | 1,57                          | -  | -                           |
| 3.15. При нанесении на горизонтальные поверхности  |                           |                               |  |                             |
| 3.15.1 Защита железобетонных поверхностей с применением полимерсиликатных защитных составов  | 13-08-013-01÷13-08-013-04 | 1,2                           | 1,2  | -                           |
| 3.15.2 Нанесение парафиновой эмульсии  | 13-08-014-01÷13-08-014-02 | 1,2                           | 1,2  | -                           |