

Изменение № 1 ГОСТ 23976—80 Конвейеры винтовые для кормов. Основные параметры

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 11.07.85 № 2182 срок введения установлен

с 01.10.85

Пункт 1. Третий абзац исключить.

Пункт 2. Чертеж. Исключить размер: D ; дополнить проекцией (справа):



Таблицу дополнить графой — «Удельная материалоемкость 1 м длины конвейера, кг·ч/т, не более»:

(Продолжение см. с. 184)

(Продолжение изменения к ГОСТ 23976—80)

Диаметр d , мм	Удельная материалоемкость 1 м длины конвейера, кг·ч/т, не более
80	25,4
100	22,5
125	19,6
160	16,7
200	13,8
250	11,2

примечание 3 изложить в новой редакции: «3. Порядок расчета, выбор параметров и показателя удельной энергоемкости винтовых конвейеров приведены в рекомендуемом приложении 1».

Приложение 1 дополнить пунктом — 6: «6. Удельную энергоемкость 1 м конвейера $\mathcal{E}_{уд}$ в кВт·ч/м³ вычисляют по формуле

$$\mathcal{E}_{уд} = \frac{N_p}{Q_p} \text{ »}.$$

(ИУС № 10 1985 г.)
