

Изменение № 1 ГОСТ 16371—84 Мебель. Общие технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22.07.88 № 2724

Дата введения 01.01.89

Вводная часть. Второй абзац исключить.

Пункт 1.2. Первый абзац изложить в новой редакции: «Функциональные размеры мебели должны соответствовать требованиям ГОСТ 13025.1—85, ГОСТ 13025.3—85, ГОСТ 13025.4—85, ГОСТ 17524.1—72, ГОСТ 17524.4—72, ГОСТ 17524.5—72, ГОСТ 17524.7—75, ГОСТ 17524.8—75, ГОСТ 19301.1—73, ГОСТ 18723—73, ГОСТ 19178—73, ГОСТ 11015—86, ГОСТ 18314—86, ГОСТ 18607—86, ГОСТ 18666—86, ГОСТ 19549—86, ГОСТ 19550—86, ГОСТ 22361—86, ГОСТ 26682—85, ГОСТ 26800.1—86, ГОСТ 26800.4—86».

Пункт 1.3 изложить в новой редакции: «1.3. Для изготовления мебели не допускается применять:

фанеру марки ФБА по ГОСТ 3916—69;

плиты марки П-3 по ГОСТ 10632—77;

мягкие и сверхтвердые плиты по ГОСТ 4598—86;

плиты с рустованной поверхностью по ГОСТ 8904—81;

клеевые материалы, которые вызывают изменение цвета поверхности с защитно-декоративным покрытием;

детали из древесностружечных плит с необлицованными или не имеющими защитно-декоративных или защитных покрытий поверхностями, кроме невидимых поверхностей в сопрягаемых соединениях, отверстий в местах установки фурнитуры, а также кромок щитов, остающихся открытыми при установке накладной задней стенки или «в четверть».

Пункт 1.6. Первый абзац исключить.

Пункт 1.8 изложить в новой редакции: «1.8. В деталях мебели, не подлежащих последующему облицовыванию, изготовленных из фанеры, качество фанеры должно быть не ниже сорта В/ВВ для видимых поверхностей, не ниже сорта ВВ/С для невидимых поверхностей и не ниже сорта С/С для поверхностей, подлежащих обивке, при условии, что отверстия от выпавших сучков и пороков на наружных слоях фанеры заделаны в соответствии с требованиями ГОСТ 3916—69».

Пункт 1.11. Первый абзац. Заменить слово: «углов» на «углом».

(Продолжение см. с. 202)

(Продолжение изменения к ГОСТ 16371—84)

Пункты 1.14, 1.15 изложить в новой редакции: «1.14. На видимой поверхности мебели не допускаются дефекты по ГОСТ 20400—80: расхождения полос облицовки, нахлестки, отслоения, пузыри под облицовкой, клеевые пятна, шлифовка, потертость и загрязнение поверхности, вырывы, вмятины, царапины, трещины, пятна, потеки клея, заусенцы и морщины.

На невидимой поверхности мебели не допускаются дефекты по ГОСТ 20400—80: расхождения полос облицовки, отслоения, пузыри под облицовкой, загрязнение поверхности, вырывы, трещины, заусенцы.

1.15. Видимые поверхности мебели из древесины и древесных материалов, кроме поверхностей разделочных досок, наружных боковых стенок ящиков и полущиков, и наружные невидимые горизонтальные поверхности мебели из древесины и древесных материалов, расположенные на высоте 1700 мм и более, должны иметь защитно-декоративные покрытия, отвечающие требованиям нормативно-технической документации на эти покрытия. Наружные невидимые горизонтальные поверхности, расположенные на высоте 1700 мм и более, могут вместо защитно-декоративных покрытий иметь облицовку или защитное покрытие, допускающие влажную уборку».

Пункт 1.17. Заменить ссылку: ГОСТ 22046—76 на ГОСТ 22046—86.

Пункт 1.18. Первый абзац изложить в новой редакции: «Защитные и защитно-декоративные покрытия для поверхностей мебельной фурнитуры и деталей из металла устанавливаются в нормативно-технической документации на фурнитуру и детали в соответствии с требованиями ГОСТ 9.301—86, ГОСТ 9.032—74, ГОСТ 9.303—84».

Пункт 1.19 дополнить абзацем: «Допускается определение шероховатости этих поверхностей по параметру Rt_{\max} ».

Пункт 1.23. Второй абзац изложить в новой редакции: «Показатель сборности (разборности), правила сборки и комплектации устанавливаются в технической документации на изделия в соответствии с порядком, согласованным между Министерством лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР и Министерством торговли СССР».

Пункт 1.31. Шестой абзац. Исключить слова: «в изделиях мебели высшей категории качества».

Пункт 1.33. Таблица 5. Исключить графу: «первая»;

головка. Исключить слова: «в зависимости от категории качества изделия, высшая»;

графа «Наименование показателя».

Второй абзац. Заменить слово: «массовой» на «массой»;

(Продолжение см. с. 203)

(Продолжение изменения к ГОСТ 16371—84)

показатели «Прочность соединения доньев со стенками ящиков, даН (кгс), не менее 25» и «Прочность соединения передней и боковых стенок ящиков, даН (кгс), не менее 100» изложить в новой редакции:

Наименование показателя	Значение показателя
Ящики (полуящики) изделий корпусной мебели и столов	
Усилие выдвигания ящиков (полуящиков), даН (кгс), не более	5
Прочность ящиков (полуящиков):	
при нагружении дна ящика (полуящика), даН (кгс)	Q экспл. +5
при вертикальном нагружении передней стенки ящика (полуящика), цикл	10
при горизонтальном динамическом нагружении ящика (полуящика), цикл	50
Долговечность ящиков (полуящиков):	
количество циклов выдвигания-завдвигания:	
мебели бытовой	20000
мебели для общественных помещений	40000
деформация, мм, не более	2,0

Раздел 1 дополнить пунктом — 1.33а (после п. 1.33): «1.33а. Устойчивость, жесткость, прочность, долговечность и прочность крепления задней стенки учебных столов — по ГОСТ 22046—86».

Пункт 1.36 исключить.

Пункт 2.2. Таблица 9. Головка. Заменить слово: «периодические» на «квалификационные, периодические»;

графа «Контролируемый параметр». Исключить слова: «Прочность склеивания массивной клееной древесины и» и соответствующие показатели;

исключить параметры: «Прочность соединения доньев со стенками ящика письменного стола»; «Прочность соединения передней и боковой стенок ящика письменного стола»;

таблицу 9 после слов «Прочность крепления подсадных ножек» дополнить параметрами и соответствующими показателями:

Контролируемый параметр	Виды испытаний			Номер пункта стандарта, устанавливающий	
	приемо-сдаточные	квалификационные, периодические	типовые	технические требования	методы контроля
Усилие выдвигания ящиков (полуящиков) изделий корпусной мебели и столов	—	+	+	1.33	3.16
Прочность ящиков (полуящиков) изделий корпусной мебели и столов	—	+	+	1.33	3.16

(Продолжение см. с. 204)

Контролируемый параметр	Виды испытаний			Номер пункта стандарта, устанавливающий	
	приемо-сдаточные	квалификационные, периодические	типовые	технические требования	методы контроля
Долговечность ящиков (полуящиков) изделий корпусной мебели и столов	—	+	+	1.33	3.16
Устойчивость ученического стола	—	—	+	1.33a	3.17
Жесткость ученического стола	—	+	+	1.33a	3.17
Прочность ученического стола	—	+	+	1.33a	3.17
Долговечность ученического стола	—	+	+	1.33a	3.17
Прочность крепления задней стенки ученического стола	—	+	+	1.33a	3.17

Пункт 2.2.2 изложить в новой редакции: «2.2.2. Квалификационным и периодическим испытаниям должны подвергаться изделия, прошедшие приемо-сдаточные испытания.

Квалификационные и периодические испытания изделий мебели проводят по ГОСТ 19882—80, ГОСТ 19203—73, ГОСТ 16144—80, ГОСТ 19195—79, ГОСТ 25701.1—83, ГОСТ 23380—83 и другой нормативно-технической документации. Для испытаний от партии отбирают методом случайного отбора образцы в количестве, указанном в табл. 10.

Таблица 10

Наименование изделий	Количество изделий в партии, шт.		
	До 400 включ.	От 401 до 1000 включ.	Св. 1000
Корпусная мебель*	2	3	5
Столы*:			
письменные	1	2	3
обеденные:			
с симметричной конструкцией крепления ножек к подстолью и крышке стола	2	3	5
с несимметричной конструкцией крепления ножек к подстолью и крышке стола	4	6	10
детские дошкольные	2	3	5
ученические		ГОСТ 22046—86	
Навесная мебель	1	2	3

* В корпусной мебели и столах испытывают один ящик (полуящик) каждого размера и конструкции из числа образцов этих изделий, отобранных для испытаний.

(Продолжение см. с. 205)

(Продолжение изменения к ГОСТ 16371—84)

При получении неудовлетворительных результатов квалификационных испытаний приемку изделий на предприятии прекращают до устранения причин дефектов и получения положительных результатов испытаний.

При получении неудовлетворительных результатов периодических испытаний испытания повторяют.

При получении неудовлетворительных результатов повторных периодических испытаний приемку изделий на предприятии прекращают до устранения причин дефектов и получения положительных результатов испытаний.

Протоколы квалификационных и периодических испытаний должны быть предъявлены организации-потребителю по ее требованию.

Пункт 2.2.3. Второй — четвертый абзацы исключить.

Пункт 2.2.4 дополнить ссылкой: ГОСТ 23380—83.

Пункт 3.4. Первый абзац исключить.

Пункт 3.7. Заменить ссылку: ГОСТ 15612—78 на ГОСТ 15612—85.

Пункт 3.12 изложить в новой редакции: «3.12. Жесткость конструкции письменных столов определяют по ГОСТ 19203—73».

Раздел 3 дополнить пунктами — 3.16. 3.17: «3.16. Усилие выдвигания, прочность и долговечность ящиков (полуящиков) изделий корпусной мебели и столов определяют по нормативно-технической документации.

3.17. Устойчивость, жесткость, прочность, долговечность и прочность крепления задней стенки ученических столов определяют по ГОСТ 23380—83».

(Продолжение см. с. 206)

(Продолжение изменения к ГОСТ 16871—84)

Пункт 4.1. Последний абзац. Заменить слова: «по ГОСТ 1.9—67 для изделий высшей категории качества» на «для изделий мебели, которым он присвоен в установленном порядке».

Пункт 4.4 дополнить абзацем: «Маркировка ученических столов — по ГОСТ 22046—86».

Пункт 4.6. Заменить слово: «упаковки» на «упаковывания».

Пункт 4.6.3. Заменить слово: «прикосновения» на «соприкосновения».

Пункт 4.7. Заменить слово: «защитные» на «защиты»;

дополнить абзацем: «Съемную фурнитуру и комплектующие изделия по согласованию с потребителем допускается поставлять отдельной упаковкой с этой же партией изделий мебели, гарнитура, набора с соответствующими указаниями в товаросопроводительной документации».

Пункт 4.10 дополнить абзацем: «Допускается по согласованию с потребителем не наносить манипуляционный знак «Верх, не кантовать» на упаковку изделий мебели, конструкция которых допускает хранение и транспортирование их в любом положении, в том числе попарно».

Пункт 4.11. Первый абзац. Исключить слово: «универсальных».

Пункт 5.1. Первый абзац. Заменить слово: «должен гарантировать» на «гарантирует»;

второй абзац изложить в новой редакции: «Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской мебели и мебели для общественных помещений — 18 мес, бытовой — 24 мес».

(ИУС № 11 1988 г.)