

Изменение № 2 ГОСТ 10042—75 Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем чугунные на $P_y \approx 0,25$ МПа (2,5 кгс/см²). Технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.08.83 № 4072 срок введения установлен

с 01.12.83

Пункт 1.1. Таблица 1. Графа «Вид привода». Заменить слово: «Маховик» на «Ручной».

Пункты 2.3, 3.1 изложить в новой редакции: «2.3. Присоединительные фланцы — по ГОСТ 12817—80 с уплотнительными поверхностями исполнения 1 по ГОСТ 12815—80.

3.1. Требования безопасности — по ГОСТ 12.2.063—81».

Пункты 3.2—3.5 исключить.

Приложение 2 изложить в новой редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное

Коды ОКП

Вид привода	Условный проход D_y , мм	Код ОКП
Ручной	500	37 2132 1005 01; 37 2132 1023 10; 37 2132 1026 07; 37 2132 1029 04; 37 2132 1052 05
	600	37 2132 1006 00; 37 2132 1024 09; 37 2132 1027 06; 37 2132 1030 00; 37 2132 1053 04
	800	37 2132 1007 10; 37 2132 1025 08; 37 2132 1028 05; 37 2132 1031 10; 37 2132 1054 03

(Продолжение см. стр. 44)

Вид привода	Условный проход D_y , мм	Код ОКП
Электропривод в нормальном исполнении	800	37 2132 7005 10; 37 2132 7016 07; 37 2132 7017 06; 37 2132 7018 05; 37 2132 7045 02; 37 2132 7050 05
	1000	37 2142 7004 05; 37 2142 7010 07; 37 2142 7015 02; 37 2142 7020 05; 37 2142 7073 03; 37 2142 7076 00; 37 2142 7077 10
	1200	37 2142 7005 04; 37 2142 7011 06; 37 2142 7016 01; 37 2142 7021 04; 37 2142 7036 08; 37 2142 7040 01; 37 2142 7043 09
	1400	37 2142 7006 03; 37 2142 7012 05; 37 2142 7037 07; 37 2142 7041 00; 37 2142 7042 10
	1600	37 2142 7007 02; 37 2142 7013 04; 37 2142 7018 10; 37 2142 7023 02; 37 2142 7058 02; 37 2142 7060 08; 37 2142 7062 06
	2000	37 2142 7009 00; 37 2142 7014 03; 37 2142 7032 01; 37 2142 7059 01; 37 2142 7061 07; 37 2142 7063 05
	Электропривод во взрывозащищенном исполнении	800
1000		37 2142 7074 02; 37 2142 7075 01
1200		37 2142 7038 06; 37 2142 7039 05

(ИУС № 12 1983 г.)