Ермилов 13.08.14
Прошу принять без визы

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Управления
технического регулирования
и стандартизации
Н.В. Клюшников
«14» 8 2014 г.

Поправка
(с опубликованием)

ОКС 25.100.20

к ГОСТ Р ИСО 22037—2013 Фрезы концевые цельные твердосплавные с закруглением вершин и цилиндрическим хвостовиком. Основные размеры

В каком месте	Должно быть
Пункт 3.2, таблица 1 для значений d_1 11,0 — 20,0	

d_1	l_1, не менее	l_2*, не менее	l_3 + 2	d_2** h 6
11,0	11,0	22,0	83	12
12,0	12,0	24,0		
13,0	13,0	26,0		14
14,0	14,0	28,0		
16,0	16,0	32,0	92	16
18,0	18,0	36,0		18
20,0	20,0	40,0	104	20

* Длина отрезка прямой, являющейся продолжением рабочей части и проведенной параллельно оси фрезы, от вершины фрезы до пересечения с конической частью шейки.
** Допуск на d2 — в соответствии с ИСО 286-2.

(ИУС № 12 2014 г.)

Председатель ТК 095 Боровский Г.В.

Секретарь ТК 095 Минаева Н.И.

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» № 11
В НАБОР