

Изменение № 2 ГОСТ 19501—74 Клапаны обратные подъемные муфтовые и фланцевые из ковкого чугуна на P_y 1,6 и 2,5 МПа (16 и 25 кгс/см²)

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22.05.80 № 2287 срок введения установлен

с 01.08.80

Наименование стандарта дополнить словами: «Технические условия»; «Specifications».

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 37 3230.

Пункт 1.1. Таблица 1. Заменить ссылки: ГОСТ 7838—65 на ГОСТ 7838—77; ГОСТ 10007—62 на ГОСТ 10007—72.

Раздел 2 дополнить новым пунктом — 2.3:

«2.3. Коды ОКП указаны в справочном приложении».

Пункт 5.1. Заменить ссылку: ГОСТ 4666—65 на ГОСТ 4666—75.

Стандарт дополнить приложением:

«ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Коды ОКП

Присоединение к трубопроводу	Температура среды, К (°C), не более	P_y , МПа (кгс/см ²)	D_y , мм	Код ОКП
Муфтовое	323 (50)	1,6 (16)	15	37 3231 1008 10
			20	37 3231 1009 09
			25	37 3232 1014 07
			32	37 3232 1015 06
			40	37 3233 1023 01
	498 (225)	1,6 (16)	50	37 3233 1024 00
			15	37 3231 1014 01
			20	37 3231 1015 00
			25	37 3232 1018 03
			32	37 3232 1025 04
Фланцевое	573 (300)	2,5 (25)	40	37 3232 1008 05
			50	37 3233 1012 04
			65	37 3233 1013 03
			80	37 3234 1011 00
	498 (225)		32	37 3234 1013 09
			32	37 3232 1005 08
			40	37 3233 1005 03
			50	37 3233 1006 02
			65	37 3234 1005 09
	От 243 до 423 (от —30 до +150)		80	37 3234 1006 08
			32	37 3232 1019 02
			40	37 3233 1028 07
			50	37 3233 1029 06
			65	37 3234 1020 10
			80	37 3234 1021 09

(ИУС № 7 1980 г.)