

Группа М89

Изменение № 2 ГОСТ 5778—73 Шерсть сортированная мытая и невытая сухой обработки. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 10.01.79 № 63 срок введения установлен

с 01.07.79

Пункт 1.6 дополнить новым абзацем:

«Допускается использовать импортную джуто-кенафную ткань других ширин при условии полного покрытия кил паковочной тканью».

Пункт 1.11. Заменить ссылку: ГОСТ 6309—59 на ГОСТ 6309—73.

Пункт 1.12 дополнить новым абзацем:

«Допускается при запрессовке полутонкой, полутрубной и грубой шерсти сшивать паковочную ткань на килах капроновым шелком».

Пункты 1.15, 1.16, 1.20 изложить в новой редакции:

«1.15. Расстояние крайних поясов от края килы должно быть в мм:

при мощности пресса 4800 кН (480—490 тс) — 60—90;

» » » 600 кН (60 тс) — 90—120.

1.16. Для поясов применяют низкоуглеродистую термически обработанную черную или светлую стальную проволоку по ГОСТ 3282—74 в зависимости от

(Продолжение см. стр. 138)

(Продолжение изменения к ГОСТ 5778—73)

плотности паковки марки ОЧ-4 диаметром $4 \pm 0,16$ мм или марки ОЧ-5 диаметром $5 \pm 0,16$ мм или холоднокатаную стальную ленту из низкоуглеродистой стали нормальной прочности, необрезной, толщиной 1 мм, шириной 20 мм по ГОСТ 503—71.

1.20. Допускается соединять пояса и другим способом замка, обеспечивающим размеры кип, указанные в таблице».

Пункт 2.1. Заменить ссылку: ГОСТ 14192—71 на ГОСТ 14192—77.

Пункт 2.2. Второй абзац дополнить словами: «изопропиловый спирт гексан — «ип-с-г»;

пункт дополнить новым абзацем:

«Допускается пришивать карман к торцевой поверхности кипы из хлопчатобумажной ткани с разрывной нагрузкой:

для полоски ткани размером 25×50 мм:

по основе — 147 Н (15 кгс);

по утку — 118 Н (12 кгс);

для полоски ткани размером 50×200 мм:

по основе — 265 Н (27 кгс),

по утку — 206 Н (21 кгс).

Края кармана должны быть подвернуты и прошиты».

(ИУС № 2 1979 г.)