

## Изменение № 4 ГОСТ 1505—81 Папиросы. Общие технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19.03.87 № 801

Дата введения 01.09.87

Пункт 1.16. Таблица 4. Графа «Наименование допускаемого отклонения». После второго абзаца дополнить абзацем — «Частичная расклейка одной из сторон коробки и пачки» и значениями: для коробки — 3, для пачки — 2;

седьмой абзац. Исключить слова: «или низкий обрез»;

дополнить наименованием допускаемого отклонения и соответствующими значениями:

Наименование допускаемого отклонения	Скидка в баллах для	
	коробки	пачки
Наличие обрезков папиросной бумаги в папиресе		
в одной	3	3
в двух-трех	5	5
более трех	10	10

Пункт 1.18 изложить в новой редакции: «1.18. Оценкой внешнего вида папирос и упаковки считается разность между 10 баллами и общей суммой скидки баллов, деленной на число проверенных упаковочных единиц».

Пункт 3.2.1 после ссылки на ГОСТ 166—80 дополнить словами: «или другой прибор, позволяющий выполнять измерение с погрешностью не более 0,1 мм».

Пункты 3.4.1.1, 3.4.1.2. Заменить значение: 0,01 на 0,001.

Пункт 3.4.1.2. Заменить значения: 3 ч на  $(180 \pm 2)$  мин,  $90-95^\circ\text{C}$  на  $(92 \pm 2)^\circ\text{C}$ , 12—15 мин на «от 12 до 15 мин».

Пункт 3.4.2.1. Третий абзац изложить в новой редакции: «Лотки из жести площадью  $(120 \pm 2)$  см<sup>2</sup> с высотой бортика  $(10 \pm 2)$  мм».

Пункт 3.4.2.2. Заменить значения: 30 мин на  $(30 \pm 1)$  мин,  $105-110^\circ\text{C}$  на  $(108 \pm 2)^\circ\text{C}$ .

Пункт 3.5.1. Третий абзац. Заменить слова: «вращательное движение сит с частотой вращения» на «частоту круговых поступательных движений рабочего

(Продолжение см. с. 222)

стола»; дополнить абзацем (после третьего): «Допускается применять другие просеивающие машины по нормативно-технической документации»;

заменить обозначения и ссылку: 1—30—1—1,0 на «1—29—1×0,8 или 1—30—1×0,8»; 0315 на «028 или 0315», ГОСТ 6613—73 на ГОСТ 6613—86.

Пункт 3.5.3 после слов «типа IEL 200» дополнить словами: «или на других просеивающих машинах по нормативно-технической документации».

Пункт 3.6.2. Первый абзац после слов «исключая срезы табачных жилок» дополнить словами: «и обрывки табачных листьев».

Пункт 4.2. Заменить ссылку: ГОСТ 16711—79 на ГОСТ 16711—84.

Пункты 4.2, 4.3 после слов «из картона хром-эрзац» дополнить словами: «или коробочного».

Пункт 4.13. Третий — пятый абзацы дополнить словами: «или клеевой лентой по ГОСТ 18251—72»;

дополнить абзацем: «Допускается комбинировать указанные методы упаковки, обеспечивающие прочность ящиков».

Пункт 4.14. Заменить слова: «Маркировка транспортной тары» на «Транспортная маркировка».

Пункт 4.17. Заменить значение: 60—70 % на  $(65 \pm 5)$  %.

Пункт 4.18 после слов «уложены на» дополнить словами: «настил или»; изменить значение: 10 см на «не менее 10 см».

Приложение изложить в новой редакции:

## «ПРИЛОЖЕНИЕ

### Обязательное

Для определения влажности табака в папиросах 3-часовым и ускоренным методами используют сушильные шкафы по нормативно-технической документации, обеспечивающие требуемые условия сушки.

(ИУС № 6 1987 г.)