

Изменение № 1 ГОСТ 5466—74 Трубы грунтопроводные

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.05.81
№ 2700 срок введения установлен**

с 01.09.81

Наименование стандарта дополнить словами: «Технические условия»;
«Specifications».

Пункт 1.1 изложить в новой редакции:

«1.1. Грунтопроводные трубы должны изготавливаться на условные давления
 P_y 0,6 и 1,0 МПа (6 и 10 кгс/см²)».

Пункт 1.3. Таблицу 3 изложить в новой редакции:

(Продолжение см. стр. 162)

(Продолжение изменения к ГОСТ 5466—74)
Размеры в мм

Условный проход <i>D_y</i>	Длина труб с фланцами в сборе <i>L</i>		Толщина стенки <i>S</i> , не менее	Масса труб (справочная), кг, при давлении <i>P_y</i> , МПа (кгс/см ²)			
	для промежуточного и шпильевого (свайно-якорного) понтона	для концевго понтона		0,6 (6)	1,0 (10)	0,6 (6)	1,0 (10)
				для промежуточного и шпильевого (свайно-якорного) понтона		для концевго понтона	
250	6700	8400	7	315	318	393	396
300				378	381	471	474
350				8100	9400	541	548
400	601	607				694	700
450	10400	675				781	862
500		888		898	958	968	
600		9600		11400	1055	1065	1253
700	1211				1231	1440	1460
800	13400				1379	1409	1923
900		10300		14400	1670	1700	2141
1000			1850		1890	2586	2616

(Продолжение см. стр. 163)

(Продолжение изменения к ГОСТ 5466—74)

Пример условного обозначения. Заменить значения: R_y 6 кгс/см² на R_y 0,6 МПа (6 кгс/см²); R_y 10 кгс/см² на R_y 1,0 МПа (10 кгс/см²).

Пункты 1.3, 2.2, 2.4. Заменить ссылку: ГОСТ 16037—70 на ГОСТ 16037—80.

Пункт 2.4. Второй абзац. Заменить слово: «поставляться» на «изготавливаться».

Пункт 2.3 изложить в новой редакции:

«2.3. Трубы для изготовления грунтопроводных труб — по группе Д ГОСТ 10705—80, ГОСТ 10704—76 и ГОСТ 10706—76».

Пункт 3.2. Второй абзац. Заменить значение: 100 % на 5 %; после слов «грунтопроводных труб» дополнить словами: «от партии, но не менее 2 шт.».

Пункт 3.3 изложить в новой редакции:

«3.3. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей должны проводиться повторные испытания удвоенного числа грунтопроводных труб.

Результаты повторных испытаний являются окончательными».

Пункт 4.4. Заменить ссылку: ГОСТ 3845—65 на ГОСТ 3845—75.

Пункт 5.2 изложить в новой редакции:

(Продолжение см. стр. 164)

(Продолжение изменения к ГОСТ 5466—74)

«5.2. Консервация уплотнительных поверхностей фланцев грунтопроводных труб должна соответствовать требованиям ГОСТ 9.014—78, группа изделия IV—4 для категории условий хранения и транспортирования Ж1 по ГОСТ 15150—69».

Раздел 5 дополнить новым пунктом — 5.5:

«5.5. При погрузочно-разгрузочных работах с грунтопроводными трубами, при их укладке на понтоны строповку труб производить тросами, оборудованными специальными захватами».

Пункт 6.1. Второй абзац изложить в новой редакции:

«Гарантийный срок эксплуатации — 12 мес со дня ввода грунтопроводных труб в эксплуатацию».

(ИУС № 8 1981 г.)