

**Изменение № 1 ГОСТ 8158—86 Угли Карагандинского бассейна для бытовых нужд населения. Технические условия**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.08.88 № 3054**

**Дата введения 01.01.90**

Пункт 1.1. Заменить слова: «марок К, К2 и ОС по ГОСТ 8150—85» на «марок КЖ, К, КО, КС и ОС по ГОСТ 25543—88».

Пункт 2.1. Таблица. Графа «Марка». Заменить обозначения: К, К2, ОС на КЖ, К, КО, КС, ОС (2 раза).

Пункт 4.2. Заменить ссылку: СТ СЭВ 751—77 на ГОСТ 27314—87.

Приложение 2 изложить в новой редакции:

*(Продолжение см. с. 60)*

(Продолжение изменения к ГОСТ 8158—86)

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2**  
Справочное

**Средние нормы низшей теплоты сгорания углей  
Карагандинского бассейна**

Наименование про- дукции	Марка	Размер кус- ков, мм	Низшая теплота сгорания рабочего топлива ( $Q_d^f$ ), МДж/кг (ккал/кг)
Обогащенный уголь обогатитель- ных фабрик	КЖ, К, КО, КС, ОС	50—100 25—100 13—50 13—100 Более 13	23,76 (5680)
Обогащенный уголь обогатитель- ных фабрик	КЖ, К, КО, КС, ОС	50—100 25—100 13—50 13—100 Более 13	22,78 (5440)

(ИУС № 12 1988 г.)