

Изменение № 1 ГОСТ 8163—87 Угли Кузнецкого бассейна для коксования. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.08.89 № 2670

Дата введения 01.01.90

Пункт 1.1. Заменить слова: «Д (2ДВ), Г (1Г, 2Г), ГЖО (1ГЖО, 2ГЖО), ГЖ, Ж (1Ж, 2Ж, КЖ), К (1К, 2К), КО (1КО, 2КО), КСН, КС, ОС, СС и У по ГОСТ 8162—87» на «ДГ, Г (1Г, 2Г), ГЖО (1ГЖО, 2ГЖО), ГЖ (1ГЖ, 2ГЖ), Ж (1Ж, 2Ж), К (1К, 2К), КО (1КО, 2КО), КСН, КС (1КС, 2КС), ОС (1ОС), УС, СС (1СС, 2СС, 3СС) по ГОСТ 25543—88».

Пункт 1.2.1. Таблица. Головка. Заменить слова: «с 15 октября по 15 апреля» на «с 1 октября по 15 апреля»; «с 16 апреля по 14 октября» на «с 16 апреля по 30 сентября»;

графу «Марка» изложить в новой редакции:

Наименование продукции	Марка
Обогащенные угли	ДГ, Г, ГЖО, ГЖ, Ж, К, КО, КСН, КС, ОС, ТС, СС
Необогащенные угли	ДГ, Г, ГЖО, ГЖ, Ж, К, КО, КСН, КС, ОС, ТС, СС
Угли разреза Черниговский	КСН, СС
Угли разреза им. 50-летия Октября	КСН, КО, СС

(Продолжение см. с. 54)

(Продолжение изменения к ГОСТ 8163—87)

Пункт 1.2.3. Последний абзац дополнить словами: «а также 11,5 % — в объеме не более 25 % от отгрузки по данному виду потребления».

Пункт 2.1. Заменить ссылку: ГОСТ 1137—64 на ГОСТ 1137—88.

Пункт 4.1.1 изложить в новой редакции: «4.1.1. Угли транспортируют навалом в открытых транспортных средствах с соблюдением правил перевозки грузов, действующих на транспорте данного вида. При транспортировании углей железнодорожным транспортом необходимо соблюдать требования к погрузочно-разгрузочным работам Устава железных дорог СССР, Правил технической эксплуатации железных дорог СССР и технические условия погрузки и крепления грузов, утвержденные Министерством путей сообщения СССР».

Пункт 4.1.2. Заменить срок: «15 октября» на «1 октября».

Пункт 4.1.3. Заменить слова: «мелких классов» на «классов 0—13, 0—25, 0—100, 0—200(300) мм», «или принимать другие меры» на «или укатывание угля екаткамн».

(ИУС № 12 1989 г.)