

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника  
Управления оборудования  
Министерства промстроя СССР  
С. С. Смирнов



В. Пильневский  
18.10.87

со сроком введения

с \_\_\_\_\_

Группа Г 47

ОСТ 26-02-60Т-72

РЕШЕТКИ ОПОРНЫЕ ПОД

НАСАДКИ КОЛЬЦЕВЫЕ

Основные размеры и

технические требования

ИЗМЕНЕНИЕ № 2

Срок действия продлить до 01.01.89г.

По всему тексту стандарта заменить ссылку ОСТ 26-29Т-71  
на ОСТ 26-29Т-79.

Раздел I. Пример условного обозначения. Заменить марку  
стали ОХ13 на О8Х13.

Таблица I2. Головка. Единицу измерения кгс/м<sup>2</sup> изменить  
на МПа.

Примечание к табл. I2. Расчетное допускаемое напряжение -  
- 1600 кгс/см<sup>2</sup> заменить на 160 МПа.

Коэффициент К =  $\frac{[6]_t}{1600}$  заменить на К =  $\frac{[6]_t}{160}$ .

Единицу измерения допускаемого напряжения на изгиб кгс/см<sup>2</sup>  
заменить на МПа.

