


УТВЕРЖДАЮ.

Зам. председателя правления  
концерна "Химнефтемаш"

 С.Г.Смирнов

 17.12. 1991г.


Дата введения 01.01.92г.

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ




ИЗМЕНЕНИЕ № 1

Уплотнения валов торцевые для аппаратов с  
перемешивающими устройствами. Типы, параметры,  
конструкции и основные размеры.


АТК 24.201.13-90


Начальник научно-технического   
отдела Концерна  
Ведущий специалист 

С.П.Коновалов  
И.А.Свешников

Директор ДзержинскНИИхиммаш   
Заведующий отделом  
стандартизации   
Заведующий отделом № 9   
Ведущий инженер отд.  
стандартизации 

В.А.Костенков  
В.В.Шибаров  
Е.В.Шатаев  
А.И.Косарева

Согласовано  
Заместитель директора НИИхиммаш  
 В.А.Заваров  
16.12.1991г.

Согласовано  
Главный инженер Дзержинскхиммаш  
 Б.М.Цухов

Группа Г 47

ИЗМЕНЕНИЕ № 1

АТК 24.201.13-90

ОКП 36 1596

УПЛОТНЕНИЯ ВАЛОВ ТОРЦОВЫЕ ДЛЯ  
АППАРАТОВ С ПЕРЕМЕШИВАЮЩИМИ  
УСТРОЙСТВАМИ. Типы, параметры,  
конструкции и основные размеры.

Утвержден и введен в действие с 01.01.92г.

1. Срок действия продлен до 01.01.97г.
2. Раздел I. Исключить тип Т2(ТСК).
3. Раздел I. Таблица I. Исключить Тип Т2 и его "Область применения".
4. Отр.4, абзац 2. Исключить обозначение "T2".
5. Раздел 2. Таблица 2. Исключить строку с типом уплотнения Т2.
6. Отр.6. Абзац 2. Исключить слова "...T2-налив или напроток".
7. Исключить листы: Отр.9 (черт.2) и Отр.10(Таблицы 5 и 6).
8. В таблицах 3,7,9,II,I3,I5,I7,2I,22 заменить показатель " $d_{вт} F9$ " на " $d_{вт} E9$ ".
9. Таблица 19. Заполнить "шапку":

---

обозначение	$d_{вт} E9$	!	Д	!	Д <sub>1</sub>	$D_2 e9$	$D_3 e9$	$D_4 h8$	!	h	Масса, кг.
силоразмера											не более

---

10. Информационные данные. Указать: "периодичность проверки - 5 лет".