

Изменение № 1 ГОСТ Р МЭК 335—2—61—94 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к аккумуляционным комнатным обогревателям и методы испытаний

Принято и введено в действие Постановлением Госстандарта России от 24.07.2001 № 280-ст

Дата введения 2002—01—01

Раздел 7 дополнить абзацем (перед п.7.1):

«На приборе должна быть указана входная номинальная мощность».

Пункт 10.101. Заменить слова: «и к нему подают номинальное напряжение» на «и работать при входной номинальной мощности».

Пункт 11.8. Первый абзац изложить в новой редакции:

«Измерение превышения температуры, указанной в дополнении к таблице 3, начинают через 20 мин после окончания периода зарядки»;

дополнение к таблице 3. Таблица. Сноска 101 изложить в новой редакции:

«¹⁰¹ Непосредственное окружение — поверхность, находящаяся в пределах 100 мм от решетки с отверстиями для выхода теплого воздуха, в направлении перпендикулярно отверстиям и в пределах 25 мм в других направлениях».

Пункт 19.13. Заменить значение: 175 °С на 180 °С (2 раза).

Пункт 19.101 дополнить абзацами и примечанием (после второго абзаца):

(Продолжение см. с. 102)

(Продолжение изменения № 1 к ГОСТ Р МЭК 335—2—61—94)

«Если устройство перемешивания воздуха может перестать действовать только в безопасной позиции, это аварийное состояние не воспроизведя.

П р и м е ч а н и е 1 — Аварийное состояние устройства перемешивания воздуха может быть воспроизведено путем остановки устройства регулирования.

Если устройство перемешивания воздуха снабжено более чем одним устройством регулирования, неисправность воспроизводят по очереди»;

третий абзац. Заменить слова: «на минимальную теплоотдачу» на «в наиболее неблагоприятные условия»;

пятый абзац. Заменить слова:

«180 °C — во время первых 5 мин;

155 °C — после 5 мин» на

«180 °C — для нагревателей, встроенных в вентиляторы, и имеющие решетки с отверстиями для выхода теплого воздуха, расположенные спереди или по сторонам;

180 °C — для других нагревателей в течение первых 5 мин и 155 °C — после этого периода»;

примечание дополнить номером — 2.

Раздел 22 дополнить пунктом — 22.17:

«22.17 Дополнение к пункту

П р и м е ч а н и е — Требование применяют только после установки прибора».

Приложение А. Заменить ссылку: ГОСТ 27570.15—88 на ГОСТ 27570.15—96.

(ИУС № 10 2001 г.)