

**Изменение № 2 ГОСТ 9970—74 Резорцин технический**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16.05.80 № 2144 срок введения установлен**

**с 01.10.80**

Наименование стандарта дополнить словами: «Технические условия»; «Specifications».

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 24 7211 0100.

Пункт 1.1. Таблица. Головку дополнить кодами: для высшего сорта — ОКП 24 7211 0120; для первого сорта — ОКП 24 7211 0130;

графа «Нормы для сортов, высшего». Заменить нормы: 99,4 на 99,5; пункт 4. Заменить норму: 0,1 на 0,09.

Пункт 2.1 изложить в новой редакции:

«2.1. Правила приемки — по ГОСТ 6732—76».

Пункты 2.2, 2.3 исключить.

Пункт 3.1 изложить в новой редакции:

«3.1. Метод отбора проб — по ГОСТ 6732—76. Масса средней пробы должна быть не менее 400 г».

Пункт 3.4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 3118—67 на ГОСТ 3118—77.

Пункт 3.4.3. Последний абзац изложить в новой редакции:

«За результат анализа принимают среднее арифметическое двух параллельных определений, допускаемые расхождения между которыми не должны превышать 0,4 %».

*(Продолжение см. стр. 152)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 9970—74)*

Пункт 3.6.1. Заменить ссылки: ГОСТ 4204—66 на ГОСТ 4204—77; ГОСТ 4233—66 на ГОСТ 4233—77; ГОСТ 3760—64 на ГОСТ 3760—79.

Пункт 3.7. Заменить ссылку: ГОСТ 10555—63 на ГОСТ 10555—75.

Пункт 3.9.1. Исключить ссылку на ГОСТ 4203—65; заменить слова: «калия гидрат окиси (калии едкое)» на «калия гидроокись».

Пункт 4.2. Заменить ссылку: ГОСТ 14192—71 на ГОСТ 14192—77.

Пункты 4.1, 4.3, 4.4 изложить в новой редакции:

«4.1. Технический резорцин упаковывают в фанерные барабаны по ГОСТ 9338—74, тип 1, вместимостью 93 л, в картонные навивные барабаны по ГОСТ 17065—77, вместимостью не более 100 л, в мешки бумажные непропитанные пятислойные по ГОСТ 2226—75.

В качестве вкладышей применяют полиэтиленовые мешки-вкладыши.

4.3. Технический резорцин транспортируют транспортом любого вида в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. При укрупнении грузовых мест в транспортные пакеты схему пакетирования согласовывают в установленном порядке.

4.4. Технический резорцин хранят в упаковке изготовителя в крытых складских помещениях».

Пункт 6.4 дополнить новым абзацем:

«При уборке помещения, где проводится работа с резорцином, продукт смывают струей воды».

(ИУС № 7 1980 г.)